



REAR-FACING HARNESS INSTALLATION (PAGE 34)

For children 4-50 lb (1.8-22.5 kg) and top of head is at least 1" (2.5 cm) below the headrest adjustment handle

DO NOT install with lower anchor attachment for a child weighing more than 35 lb (16 kg)

- 1 ATTACH** anti-rebound bar (optional).
PAGES 36, 44



- 2 EXTEND** extension panel for extra legroom (optional).
PAGES 38, 45



- 3 RECLINE** to position 1-4.
PAGES 37, 45



- 4 CHECK** the level indicator.
PAGES 42, 48



- 5 ROUTE** lower anchor strap or seat belt through rear-facing belt path.
PAGES 37, 47



- 6 TIGHTEN** press down on center of seat. Remove all slack. Lock the vehicle seat belt.
PAGES 41, 48



Check your install by referring to the Installation Checklist Below (PAGES 43, 49)



FORWARD-FACING HARNESS INSTALLATION (PAGE 50)

For children 22-65 lb (10-30 kg) and 49" (125 cm) or less, and at least one year old

Do NOT install with LATCH for a child weighing more than 40 lb (18 kg)

- 1 REMOVE** anti-rebound bar.
PAGES 52, 58



- 2 STORE** extension panel.
PAGE 50



- 3 RECLINE** to position 5-6.
PAGES 53, 59



- 4 ROUTE** lower anchor strap or seat belt through forward-facing belt path.
PAGES 52, 62



- 5 TIGHTEN** press down on center of seat. Remove all slack. If using seat belt, close the lock-off.
PAGES 56, 63



- 6 ATTACH & TIGHTEN** the tether strap.
PAGES 56, 66



Check your install by referring to the Installation Checklist Below (PAGES 57, 67)

HARNESS MODES INSTALLATION CHECKLIST

✓ TEST for TIGHTNESS
should not move more than 1" (2.5 cm) at the belt path.

✓ CHECK THE LEVEL INDICATOR
in rear-facing mode.

✓ CHECK THE HARNESS HEIGHT.
Rear-facing: at or just below child's shoulders. Forward-facing: at or just above child's shoulders.

✓ CHECK THE CHEST CLIP PLACEMENT.
Should be even with the child's armpits.

✓ DO THE PINCH TEST.
You should not be able to pinch the harness straps at the child's shoulder.




HIGHBACK BOOSTER INSTALLATION (PAGE 80)

For children 40-100 lb (18.1-45 kg), 43-57" (110.1-145 cm), and at least 4 years old

LATCH secures booster in place for easy self-buckling (PAGE 87)

- 1 REMOVE** anti-rebound bar. PAGE 80



- 2 STORE** extension panel. PAGE 85



- 3 RECLINE** to position 6. PAGE 86



- 4 STORE** the harness. PAGE 80



- 5 ROUTE** the seat belt using the belt guides.
PAGES 90, 98




Check your install by referring to the Installation Checklist Below (PAGE 100)



BACKLESS BOOSTER INSTALLATION (PAGE 91)

For children 40-120 lb (18.1-54 kg), 43-57" (110.1-145 cm), and at least 4 years old

- 1 REMOVE** anti-rebound bar. PAGE 91



- 2 STORE** extension panel. PAGE 94



- 3 RECLINE** to position 6. PAGE 94



- 4 REMOVE** seat back. PAGE 91



- 5 ROUTE** the seat belt using the belt guides.
PAGES 102, 103



Check your install by referring to the Installation Checklist Below (PAGE 106)

BOOSTER BELT FIT CHECKLIST

✓ USE LAP & SHOULDER BELT.
Never use lap belt only.

✓ LAP BELT PLACEMENT. Lap belt behind armrests and lies low across hips and thighs.

✓ SHOULDER BELT PLACEMENT. Shoulder belt lies on the shoulder, between the neck and edge of shoulder.

Need more help? INSTALLATION VIDEOS AVAILABLE ON GRACOBABY.COM

This Quick Start Guide is here to help you get started quickly, but please remember to read and understand your instruction manual for full details on how to use your car seat.



INSTALACIÓN DEL ARNÉS ORIENTADO HACIA ATRÁS (PÁGINA 34)

Para niños de 4 a 50 libras (1.8 a 22.5 kg) y cuya parte de arriba de la cabeza esté por lo menos 1 pulgada (2.5 cm) por debajo de la manija de ajuste del apoyacabeza

NO lo instale con el acoplamiento de anclaje inferior si el niño pesa más de 35 libras (16 kg)

1 SUJETE la barra antirrebote (opcional).
PÁGINAS 36, 44



2 EXTIENDA el panel de extensión para obtener mayor espacio para las piernas (opcional). PÁGINAS 38, 45



3 RECLINE hasta la posición 1-4.
PÁGINAS 37, 45



4 VERIFIQUE el indicador del nivel.
PÁGINAS 42, 48



5 PASE la correa de anclaje inferior o el cinturón de seguridad por la vía del cinturón orientado hacia atrás.
PÁGINAS 37, 47



6 PRESIONE hacia abajo en el centro del asiento. Elimine cualquier flojedad. Trabe el cinturón de seguridad del vehículo.
PÁGINAS 41, 48



Verifique que la instalación es correcta consultando la Lista de comprobación de instalación a continuación (PÁGINAS 43, 49)



INSTALACIÓN DEL ARNÉS ORIENTADO HACIA ADELANTE (PÁGINA 50)

Para niños de 22 a 65 libras (10 a 30 kg) y 49 pulgadas (125 cm) o menos, que tengan al menos un año

NO lo instale con el LATCH si el niño pesa más de 40 libras (18 kg).

1 SAQUE la barra antirrebote.
PÁGINAS 52, 58



2 ALMACENE el panel de extensión.
PÁGINA 50



3 RECLINE hasta la posición 5-6.
PÁGINAS 53, 59



4 PASE la correa de anclaje inferior o el cinturón de seguridad por la vía del cinturón orientado hacia adelante.
PÁGINAS 52, 62



5 PRESIONE hacia abajo en el centro del asiento. Elimine cualquier flojedad. Si usa el cinturón de seguridad, cierre la trava.
PÁGINAS 56, 63



6 ENGANCHE Y TENSIONE la correa del anclaje.
PÁGINAS 56, 66



Verifique que la instalación es correcta consultando la Lista de comprobación de instalación a continuación (PÁGINAS 57, 67)

LISTA DE COMPROBACIÓN DE LOS MODOS DE INSTALACIÓN DEL ARNÉS

- ✓ PRUEBE LA TENSIÓN no debe moverse más de 1 pulgada (2.5 cm) en la vía del cinturón.
- ✓ VERIFIQUE EL INDICADOR DE NIVEL en el modo orientado hacia atrás.
- ✓ VERIFIQUE LA ALTURA DEL ARNÉS. Orientado hacia atrás: al nivel o justo por debajo de los hombros del niño. Orientado hacia adelante: al nivel o justo por encima de los hombros del niño.
- ✓ VERIFIQUE LA COLOCACIÓN DE LA PRESILLA DEL FUEGO. Debe estar al mismo nivel que las axilas del niño.
- ✓ HAGA LA PRUEBA DEL PELLIZCO. No debería poder pellizcar las correas del arnés en el hombro del niño.




INSTALACIÓN DEL ASIENTO ELEVADO CON RESPALDO ALTO (PÁGINA 80)

Para niños de 40 a 100 libras (18.1 a 45 kg) de 43 a 57 pulgadas (110.1 a 145 cm) y al menos 4 años de edad

El LATCH asegura el asiento elevado en su lugar para que el abrochado del cinturón sea autónomo y fácil (PÁGINA 87)

1 SAQUE la barra antirrebote. PÁGINA 80



2 ALMACENE el panel de extensión. PÁGINA 85



3 RECLINE hasta la posición 6. PÁGINA 86



4 ALMACENE el arnés. PÁGINA 80



5 PASE el cinturón de seguridad usando las guías del cinturón.
PÁGINAS 90, 98




Verifique que la instalación es correcta consultando la Lista de comprobación de instalación a continuación (PÁGINA 100)



INSTALACIÓN DEL ASIENTO ELEVADO SIN RESPALDO (PÁGINA 91)

Para niños de 40 a 120 libras (18.1 a 54 kg) de 43 a 57 pulgadas (110.1 a 145 cm) y al menos 4 años de edad

1 SAQUE la barra antirrebote. PÁGINA 91



2 ALMACENE el panel de extensión. PÁGINA 94



3 RECLINE hasta la posición 6. PÁGINA 94



4 SAQUE el respaldo del asiento. PÁGINA 91



5 PASE el cinturón de seguridad usando las guías del cinturón.
PÁGINAS 102, 103



Verifique que la instalación es correcta consultando la Lista de comprobación de instalación a continuación (PÁGINA 106)

LISTA DE COMPROBACIÓN DE AJUSTE DEL CINTURÓN DEL ASIENTO ELEVADO

- ✓ USE EL CINTURÓN PARA LA FALDA Y LOS HOMBROS. Nunca use solamente el cinturón para la falda.
- ✓ COLOCACIÓN DEL CINTURÓN PARA LA FALDA: Cinturón para la falda detrás del apoyabrazos y bajo sobre las caderas y los muslos.
- ✓ COLOCACIÓN DEL CINTURÓN PARA LOS HOMBROS. El cinturón para los hombros cruza el hombro, entre el cuello y el borde del hombro

¿Necesita más ayuda? VIDEOS SOBRE LA INSTALACIÓN DISPONIBLES EN GRACOBABY.COM

Le ofrecemos esta guía rápida para ayudarle a empezar rápido con la instalación, pero recuerde leer y comprender el manual de instrucciones para obtener la información completa de uso de su asiento de automóvil.