

SLS – SingleLine SCOUT

Geïntegreerde bewakingseenheid

MSA
The Safety Company



De geïntegreerde bewakingseenheid MSA SLS combineert de voordelen van MSA's unieke slang-in-slangtechnologie met een gemakkelijk te gebruiken persoonlijk waarschuwingssysteem (PASS). Het toestel kan gemakkelijk geïntegreerd worden in iedere MSA AirGo of AirMaXX SCBA met SingleLine-pneumatica.

[MSA**safety**.com](https://www.MSAafety.com)

Een nieuwe veiligheidslaag voor uw MSA SCBA



SLS met veiligheidsleutel



SLS met SingleLine en reduceerventiel



A2 Software-incidentenlogboek

Gebruiksgemak – Verhoogde veiligheid

- Gemakkelijke en snelle activering gewoon door de cilinder open te draaien – met optionele dichtheidscontrole
- Twee onafhankelijke drukmetingen (analoge meter en druksensor)
- Lichtgevende meter met geïntegreerde meerkleurige leds (groen, geel, rood) om de drukstatus aan te geven
- Intuïtieve bediening met één knop voor gemakkelijk gebruik en beperkte interacties
- Geïntegreerde alarmprocedures worden automatisch gestart of handmatig met de noodknop
- Duidelijk identificeerbare visuele en akoestische alarmen (tot 105 dB)
- Mechanische drukwaarschuwing voor verhoogde veiligheid van de gebruiker
- Extra felle waarschuwingsslampen wanneer een SLS-alarm geactiveerd wordt
- Geïntegreerde bewegingssensor activeert volledige alarm (tot 24 uur op maximaal geluidsniveau)
- Optionele veiligheidssleutel om bewegingsdetectie handmatig te activeren of om akoestische alarmen te dempen

Gebruiksgemak – Eigendomskosten

- Lage eigendomskosten door het ontwerp
- Gemakkelijk te monteren op huidige MSA SCBA's door de SLS aan de bestaande SCBA SingleLine te bevestigen met geïntegreerde clip
- Testen als standaardmeter (dankzij de digitale sensor zijn verdere pneumatische tests en kalibraties niet nodig)
- Batterijen met tot wel 8 keer grotere capaciteit en 38% minder gewicht dan standaardbatterijen garanderen efficiënt stand-bybeheer (meer dan 12 maanden)

Gemakkelijk bijhouden en documenteren – MSA A2 Software

- Bijhouden van alle gebeurtenissen tijdens het bedrijf met automatisch aangemaakt incidentenlogboek om later te bekijken
- Draadloze en veilige gegevensoverdracht naar SLS RFID-kit verbonden met MSA A2 Software
- Overgedragen incidentenlogboeken worden opgeslagen in de verbonden database en kunnen gemakkelijk geselecteerd en geanalyseerd worden
- Verschillende gebruikersinstellingen en optionele configuraties voor lokale regelgeving of gebruikersvoorkeuren (bijv. drukwaarschuwingen, instellingen voor leddrempels, dichtheidscontrole)

2e middendrukkoppeling

Aansluiting voor tweede persoon
of MSA RespiHood (reddingskap)

Mechanische fluit

Waarschuwingssignaal hoge druk

Middendrukkoppeling

Automatische meterverlichting

Geeft drukstatus (groen, geel,
rood) als de SLS wordt opgetild en
bij het passeren van een
drukdrempel

**Sleuf voor optionele
SLS-veiligheidssleutel**

Activering van
bewegingsdetectie

Geluidskamer

Verschillende geluidspatronen
voor drukgerelateerde
waarschuwingen en volledig
alarm

**Zeer felle
waarschuwingsslampen**

Geactiveerd bij alarm

Draadloze interface

Voor eenvoudig bijhouden
en documenteren

**Indicatie levensduur
van batterij**

Maakt batterijcontrole
mogelijk zonder het
apparaat in te schakelen

Lichtgevende meter

Gemakkelijk af te lezen door hoek
van 20°

Noodknop

Voor handmatig alarm

**Sleuf voor optionele
SLS-veiligheidssleutel**

Activering van bewegingsdetectie



Elektronische druksensor

Automatische activering bij
openen cilinder



Meterverlichting



Geactiveerde waarschuwingsslampen



2e aansluiting

Technische specificaties

Goedkeuringen
CE 0158 EN137 Ex ia IIC T4 Ga -30°C - +60°C IECEx: II 1G Ex ia IIC T4 Ga -30°C - +60°C
SingleLine-aanpassing
SingleLine SCOUT U-Clip
Batterij
Werkt op 2 x AA Energizer Ultimate L91 Lithium (4 x AA Energizer Ultimate L91 Lithium meegeleverd)
Gewicht
775 g (inclusief batterijen)
Afmetingen


Bestelinformatie

SLS – SingleLine SCOUT	
Ond.nr.	Omschrijving
10183243	SLS* met 2 middendrukkoppelingen
10184951	SLS* met 1 middendrukkoppeling
Op aanvraag	Configuraties met AirGo of AirMaXX SCBA

*incl. 4 AA-batterijen excl. drukleiding

Accessoires	
Ond.nr.	Omschrijving
10186697	SLS-veiligheidssleutel, set van 10 stuks
10185625	Batterij AA, Energizer L91 Ultimate, 4 st.
10189001	SLS RFID-kit



RFID-kit



Veiligheidssleutel

Voorzie uw oude MSA SCBA van nieuwe pneumatica: alpha SL SingleLine. Samen met het SL-reduceerventiel worden gewichts- en onderhoudsvereisten geminimaliseerd.



Scan de QR-code om een nieuwe veiligheidslaag voor uw MSA SCBA te ervaren.

Bekijk onze SLS-video op het YouTube-kanaal van MSA:
http://msane.ws/SLS_NL



Vergeet niet om ons te volgen om altijd de nieuwste MSA-video's te zien: [youtube.com/MSAsafety](https://www.youtube.com/MSAsafety)



Deze producten worden gedistribueerd door

Nederland
De Factorij 33
1689 AK Zwaag
Tel. +31 229 250 303
info.nl@MSAsafety.com

België
Duwijckstraat 17
2500 Lier
Tel. +32 3 491 9150
Fax +32 3 491 9151
info.be@MSAsafety.com