

Kit Electricien Premium

Kit premium pour électricien EN 166 & GS-ET-29 classe 2 (7 kA)



Idéal pour des applications nécessitant une protection renforcée contre les arcs électriques, notamment dans des espaces confinés.

- Les kits V-Gard sont conçus pour offrir des solutions clients "tout en un" adaptées à des besoins variés – le tout dans une boîte pratique.
- Le kit GS-ET-29 classe 2 le plus compact du marché !
- Composants préemballés:
 - Casque, V-Gard 520 blanc avec coiffe Fas-Trac III avec molette, bandeau antisueur en mousse remplaçable (EN 397 440 V CA et EN 50365 GS-ET-29 classe 2)
 - Porte-écran V-Gard (EN 166 : 389 BT ; GS-ET-29 classe 2)
 - Ecran de protection V-Gard contre les arcs électriques compatible avec coquille antibruit + mentonnière rétractable (EN 166 et GS-ET-29 Classe 2 EN 166 2C-1.2 1 B 8 - 2 - 0 3)



Caractéristiques

- Les écrans de protection contre les arcs électriques V-Gard sont conçus avec un mélange breveté de colorants et de nanoparticules moulés par injection dans une matrice en polycarbonate. Ils absorbent l'énergie de l'arc électrique couche par couche. Ce mélange de colorants rend l'écran vert clair, mais offre une transmission lumineuse optimale conformément à la norme GS-ET-29 (VLT, classe 0) pour un facteur de transmission lumineuse maximal et une bonne perception des couleurs. En tant que pièces injectées ils présentent des propriétés optiques satisfaisantes, permettant de garantir une vision optimale et de réduire la fatigue des yeux.
- Ecran compatible avec des coquilles antibruit montées sur casque (coquilles à commander séparément)
- Ecran avec traitement antibuée pour conserver une bonne visibilité dans les situations difficiles.
- Afin de protéger le cou du porteur et de garantir que l'arc électrique ne passe pas sous l'écran et ne cause pas de blessures au visage, la mentonnière rétractable V-Gard est certifiée en combinaison avec ces écrans. Cette mentonnière dispose de plaques rétractables uniques qui permettent une plus grande flexibilité pour bouger la tête vers le haut ou le bas, mais aussi latéralement. Avec sa couverture étendue du visage dans une conception extrêmement compacte, la combinaison écran-mentonnière est à la fois sûre et facile d'utilisation, en particulier dans les espaces confinés.

Spécifications Techniques

Données techniques Kit	
Poids	684 g - Poids avec emballage: 884 g
Individuel (Unité de Vente)	Boîte (1 kit) - 295x240x205 mm
Carton (Multiple et minimum de Commande)	Carton de 10 kits - 706x586x455 mm
Palette	10 cartons, 100 kits - 1200x730 mm
Données techniques Casque et coiffe GV919-0000000-000	
Matière Calotte	ABS avec stabilisateurs d'UV intégrés, non ventilée
Couleur Calotte	Blanc
Poids	Calotte: 274 g - Coiffe: 66 g
Sangles Coiffe	Textile (Polyester) 4 points
Matériau du bandeau antisueur Coiffe	Mousse interne grise antisueur en polyuréthane (PU) et finition grise en polyamide (PA) en contact avec la tête. Lavable en machine ou à la main (max. 50 cycles)
Bandeau tour de tête Coiffe	Polyéthylène Faible densité (LDPE)
Clips Coiffe	Polypropylène gris (PP)
Coussinet de confort arrière de la coiffe	Polyéthylène faible densité (LDPE)
Plage de taille Réglage Coiffe	52-64 cm
Présence de pièces métalliques	Non
Norme Casque & Coiffe	Certifié par le laboratoires notifié européen UTAC (0069) pour EN 397: 2012
Exigences obligatoires	Absorption des chocs Résistance à la perforation Ancrage de la jugulaire Résistance à la flamme
Exigences optionnelles	Très basse température / -30°C Isolation électrique / 440 VAC Déformation latérale / LD
Autres Normes Casque & Coiffe	Certifié par l'INSPEC pour EN 50365 classe électrique 0 avec une tension nominale allant jusqu'à 1 000 V CA et 1 500 V CC. Tension mise en œuvre pour les essais : jusqu'à 10 000 V Élément de test d'écrans GS-ET-29 (Classe 2)
Données techniques Porte-écran 10121266	
Matière	HDPE
Poids	105 g
Norme / Marquage	EN166 389 BT / EN1731-F Élément de test d'écrans GS-ET-29 (Classe 2) : aucun marquage GS-ET- 29 requis par la norme

Données techniques Ecran 10163457	
Résistance à l'impact	120 m/sec (B)
Matière	Mélange breveté de colorants et de nanoparticules moulés par injection dans une matrice en polycarbonate
Dimensions	Hauteur 20.3 cm x largeur 43.8 cm x épaisseur 1.7 cm
Poids	160 g
Norme	EN 166 - 2C-1,2 EN 170 = Filtre UV avec meilleure perception des couleurs, transmission lumineuse 74,4 % – 100 % (UV EN 170) - 1 = Qualité optique maximale pour utilisation permanente - B = Particules à grande vitesse à impact d'énergie moyenne (120 m/s) - 3 = Gouttelettes et projections de liquides - 8 = Arc électrique de court-circuit (Courant 12 kA max, Tension 380 – 400 V, Fréquence 50Hz, Durée = 1s max) GS-ET-29: 2011-05 « 2 » = Protection optimale GS-ET-29 classe 2 (7 kA) 423 kJ/m² ~ / 10,1 cal/cm² « 0 » = Transmission lumineuse optimale, classe = VLT > 75 % CE « 1883 » : numéro d'identification ou d'organisme notifié (requis pour les produits de Cat. III conformément à l'Annexe II de la Directive PPE 89/686/CEE)
Données techniques Mentonnière rétractable 10115828	
Matière	Polycarbonate Lexan 141, résine thermoplastique
Poids	79 g
Taille	Hauteur 45-75 mm
Norme / Marquage	EN166 389 BT / EN1731-F Élément de test d'écrans GS-ET-29 (Classe 2) : aucun marquage GS-ET- 29 requis par la norme L'usage de la mentonnière rétractable est obligatoire pour assurer la conformité à la norme GS-ET-29
Durée de vie du Kit	
Stockage (applicable uniquement au casque)	3 ans à compter de la date de fabrication, si le produit est stocké dans des conditions adaptées (ne pas stocker les casques sous la lumière, en contact avec des produits chimiques...). Si le casque a été stocké plus de 3 ans, déduire de la durée de vie recommandée la durée de stockage supplémentaire NB : Pour les casques EN50365 Classe 0, il est recommandé de stocker le casque à une température 20 ± 15 °C
Utilisation (applicable uniquement au casque)	5 ans à compter de la mise en service La durée de vie en utilisation des casques démarrent quand ils sont effectivement portés par l'utilisateur donc mis en service. Chaque carton de casque est livré avec une planche de 20 étiquettes pour mentionner le nom du porteur, la date de mise en service et la date de fin de vie
NB concernant les coiffes	Etant en contact avec la tête, nous recommandons de le changer régulièrement pour des questions d'hygiène

Kit Electricien Premium

Kit premium pour électricien EN 166 & GS-ET-29 classe 2 (7 kA)



Informations de commande

Référence kit	Description	EAN
GV919-0029000-000	Kit Premium pour électricien EN 166 et GS-ET-29 classe 2	3661258021451



Références Pièces détachées	Description
10162755	Coiffe Fas-Trac III avec ajustement par molette et bandeau antisueur en mousse lavable remplaçable
10153518	Bandeau en mousse Fas-Trac III (10 unités) – pièce détachée pour 10162755 ou GVxx9
696688	Bandeau en tissu-éponge en coton (Terri-Band) (10 unités)

Autres Accessoires et Options	Demandez nos Fiches Techniques détaillées
Options	Supports de lampe
Options	Personnalisation Logo
Accessoires ou Options	Jugulaires
Accessoires ou Options	Stickers rétro-réfléchissants
Accessoires	Coquilles anti-bruit
Accessoires	Étiquettes nominatives
Accessoires	Cagoules et Bonnet hiver
Accessoires	Textiles réfrigérants
Accessoires	Protège-nuque

