



Wyważona, nowoczesna, niskoprofilowa ochrona głowy i zintegrowana ochrona oczu – w jednym produkcie, niewentylowane, z więźbą Fas-Trac® III wyposażoną w 6-punktowe pokrętło ratchet, wbudowane okulary z inteligentną regulacją oraz innowacyjnym gumowym uszczelnieniem. Do użytku tam, gdzie występuje zagrożenie uderzeniem w głowę oraz zagrożenie uderzeniem, promieniowaniem UV i odpryskami dla oczu.

Cechy hełmu

- Wykonany z tworzywa ABS wzmocnionego kauczukiem dla zapewnienia wytrzymałości i ochrony przed zgnieceniem bocznym (opcja LD)
- Nowoczesna, dynamiczna skorupa w sportowym stylu
- Kanałik na obrzeżu hełmu odprowadza wodę deszczową i zanieczyszczenia z dala od użytkownika
- Antystatyczny; certyfikowany przez electrostatic-INERIS do użytku w środowiskach ATEX/ wybuchowych
- Chroni przed odpryskami stopionego metalu (opcja MM)
- Hełmy z izolacją elektryczną spełniają normy EN 397 440 V AC i EN 50365 1000 V AC

Cechy więźby

- Więźba Fas-Trac® III z 6-punktowym pokrętkiem ratchet oraz najwyższej jakości wymiennym potnikiem z możliwością prania
- Pasy nośne utrzymujące hełm na głowie wykonane z tkanego poliestru zapewniają wysoki komfort i długotrwałą, niezmienną amortyzację uderzeń
- Wyważenie i stabilność zapewnione przez obniżony pasek na karku
- Wygodna wyściółka oddzielająca pokrętło od głowy zwiększa komfort i zapewnia przepływ chłodzącego powietrza
- Pokrętło ratchet zapewnia płynną regulację
- Można je regulować nawet w rękawicach
- Trzy poziomy regulacji paska na karku zapewniają dobre dopasowanie

Cechy okularów

- Zintegrowane okulary ochronne pasują do większości soczewek korekcyjnych, dzięki przesuwanej więźbie, ponadto oferują najlepsze właściwości przeciwmgłowe i odporność na zarysowania (opcja EN166 K+N)
- Inteligentna regulacja oraz innowacyjne uszczelnienie zapewniają szczelne dopasowanie do twarzy
- Uchwyt z systemem przesuwania zapewnia szybkie i łatwe ułożenie osłony nawet w rękawicach
- Okulary ochronne można wymienić bez użycia narzędzi



Wersja z opcjonalnymi indywidualnie dostosowanymi paskami

- Mikropryzmatyczne szare lub czerwone naklejki odbłaskowe
- Mogą być nakładane podczas produkcji, wkładane do torby na hełm lub zamawiane oddzielnie
- Widoczność użytkownika 360° do 250 m
- Podobny wygląd w dzień i w nocy



Wersja z opcjonalnym indywidualnie przygotowanym logo

- Jednokolorowe logo na podstawie zdjęć cyfrowych wybranych przez użytkownika; maks. w czterech miejscach, o maks. wymiarach 60 x 90 mm
- Najwyższej jakości nadruki, trwałe i odporne na warunki atmosferyczne
- Minimalna ilość zamówienia – 20 hełmów z danym nadrukiem
- Możliwość umieszczenia logo nad uchwytem na kartę identyfikacyjną: 30 x 80 mm



Wersja z opcjonalnym uchwytem na identyfikator/latarkę:

- Wytrzymały i wodoszczelny w zastosowaniach zewnętrznych
- Można zamocować wizytówkę, magnetyczną kartę dostępową, pozwolenie lub licencję
- Montowane podczas produkcji
- Przeznaczone do użycia z latarką czołową

Rynki

- Ogólnoprzemysłowe i produkcyjne
- Przemysł użyteczności publicznej
- Budownictwo
- Przemysł wydobywczy
- Przemysł petrochemiczny

Części zamienne

- Więźba Fas-Trac® III
- Soczewki okularowe
- Piankowy potnik

Inne kompatybilne akcesoria

- Indywidualne naklejki imienne
- Ochronniki słuchu
- System ochrony twarzy V-Gard (za wyjątkiem ramek z kontrolą zanieczyszczenia)
- Wkładki zimowe, osłony karku i wkładki chłodzące
- Paski podbródkowe z dedykowanym 4-punktowym paskiem podbródkowym do hełmu V-Gard 900 (nr katalogowy GA90038)

Specyfikacja produktu

Informacje ogólne		
Wielkość produktu	Obwód głowy od 52 do 63 cm	
Metalowe części	Nie	
Masa	509 g z okularami ochronnymi (z gumową uszczelką)	
Wymiary skorupy	225 mm (szerokość) x 150 mm (wysokość) x 298 mm (długość)	
Wymiary okularów ochronnych	177mm (długość) x 97mm (wysokość) x 2,2 mm (grubość)	
Materiał		
Skorupa	Akrylonitryl butadien styren (ABS), stabilizowany UV Niewentylowana	
Więźba	Pas nagłowny	Polipropylen (PP)
	Zaczepty	Szary polipropylen (PP)
	Potnik	Pochłaniająca pot szarą pianką z poliuretanu (PU) w środku i szarym wykończeniem z poliamidu (PA) w miejscach kontaktu z głową. Można prać w pralce lub ręcznie (maks. 50 cykli)
	Taśma	Czarny poliester tekstylny (PET) 6-punktowy
	Ratchet	Polioksymetylen (POM), polipropylen (PP) i poliamid (PA)
	Wyściółka	Polietylen o niskiej gęstości (LDPE)
Ramka wewnętrzna	Poliwęglan	
Okulary ochronne	Soczewki	Przezroczysty poliwęglan (PC)
	Uszczelka	Poliuretan termoplastyczny (TPR)
	Podłączony sworzeń	Poliamid (PA), kauczuk termoplastyczny (TPR)
Uchwyt identyfikatora/latarki (opcja – nie standard)	Przezroczyste tworzywo PC spawane ultradźwiękowo Może pomieścić identyfikator o wymiarach 85 mm x 54 mm x 0,8 mm	
Paski (opcja – nie standard)	Odporna na uderzenia antyreflekcyjna ochrona soczewek z warstwą samoprzylepną Łączna powierzchnia odbłaskowa = 11688 mm ²	
Dopuszczalny okres użytkowania		
Okres przechowywania	3 lata od daty produkcji. Przechowywać w odpowiedniej torbie do przechowywania i/lub w zamkniętej szafie, aby uniknąć zbyt długiego wystawienia na działanie promieni słonecznych, zimna, wilgotności, dymów, itp. NB: dla hełmów EN 50365 klasy 0: zalecana temperatura przechowywania, aby zapewnić odpowiednią wydajność, to 20 ±15 °C.	
Okres użytkowania	5 lat od pierwszego użycia plus okres przechowywania Firma MSA zaleca zapisywanie daty pierwszego użycia na naklejce (dostarczonej wraz z hełmem) i naklejenie jej wewnątrz skorupy.	
Uwaga dotycząca więźby	Przed każdym użyciem przeprowadzić przegląd więźby i wymienić ją, jeśli jest uszkodzona lub zanieczyszczona, lub jeśli wymagają tego względy higieniczne.	
Uwaga dotycząca okularów ochronnych	Przed każdym użyciem przeprowadzić przegląd okularów i wymienić je, jeśli są uszkodzone lub zarysowane, lub jeśli podłączone sworznie są uszkodzone.	

Normy i testy	
Normy (ochrona głowy) 	Certyfikowana przez jednostkę notyfikowaną CE APAVE (0082) zgodność z: EN397:2012, przemysłowe hełmy ochronne z opcjonalną ochroną przed bardzo niską temperaturą (-30°C), deformacją boczną (LD), płynnym metalem (MM), 440V AC (elektroizolacyjność) Testowany także w temperaturze -40°C (GOST) EN 50365 klasa elektryczna 0 napięcie nominalne do 1000 V AC i 1500 V DC
Normy (ochrona oczu)	Certyfikowana przez jednostkę notyfikowaną CE DINCERTCO (0196) zgodność z: EN166:2001 indywidualne środki ochrony oczu (1 2C-1,2 B KN) 1 = Klasa optyczna 2C-1.2 = Filtrowanie UV zgodnie z EN170:2002 B = Odporność na uderzenia o średniej energii 120 m/s K = Odporność na uszkodzenia powierzchniowe przez drobne cząsteczki zgodnie z EN 168: 2001, ustęp 15 N = Odporność na zaparowanie
Nadzór zgodnie z artykułem 11/B dyrektywy dot. środków ochrony indywidualnej	System zapewnienia jakości produkcji WE na drodze monitoringu przeprowadzonego przez jednostkę notyfikowaną CE UTAC (0069) CEE
Dodatkowe normy i testy	
Normy (ochrona głowy) 	Certyfikat INERIS zgodności z EN 13463-1: 2001 do bezpiecznego użytkowania w obszarach ATEX* (Świadectwo ELECTROSTATIC-INERIS nr 29406) - Pył: strefy 20, 21, 22 (wszystkie strefy) - Gaz: strefy 1 i 2 w grupie gazów IIA (propan) <i>* Uwaga: pracując w obszarze ATEX użytkownik musi być wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej (PPE) np. obuwie antyelektrostatyczne (oporność doziemna mniejsza niż 1,10⁸Ω), nie tylko odpowiedni hełm przemysłowy!</i>
Dodatkowe testy pasków	Przekracza wartości odblaskowe normy EN 12899-1:2007 dla materiałów klasy RA2

Opakowanie

Indywidualne (jednostka sprzedaży)	1 hełm w plastikowej torbie ochronnej + drukowane instrukcje, zamocowane 3 z 6 zakładek więźby
Pudełko (sprzedaż wielu produktów i minimalna wielkość zamówienia)	20 hełmów w pudełku Wymiary pudełka 710 x 590 x 460 mm
Paleta	160 hełmów (8 pudełek z 20 hełmami) Wielkość palety 1200 x 730 x 1980 mm



Hełmy - informacje zamówieniowe

Standardowe kolory*	Kolor RAL	Standardowe nr katalogowe	Nr katalogowe z szarymi naklejkami	Nr katalogowe z czerwonymi naklejkami
Biały	RAL 9003	GVD1A-0000000-000	GVD1A-00000G0-000	GVD1A-00000H0-000
Żółty	RAL 1018	GVD2A-0000000-000	GVD2A-00000G0-000	GVD2A-00000H0-000
Czerwony	RAL 3020	GVD3A-0000000-000	GVD3A-00000G0-000	GVD3A-00000H0-000
Zielony	RAL 6016	GVD4A-0000000-000	GVD4A-00000G0-000	GVD4A-00000H0-000
Niebieski	RAL 5022	GVD5A-0000000-000	GVD5A-00000G0-000	GVD5A-00000H0-000
Pomarańczowy	RAL 2008	GVD6A-0000000-000	GVD6A-00000G0-000	GVD6A-00000H0-000

*Jaskrawożółte, jaskrawopomarańczowe, szare i czarne skorupy dostępne od 1000 sztuk.

W przypadku zainteresowania oddzielnymi naklejkami odbłaskowymi prosimy o podanie odpowiedniej cyfry:

GVDxx-xxxxxEx-xxx, szare

GVDxx-xxxxxFx-xxx, czerwone

Aby dodać uchwyt do identyfikatora/latarki proszę dopisać odpowiednią cyfrę:

GVDxx-xxxx5xx-xxx

Aby dodać pasek podbródkowy proszę dopisać odpowiednią cyfrę:

GVDxx-1xxxxx-xxx z tekstylnym 2-punktowym paskiem podbródkowym nie zamocowanym

GVDxx-8xxxxx-xxx z tekstylnym 4-punktowym paskiem podbródkowym V-Gard 900 zamocowanym



Części zamienne - informacje do zamówieniowe

Nr katalogowy	Opis
GA90041	6-punktowa więźba Fas-Trac® III z pokrętkiem ratchet i wymiennym, zdatnym do prania, potnikiem z gąbki (3)
10153518	Potnik z gąbki do więźby Fas-Trac® III (10 szt.) (5)
696688	Potnik z bawełny frotte (Terri-Band) (10 szt.)
GA90035	Przezroczyste okulary ochronne z podłączonymi sworzniami (5 szt.) (1)
GA90038	4-punktowy pasek podbródkowy V-Gard 900 (2)
GA90040	Ochrona podbródka do 4-punktowego paska podbródkowego V-Gard 900 (4)
GA90039	Torba wielokrotnego użytku
GA90036	5 szarych mikropryzmatycznych naklejek odbłaskowych (zestaw dla jednego hełmu)
GA90037	5 czerwonych mikropryzmatycznych naklejek odbłaskowych (zestaw dla jednego hełmu)

