



Balansirani, moderni šlemovi niskog profila za zaštitu glave i ugrađenom zaštitom očiju – u jednom proizvodu, neventilirani, sa nazubljenom suspenzijom Fas-Trac® III sa povezivanjem u 6 tačaka, ugrađenim naočarima za odozgo, sa inteligentnim podešavanjem i inovativnim gumenim zaptivačem. Za upotrebu na mestima na kojima postoji opasnost od udara glave odozgo, kao i opasnost od povrede očiju od UV-zračenja i čestica.

Karakteristike šlema

- Napravljen je od ABS-a pojačanog gumom, što mu daje jačinu i zaštitu od bočnih udara (opcija LD)
- Moderna, dinamična školjka u sportskom stilu
- Kanal oko oboda šlema skreće kišu i otpatke dalje od korisnika
- Antistatički sklop; antistatičko testiranje za bezbednu upotrebu u ATEX/eksplozivnim sredinama
- Zaštita od prskanja rastopljenih metala (opcija MM)
- Električna izolacija u skladu sa EN 397 440 V AC i EN 50365 1000 V AC

Karakteristike suspenzije

- Nazubljena suspenzija Fas-Trac® III sa povezivanjem u 6 tačaka, sa premium zamenljivom znojnom trakom koja se pere
- Trake preko glave su napravljene od tkanog poliester, što daje veliku udobnost i dugotrajan, postojan učinak apsorbovanja udara
- Balans i stabilnost zahvaljujući donjoj traci na potiljku
- Odvajanjem nazubljenog točkića od glave, jastučić za udobnost čuva glavu, povećavajući udobnost i strujanje vazduha zbog hlađenja
- Nazubljeni točak omogućava mazno rotiranje
- Lako hvatanje dugmeta omogućava podešavanje čak i u rukavicama
- Tri nivoa podešavanja visine potiljka za izvanredno prilagođavanje

Karakteristike naočara za odozgo

- Klizanjem suspenzije, naočari za odozgo staju preko većine dioptrijskih naočara i nude odličnu zaštitu protiv zamagljivanja i protiv grebanja (opcija EN166 K+N)
- Inteligentno podešavanje i inovativan gumeni zaptivač za čvrsto prijanjanje zaštite za oči na licu
- Područje za hvatanje, sa sistemom šina za brzo i lako sklanjanje sočiva, čak i sa rukavicama
- Za zamenu naočara za odozgo nije potreban alat



Verzija sa trakama po želji korisnika

- Mikroplazmatski sive ili crvene retroreflektivne nalepnice
- Mogu da se postave tokom proizvodnje, da se umetnu u vrećicu šlema ili da se posebno poruče
- Vidno polje nosioca od 360° do 250 m
- Sličan dnevni i noćni izgled



Verzija sa logom po želji korisnika

- Od jednobojnih logoa, do digitalnih fotografija po vašem izboru; na do četiri lokacija i maksimalne veličine od 60 x 90 mm
- Vrhunski kvalitet štampanja, izdržljivo i otporno na atmosferske uticaje
- Minimalna količina za porudžbinu je 20 šlemova
- Logo može da stoji iznad držača za bedž: 30 x 80 mm



Verzija sa držačem za karticu/lampu:

- Robustan i otporan na vodu, za primene na otvorenom
- Može da drži vizit karticu, magnetnu karticu za kontrolu pristupa, ovlašćenje ili licencu
- Montira se tokom procesa proizvodnje
- Konstruisani za upotrebu sa lampom sa naglavnoj traci

Tržišta

- Opšta industrija i proizvodnja
- Privreda
- Građevina
- Rudarstvo
- Naftna, gasna i petrohemijska industrija

Rezervni delovi

- Suspenzija Fas-Trac® III
- Okularno sočivo
- Sundečasta znojna traka

Druga kompatibilna dodatna oprema

- Individualne nalepnice za ime
- Štitnici za uši,
- V-Gard sistem za zaštitu lica (izuzev okvira za zaštitu od prodiranja)
- Zimske postave, štitnici za vrat i postave za hlađenje
- Isporučene podbradne trake imaju namensku podbradnu traku sa povezivanjem u 4 tačaka za V-Gard 900 (P/N: GA90038)

Specifikacije proizvoda

Opšte		
Veličina proizvoda	Veličine glave 52–63 cm	
Metalni delovi	Nema	
Težina	509 g sa naočarima za odozgo (zajedno sa gumenim zaptivačem)	
Dimenzije školjke	225 mm (širina) x 150 mm (visina) x 298 mm (dužina)	
Dimenzije naočara za odozgo	177mm (dužina) x 97mm (visina) x 2.2 mm (debljina)	
Materijal		
Školjka	UV stabilni akrilonitril butadien stiren (ABS) Neventiliran	
Suspenzija	Naglavna traka	Polipropilen (PP)
	Stezaljke	Sivi polipropilen (PP)
	Znojna traka	Sivi unutrašnju poliuretanski (PU) sunder koji upija znoj i siva poliamidna (PA) završna obrada u kontaktu s glavom. Mašinsko ili ručno pranje (maks. 50 ciklusa)
	Tkana traka	Tekstilni crni poliestar (PET) u 6 tačaka
	Nazubljeni točak sa zaporom	Polioksimetilen (POM), polipropilen (PP) i poliamid (PA)
	Jastuče za udobnost	Polietilen (LDPE) male gustine
Unutrašnji okvir	Polikarbonat	
Naočari za odozgo	Sočiva	Providni polikarbonat (PC)
	Zaptivač	Termoplastični poliuretan (TPU)
	Povezani stožer	Poliamid (PA), termoplastična guma (TPR)
Držač za karticu/lampu (opcija – nije standard)	Providan PC, ultrazvučno zavaren Može primiti karticu veličine 85 mm x 54 mm x 0,8 mm	
Pruge (opcija – nije standard)	Prizmično sočivo otporno na udar, reflektivna oplata prethodno obložena samolepljivom folijom Ukupno reflektivno područje = 11688 mm ²	
Smernice za vek trajanja		
Rok trajanja	3 godine od datuma proizvodnje. Čuvajte u propisnoj vreći i/ili u zatvorenom ormaru da biste izbegli duže izlaganje suncu, hladnoći, vlazi, izduvnim gasovima, itd. NB: Za šlemove EN 50365 klase 0: preporučena temperatura skladištenja je 20 ±15 °C da bi se očuvale performanse.	
Upotrební vek	5 godina od prvog dana upotrebe, pored roka trajanja MSA preporučuje da se datum prve upotrebe zapiše na nalepnici (isporučuje se sa svakim šlemom) i da se zalepi na šlem	
NB o suspenzijama	Pre svake upotrebe proverite suspenzije i zamenite ih ako se oštete ili zaprljaju ili, po potrebi, iz higijenskih razloga	
NB o naočarima	Pre svake upotrebe proverite naočari za odozgo i zamenite ih ako se oštete ili izgrelu ili kada su povezani stožeri oštećeni	

Standardi i testiranja	
Standardi (zaštita glave) 	Sertifikat od ovlašćenog tela za CE, APAVE (0082), u skladu sa: EN397:2012, industrijski zaštitni šlemovi sa opcijama za veoma niske temperature (-30°C), za zaštitu od bočnih deformacija (LD) i rastopljenog metala (MM), 440V AC (električna izolacija) Testirani i na -40 °C (GOST) EN 50365 električna klasa 0, za instalacije sa nominalnim naponom do 1000 V A.C. i 1500 V D.C.
Standardi (zaštita očiju)	Sertifikat od ovlašćenog tela za CE, DINCERTCO (0196), u skladu sa: EN166:2001 lična oprema za zaštitu očiju (2C-1,2 1 B K N) 2C-1.2 = UV filteri u skladu sa EN170:2002 1 = optički kvalitet B = otpornost na udar srednje jačine od 120 m/s K = otpornost na oštećenje od sitnih čestica u skladu sa EN 168: 2001, član 15 N = otpornost na zamagljivanje
Nadgledanje u skladu sa članom 11/B Direktive za lična zaštitna sredstva	Sistem za obezbeđivanje kvaliteta proizvodnje prema EZ praćenjem od strane ovlašćenog tela za CE, UTAC (0069) CEE
Dodatni standardi i testiranja	
Standardi (zaštita glave) 	Sertifikovano od INERIS prema EN 13463-1: 2001 za bezbednu upotrebu u područjima ATEX* (ELECTROSTATIC-INERIS sertifikat br. 29406) - prašina: zone 20, 21, 22 (sve zone) - gas: zone 1 i 2 sa grupom gasova IIA (propan) <i>* Opaz: prilikom rada u području ATEX, operativci moraju biti potpuno opremljeni odgovarajućim ličnim zaštitnim sredstvima, npr. cipelama koje odvođe statički elektricitet (otpornost zemlje manja od 1,10⁶Ω), a ne samo odgovarajuće industrijske šlemove!</i>
Dodatni testovi za pruge	Prevazilaze reflektivne vrednosti standarda EN 12899-1:2007 za klasu materijala RA2

Pakovanje

Pojedino (prodajna jedinica)	1 šlem u plastičnoj zaštitnoj vrećici + štampana uputstva, opremljen suspenzijom sa 3 jezička od mogućih 6
Kutija (prodaja na veliko i minimalna količina za porudžbinu)	20 šlemova u kutiji Veličina kutije 710 x 590 x 460 mm
Paleta	160 šlemova (8 kutija po 20 šlemova) Veličina palete 1200 x 730 x 1980 mm



Šlemovi - informacije za naručivanje

Standardne boje	Boja RAL	Standardni B/P	B/P sa sivim nalepnicama	B/P sa crvenim nalepnicama
Bela	RAL 9003	GVD1A-0000000-000	GVD1A-00000G0-000	GVD1A-00000H0-000
Žuta	RAL 1018	GVD2A-0000000-000	GVD2A-00000G0-000	GVD2A-00000H0-000
Crvena	RAL 3020	GVD3A-0000000-000	GVD3A-00000G0-000	GVD3A-00000H0-000
Zelena	RAL 6016	GVD4A-0000000-000	GVD4A-00000G0-000	GVD4A-00000H0-000
Plava	RAL 5022	GVD5A-0000000-000	GVD5A-00000G0-000	GVD5A-00000H0-000
Narandžasta	RAL 2008	GVD6A-0000000-000	GVD6A-00000G0-000	GVD6A-00000H0-000

*Školjke žute i narandžaste boje velike vidljivosti, kao i sive i crne boje su dostupne prilikom porudžbine od 1000 komada naviše

Ako želite isporučene, ali NEPOSTAVLJENE retroreflektivne nalepnice, dodajte odgovarajući broj:

GVDxx-xxxxxEx-xxx, sive

GVDxx-xxxxxFx-xxx, crvene

Ako želite držač za karticu/lampu, dodajte sledeći broj:

GVDxx-xxxx5xx-xxx

Ako želite podbradnu traku, dodajte sledeći broj:

GVDxx-1xxxxx-xxx sa tekstilnom podbradnom trakom u 2 tačke, nije montirana

GVDxx-8xxxxx-xxx sa tekstilnom podbradnom trakom u 4 tačke za V-Gard 900, montirana



Rezervni delovi - informacije za naručivanje

Br. dela	Opis
GA90041	Suspenzija Fas-Trac® III sa povezivanjem u 6 tačaka, sa nazubljenim točkom i zamenljivom sunderastom znojnom trakom koja se pere (3)
10153518	Suspenzija Fas-Trac® III sunderasta znojna traka (10 kom.) (5)
696688	Frotirska pamučna znojna traka (Terri-Band) (10 kom)
GA90035	Providne naočari za odozgo, sa povezanim stožerima (1)
GA90038	V-Gard 900 podbradna traka u 4 tačaka (1)
GA90040	Čašica za bradu za V-Gard 900 podbradna traka u 4 tačaka (4)
GA90039	Vreća za čuvanje za višekratnu upotrebu
GA90036	Komplet od 5 sivih mikroprizmatičnih retroreflektivnih nalepnica (komplet za jedan šlem)
GA90037	Komplet od 5 crvenih mikroprizmatičnih retroreflektivnih nalepnica (komplet za jedan šlem)

