



Balanserad, modern, huvudform med låg profil och integrerat ögonskydd – i en produkt, ventilerad, med 6-punkts Fas-Trac® III-inredning med ratt, inbyggda skyddsglasögon med intelligent justering och innovativ gummitätning. För användning i miljöer där det finns risk för slag ovanifrån mot huvudet, samt slag, UV-strålning och partiklar riktade mot ögonen.

Hjälmeegenskaper

- Tillverkad av gummiförstärkt ABS för styrka och lateralt deformationsskydd (LD-alternativ)
- Skal med modern, dynamisk och sportig utformning
- En ränna som löper runt om hjälmen leder bort regn och luftburet material från användaren
- Ventilationshål i den övre delen för optimerat luftflöde
- Antistatiska delar; certifierad electrostatic-INERIS för användning i ATEX/explosiva miljöer

Inredningsegenskaper

- 6-punkts Fas-Trac® III-inredning med ratt med tvättbart och utbytbart Premium-svettband
- Huvudbanden är tillverkade av vävd polyester som ger mycket god komfort och jämn stötdämpning som håller i längden
- Balans och stabilitet tack vare lägre nackrem
- Komfortremmen, som gör att ratten inte trycks mot huvudet, omsluter huvudet och ökar därigenom bekvämligheten och det svalkande luftflödet
- Smidig rotering av ratten
- Vred som är enkelt att greppa kan justeras även då användaren bär handskar
- Överlägsen nackpassform genom tre nivåer för nackhöjdsjustering

Egenskaper för skyddsglasögon

- Integrerade skyddsglasögon som passar över de flesta korrigerande glasögon genom glidjustering av inredningen, och med förstklassigt imskydd och repskydd (EN166 K+N-alternativ)
- Intelligent justering och innovativ gummitätning som säkerställer att det inte uppstår glipor vid ögonskyddet på ansiktet
- Greppområde med kant för snabb och enkel infällning av linsen – till och med då handskar bärs
- Skyddsglasögonen kan bytas ut utan verktyg
- Naturligt synfält, panoramavy



Version med anpassade dekalremсор

- Mikropigmatiska, retroreflekterande dekaler i grått eller rött
- Kan fästas vid tillverkningen, läggas inuti hjälmåsen eller beställas separat
- Bäraren syns i 360° på avstånd upp till 250 m
- Syns på ett likartat sätt under både dag och natt



Version med anpassad logotyp

- Enfärgade logotyper efter digitala foton som du själv väljer; upp till fyra ställen och max 60 x 90 mm
- Tryck i toppkvalitet, hållbart och väderbeständigt
- Minsta beställningskvantitet är 20 hjälmar
- Möjlighet att få logotyp ovanför korthållaren: 30 x 80 mm



Version med kort-/lamphållare:

- Robust och vattentät för användning utomhus
- Det går att fästa ett visitkort, ett magnetiskt passerkort eller ett kort som visar behörighet eller licens
- Monteras vid tillverkningsprocessen
- Utformad för användning med pannlampa

Marknader

- Allmän industri och tillverkning
- Byggnadsindustrin
- Gruvindustrin

Reservdelar

- Fas-Trac® III-inredning
- Okularlins
- Skumsvettband

Övriga kompatibla tillbehör

- Individuella namndekaler
- Hörselskydd,
- V-Gard-ansiktsskyddssystem (förutom visirhållare med partikelskydd)
- Vinterhuvor, hjälm dok och svalskande hjälmfoder
- Hakband inklusive särskilt 4-punkts hakband för V-Gard 900 (P/N: GA90038)

Produktspecifikation

Allmänt		
Produktstorlek	Huvudstorlekar från 52–63 cm	
Metalldelar	Nej	
Vikt	504 g med skyddsglasögon (inklusive gummitätning)	
Skalmått	225 mm (bredd) x 150 mm (höjd) x 298 mm (längd)	
Mått för skyddsglasögon	177 mm (längd) x 97 mm (höjd) x 2,2 mm (tjocklek)	
Material		
Skal	Akrylnitrilbutadienstyren (ABS), UV-stabiliserat Ventilerad	
Inredning	Huvudband	Polypropylen (PP)
	Spännen	Grå polypropylen (PP)
	Svettband	Inre grått skum av svettabsorberande polyuretan (PU) och yta av grå polyamid (PA) som kommer i kontakt med huvudet. Maskin- eller handtvätt (max. 50 cykler)
	Vävband	Svart polyestertextil (PET), 6-punkts
	Snabbspänne	Polyoximetylen (POM), polypropylen (PP) och polyamid (PA)
	Komfortrem	Lågdensitetspolyeten (LDPE)
Båge	Polykarbonat	
Skyddsglasögon	Linser	Klar polykarbonat (PC)
	Tätning	Termoplastisk polyuretan (TPU)
	Svängbar anslutning	Polyamid (PA), termoplastiskt gummi (TPR)
Korthållare/lamphållare (tillval – inte standard)	Klar PC ultraljudssvetsad Rymmer ett kort på 85 mm x 54 mm x 0,8 mm	
Dekalremсор (tillval – inte standard)	Slagtåligt och reflekterande prismalinsmaterial förbehandlat med tryckkänsligt bindemedel Total reflekterande yta = 11688 mm ²	
Riktlinjer gällande livslängd		
Förvaringslivslängd	3 år räknat från tillverkningsdatumet. Förvara i en riktig förvaringsväska och/eller i ett tillslutet skåp för att undvika långvarig exponering mot solljus, kyla, fuktighet, avgaser etc.	
Livslängd	5 år från första användningsdagen utöver förvaringslivslängden MSA rekommenderar att datumet för första användning skrivs ned på en dekal (medföljer varje hjälm) som sedan klistras fast inuti skalet	
Anmärkning gällande inredningar	Innan varje användning ska du kontrollera inredningarna och byta ut dem om de är skadade eller om det finns föroreningar på dem, eller så byter du efter behov av hygieniska skäl	
Anmärkning gällande skyddsglasögon	Innan varje användning ska du kontrollera skyddsglasögonen och byta ut dem om de är skadade eller repade, eller om de svängbara anslutningarna är skadade	

Standarder och tester	
Standarder (huvudskydd)	Certifierad av det CE-anmälda organet APAVE (0082) enligt: EN397:2012 , industrihjälm med skydd mot mycket låga temperaturer (-30 °C), lateral deformation (LD) Även testad vid -40 °C (GOST)
Standarder (ögonskydd)	Certifierad av det CE-anmälda organet DINCERTCO (0196) enligt: EN166:2001 personlig ögonutrustning (2C-1,2 1 B K N) 2C-1.2 = UV-filtrering enligt EN170:2002 1 = Optisk kvalitet B = Skydd mot medelhög islagshastighet 120 m/s K = Skydd mot ytskador av fina partiklar enligt EN 168: 2001, klausul 15 N = Motverkar imbildning
Tillsyn enligt artikel 11/B i PPE-direktivet	System för att säkerställa EC-kvalitet i tillverkningen genom tillsyn som utförs av det CE-anmälda organet UTAC (0069) CEE
Ytterligare standarder och tester	
Standarder (huvudskydd)	Certifierad av INERIS enligt EN 13463-1: 2001 för säker användning i ATEX-områden* (ELECTROSTATIC-INERIS certifikat n° 29406) - Damm: zoner 20, 21, 22 (samtliga zoner) - Gas: zoner 1 och 2 med gasgrupp IIA (propan) <i>* Varning: vid arbete i ATEX-områden måste personal vara fullt utrustade med lämplig personlig skyddsutrustning, t.ex. elektrostatiskt avledande skor (jordmotstånd mindre än 1,10⁸ Ω) – det räcker inte med bara lämpliga industrihjälm!</i>
	
Ytterligare tester av dekalremсор	Överskrider värdena för reflektivitet enligt EN 12899-1:2007 för klass RA2-material

Förpackning

Enskild (försäljningsenhet)	1 hjälm i en skyddspåse av plast + tryckta instruktioner, 3 av 6 inredningsflikar monterade
Låda (kvantiteter om / minsta beställningskvantitet)	20 hjälmar i en låda Lådstorlek 710 x 590 x 460 mm
Pall	160 hjälmar (8 lådor med 20 hjälmar vardera) Pallstorlek 1200 x 730 x 1980 mm



Hjälm – beställningsinformation

Standardfärger*	Färg-RAL	Standard-P/N	P/N med grå dekaler fastsatta	P/N med röda dekaler fastsatta
Vit	RAL 9003	GVC1A-0000000-000	GVC1A-00000G0-000	GVC1A-00000H0-000
Gul	RAL 1018	GVC2A-0000000-000	GVC2A-00000G0-000	GVC2A-00000H0-000
Röd	RAL 3020	GVC3A-0000000-000	GVC3A-00000G0-000	GVC3A-00000H0-000
Grön	RAL 6016	GVC4A-0000000-000	GVC4A-00000G0-000	GVC4A-00000H0-000
Blå	RAL 5022	GVC5A-0000000-000	GVC5A-00000G0-000	GVC5A-00000H0-000
Orange	RAL 2008	GVC6A-0000000-000	GVC6A-00000G0-000	GVC6A-00000H0-000

*Skal i färgerna gult med hög synlighet, orange med hög synlighet, grått och svart finns tillgängliga från 1000 st

Om du är intresserad av att få retroreflekterande dekaler levererade men INTE fastsatta lägger du till följande siffra:

GVCxx-xxxxEx-xxx, grå
GVCxx-xxxxFx-xxx, röda

Om du är intresserad av kort-/lamphållaren lägger du till följande siffra:

GVCxx-xxxx5xx-xxx

Om du är intresserad av hakband lägger du till följande siffra:

GVCxx-1xxxxx-xxx med 2-punkts textilhakband, ej monterat
GVCxx-8xxxxx-xxx med 4-punkts textilhakband för V-Gard 900 monterat



Reservdelar – beställningsinformation

Artikelnr	Beskrivning
GA90041	6-punkts Fas-Trac® III-inredning med ratt och utbytbart, tvättbart skumsvettband (3)
10153518	Skumsvettband för Fas-Trac® III-inredning (10-pack) (5)
696688	Svettband av frottébomull (Terri-Band, 10-pack)
GA90035	Klara skyddsglasögon med svängbara anslutningar (1)
GA90038	V-Gard 900 4-punkts hakband (2)
GA90040	Hakkopp för V-Gard 900 4-punkts hakband (4)
GA90039	Återanvändbar förvaringsväska
GA90036	5 grå mikrop Prismatiska retroreflekterande dekaler (set för en hjälm)
GA90037	5 röda mikrop Prismatiska retroreflekterande dekaler (set för en hjälm)

