



Сбалансированная легкая защитная каска для электриков, без вентиляции, с 6-точечным оголовьем Fas-Trac® III, оснащенным храповым механизмом, и (в Европе) лицевым щитком класса 1 защиты от вспышек дугового разряда по GS-ET-29. Служит для защиты головы от ударов сверху и для защиты лица от брызг химических материалов, ультрафиолетового излучения, брызг жидкого металла и вспышек дугового разряда (согласно европейским стандартам).

Особенности каски

- Изготовлена из АБС, что обеспечивает максимальную степень прочности и защиты от поперечного сдвигания (ГОСТ EN 397, дополнительное требование по боковой деформации).
- Современное динамическое исполнение с корпусом в спортивном стиле
- Низкопрофильная (запатентованный механизм лицевого щитка, позволяющий сделать размеры корпуса каски минимальными)
- Желоб по периметру каски защищает пользователя от дождя и летящего мусора.
- Одобрено в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 019/2011 для температурного диапазона от –40 до +50°С.
- Защита от жидкого металла (дополнительное требование по защите от брызг металла) согласно стандарту ГОСТ EN 397-2012.
- Каска оснащена электрической изоляцией: 440 В переменного тока согласно ГОСТ EN 397-2012 и 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока согласно EN 50365:2002.
- Искробезопасная конструкция, которая прошла испытание электростатических свойств для применения во взрывоопасных средах.
- Электрическая изоляция каски обеспечивает защиту при контакте с проводниками напряжением до 440 В переменного тока по EN 397 и 1000 В переменного тока по EN 50365.
- Совместимость со средствами защиты органов слуха.
- В сборе с 4-точечным подбородочным ремнем, улучшающим фиксацию каски.
- Каска поставляется в защитном многоразовом чехле для хранения.
- Дополнительно: подбородник, изготовленный из материалов, устойчивых к вспышкам дугового разряда.

Особенности оголовья

- 6-точечное оголовье с храповым механизмом Fas-Trac® III и высококачественной сменной и пригодной для стирки потовпитывающей лентой.
- Оголовье, изготовленное из тканого полиэстера, отличается высоким удобством и долговечными стабильными амортизирующими свойствами.
- За счет более низкого расположения затылочного ремня достигается лучшая фиксация и баланс.
- Комфортная подкладка отделяет храповой механизм от головы, способствуя удобству и обеспечивая доступ воздуха для охлаждения.
- Храповой механизм обеспечивает легкость вращения.
- Удобная ручка, которую можно регулировать даже в перчатках.
- Трехуровневая регулировка высоты затылочного ремня обеспечивает идеальное прилегание.

Особенности лицевого щитка

- Защищает лицо от ударов, брызг химических препаратов, ультрафиолетового излучения, брызг жидкого металла и (в Европе) от вспышек дугового разряда по классу 1 GS-ET-29 (4 кА).
- Высококачественный лицевой щиток оснащен устойчивым к запотеванию и царапинам покрытием и легко надевается поверх любых корректирующих и защитных очков.
- Плавное надежное перемещение одной рукой даже в перчатках.
- 2 положения лицевого щитка (поднят или полностью опущен).
- Замена смотрового стекла без использования инструментов.



Возможность выбора наклейки

- Микропризматические серые или красные световозвращающие наклейки
- Могут прикрепляться на заводе-изготовителе, вкладываться в чехол с каской или заказываться отдельно
- Заметность человека в каске в секторе 360° на расстоянии до 250 м
- Аналогичный внешний вид днем и ночью



Возможность выбора логотипа

- От одноцветных логотипов до цифровых фотографий на ваш выбор; до четырех мест установки, максимальные размеры — 60 x 90 мм
- Высококачественная долговечная печать, устойчивая к погодным воздействиям
- Минимальный объем заказа — от 24 касок
- Возможно размещение логотипа над держателем бейджа (30 x 80 мм)



Дополнительные наушные накладки для защиты от вспышки дугового разряда

- Уникальные пригодные к стирке наушные накладки обеспечивают защиту от вспышки дугового разряда (дугостойкая ткань; класс 1 по GS-ET-29)
- Зеленого цвета изнутри (хорошая заметность из положения сверху/стоя) и зеленого цвета снаружи (хорошая заметность из положения снизу / безопасного положения) — вы знаете, когда ваши работники защищены!
- Ручная стирка (40° C)



Возможность установки держателя бейджа/лампы

- Прочные и водонепроницаемые для применения вне помещения
- Могут использоваться для размещения визитных карточек, пропуска с магнитной лентой, допуска или лицензий
- Сборка осуществляется на заводе-изготовителе
- Предназначены для использования с наголовной лампой

Рынки

- Нефтегазовая и нефтехимическая промышленность
- Химическая промышленность
- Коммунальные сети: электричество, газ, телекоммуникации
- Сталелитейная промышленность
- Общая промышленность и производство
- Железные дороги
- Строительство

Комплектующие

- Оголовье Fas-Trac® III
- Смотровое стекло
- Потовпитывающая лента из вспененного материала
- 4-точечный подбородочный ремень

Другие совместимые принадлежности

- Персональные наклейки с именами
- Средства защиты органов слуха,
- Зимние подшлемники, пелерины и охлаждающие вкладыши

Информация о продукции

Общие сведения		
Размеры изделия	Размеры головы — от 52—63 см	
Металлические детали	Нет	
Масса	635 г вместе с 4-точечным подбородочным ремнем	
Размеры корпуса	225 мм (ширина) x 150 мм (высота) x 298 мм (длина)	
Размеры щитка	290 мм (длина) x 210 мм (высота) x 3 мм (толщина)	
Материал		
Корпус	Акрилонитрилбутадиенстирол (АБС), УФ-стабилизированный Без вентиляции	
Оголовье	Оголовье	Полипропилен (PP)
	Зажимы	Серый полипропилен (PP)
	Потовпитывающая лента	Влагопоглощающая полиуретановая (PU) серая пена внутри и отделка из серого полиамида (PA), соприкасающаяся с головой. Машинная или ручная стирка (не более 50 циклов)
	Тканевый материал	Черная полиэфирная ткань (PET), 6 точек
	Храповой механизм	Полиоксиметилен (POM), полипропилен (PP) и полиамид (PA)
	Подкладка	Полиэтилен низкой плотности (LDPE)
Внутренняя полурама	Поликарбонат	
Лицевой щиток	Смотровые стекла	Прозрачный поликарбонат (ПК)
	Жесткие направляющие смотрового стекла	Полиоксиметилен (POM)
	Поворотное крепление	Полиамид (PA)
4-точечный подбородочный ремень	Лямки	Полиэфирная ткань
	Зажимы	Полиоксиметилен (POM)
	Застежка	Ацеталь
	Регуляторы и автоматическая пряжка	Полиамид
	Подбородник (опционально)	Кожа, лиоцелловое волокно, модифицированное акриловое волокно, связывающее волокно сердцевины, мета-aramидное волокно, полиамид
Наушные накладки для защиты от вспышки дугового разряда (опционально)	Леоцелловое волокно, модифицированное акриловое волокно, связывающее волокно сердцевины, мета-aramидное волокно, полиамид Цветовые обозначения: - Внутри: Pantone 13-0550, желтый флуоресцентный - Снаружи: Pantone 19-0201, серый	
Держатель бейджа/лампы (опционально)	Прозрачный поликарбонат, свариваемый ультразвуковой сваркой Служит для размещения бейджа 85 x 54 x 0,8 мм	
Световозвращающие наклейки (опционально)	Ударостойкий световозвращающий листовый материал с призматическими отражателями с предустановленным самоклеющимся покрытием Общая световозвращающая площадь = 11 688 мм²	
Рекомендации по сроку службы		
Срок хранения	3 года от даты изготовления. Хранить в подходящем чехле и/или в закрытом шкафу, беречь от длительного воздействия солнечного света, холода, влаги, выхлопных газов и т. д. NB: для касок класса 0 по EN 50365 рекомендованная температура хранения, при которой сохраняются рабочие характеристики, составляет 20 ±15° C.	
Срок службы	5 лет со дня первого применения в дополнение к сроку хранения. MSA рекомендует записать дату первого применения на наклейку (поставляется с каждой каской) и прикрепить эту наклейку на корпус.	
Примечание по поводу оголовья	Перед каждым использованием осматривайте оголовья и заменяйте их в случае повреждения или загрязнения, а также из соображений безопасности.	
Примечание по поводу лицевого щитка	Перед каждым использованием осматривайте защитные очки и заменяйте их в случае обнаружения повреждений, царапин или изношенности поворотного крепления.	

Стандарты и испытания	
Нормы	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011
Стандарты (защита головы)	Сертифицировано по Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011 и по ГОСТ EN397:2012 «Каски защитные промышленные» в соответствии со следующими дополнительными требованиями этого стандарта: очень низкая температура (−40° С), боковая деформация, брызги металла, 440 В переменного тока (электрическая изоляция). Сертифицировано нотифицированным органом CE APAVE (0082) на соответствие требованиям. EN 50365:2002, Insulating helmets for use on low voltage installations (Каски изолированные для применения на низковольтных установках), класс электроизоляции — 0, номинальное напряжение — до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока
 	
Стандарты (защита глаз)	Сертифицировано по Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011 и в соответствии с применимыми пунктами стандарта на средства защиты органов зрения. Маркировка по ГОСТ 12.4.253-2013 и EN166:2001: 2C-1,2 1 3 B 8-1-0 9 KN 2C-1.2 = фильтрация УФ-излучения по EN170:2002 1 = оптическое качество 3 = защита от брызг жидкости B = устойчивость к среднеэнергетическим ударам, 120 м/с 8 = устойчивость к действию электрической дуги по EN 166:2001 1 = класс защиты 1 (4 кА) по GS-ET-29 0 = наилучшая степень светопропускания по GS-ET-29 = пропускание видимого излучения > 75% 9 = устойчивость к расплавленным металлам и горячим твердым частицам K = устойчивость к поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями по EN 168: 2001, статья 15 N = устойчивость к запотеванию
Дополнительные сертификации и аттестации	
Средства защиты головы	Сертифицировано INERIS в соответствии со стандартом EN 13463-1:2001 для безопасного использования в опасных зонах ATEX* (сертификат ELECTROSTATIC-INERIS № 29406) - Пыль: зоны 20, 21, 22 (все зоны) - Газ: зоны 1 и 2 с газами группы IIA (пропан) <i>* Осторожно! При работе в зонах ATEX работники должны быть полностью оснащены надлежащими СИЗ, например рассеивающей обувью (сопротивление каждой подошвы — менее 1,108 Ом), а не только подходящими промышленными касками!</i> В соответствии с результатами успешных испытаний, проведенных в Ex НИИ Испытательной лабораторией технических устройств «ИЛ Ex ТУ»: допускается использование в потенциально взрывоопасных зонах группы I (горнодобывающая промышленность, метан), IIA (промышленность, пропан) и III (пылевые зоны) в соответствии с определениями ГОСТ Р МЭК 60079-0-2007 (IEC 60079-0:2007).
Дополнительная аттестация световозвращающих наклеек	Превышает значения отражательной способности для материалов класса RA2 по EN 12899-1:2007.
Дополнительная аттестация наушных накладок для защиты от вспышки дугового разряда	Проведены испытания на соответствие требованиям класса 1 по GS-ET-29 («Дополнительные требования к испытаниям и сертификации лицевых щитков для электрических работ»): имеется протокол испытания. Включен в сертификат ELECTROSTATIC INERIS, подробности см. выше.

Упаковка

Индивидуальная (товарная единица)	1 каска в защитном пластиковом чехле, руководство в печатном виде, оголовье полностью установлено, поставляется вместе с многоразовым тканевым чехлом
Коробка (оптовая поставка и минимальный объем заказа)	12 касок в коробке Размеры коробки: 710 x 590 x 340 мм
Поддон	120 касок (10 коробок по 12 касок) Размеры поддона: 1200 x 730 x 1980 мм



Каски с 4-точечным подбородочным ремнем. Информация для размещения заказа

Стандартные цвета*	Цвет RAL	Стандартные арт. №№	Арт. №№ с установленными серыми наклейками	Арт. №№ с установленными красными наклейками
Белый	RAL 9003	GVF1A-80K0000-000	GVF1A-80K00G0-000	GVF1A-80K00H0-000
Желтый	RAL 1018	GVF2A-80K0000-000	GVF2A-80K00G0-000	GVF2A-80K00H0-000
Красный	RAL 3020	GVF3A-80K0000-000	GVF3A-80K00G0-000	GVF3A-80K00H0-000
Зеленый	RAL 6016	GVF4A-80K0000-000	GVF4A-80K00G0-000	GVF4A-80K00H0-000
Синий	RAL 5022	GVF5A-80K0000-000	GVF5A-80K00G0-000	GVF5A-80K00H0-000
Оранжевый	RAL 2008	GVF6A-80K0000-000	GVF6A-80K00G0-000	GVF6A-80K00H0-000

* При заказе от 1000 шт. предлагаются корпуса следующих расцветок: флуоресцентный желтый, флуоресцентный оранжевый, серый, черный.

Если вас интересует поставка световозвращающих наклеек БЕЗ их нанесения, добавьте следующий разряд к обозначению:

GVFxA-8xAxxEх-xxx — серый
GVFxA-8xAxxFх-xxx — красный

Если вас интересует поставка касок с установленными наушными накладками для защиты от всплеск дугового разряда, добавьте следующий разряд к обозначению:

GVFxA-8xAxxxG-xxx

Если вас интересует опция держателя бейджа/лампы, добавьте к обозначению следующий разряд:

GVFxA-8xAxx5xx-xxx

Если вас интересует опция 4-точечного подбородочного ремня с подбородником, добавьте к обозначению следующий разряд:

GVFxA-9xAxxx-xxx



Комплекующие. Информация для размещения заказа

Артикул №	Описание
GA90041	6-точечное оголовье Fas-Trac® III с храповым механизмом и сменной пригодной для стирки потовпитывающей лентой из вспененного материала
10153518	Потовпитывающая лента из вспененного материала для Fas-Trac® III (10 шт.) (5)
696688	Потовпитывающая лента из махровой хлопчатобумажной ткани (Terri-Band) (10 шт.)
GA90034	Прозрачный лицевой щиток с крепежными направляющими (1)
GA90038	4-точечный подбородочный ремень V-Gard 900 (2)
GA90040	Подбородник для 4-точечного подбородочного ремня V-Gard 900 (4)
GA90033	Наушные накладки для защиты от всплеск дугового разряда согласно европейскому стандарту (пара) (3)
GA90039	Многоразовый чехол для хранения
GA90036	5 серых микропризматических световозвращающих наклеек (набор для одной каски)
GA90037	5 красных микропризматических световозвращающих наклеек (набор для одной каски)

