

Эта линейка стропов с амортизатором представляет собой идеальное решение для обеспечения безопасности работы в потенциально взрывоопасной среде.

Они изготовлены из полиэстера и имеют 5 проводящих нитей для обеспечения антиэлектростатических свойств.

Свойства и преимущества

Полиэстер 5-ю токопроводящими	Предотвращает риск электростатического разряда, способного воспламенить взрывоопасную среду
Одноплечевой или двухплечевой на выбор	Гарантирует должную защиту при выполнении работ
Алюминиевые соединительные элементы	обеспечивают малый вес изделия

Характеристики продукта

МАТЕРИАЛ	
Строп	44 мм полиэстер с 5 проводящими нитями Минимальная прочность стропа 22 кН
Карабин с муфтой автоблокировки	Алюминиевый сплав
Арматурный крюк-карабин	Алюминиевый сплав
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Длина	1.8 м
Амортизатор	Полиэстер, ширина 45 мм Максимальное усилие торможения: 6 кН Покрит специальным чехлом из антиэлектростатического материала
Цвет	Черный 5-ю серыми нитями
Вес	Одноплечевой: 0.98 кг Двухплечевой: 1.62 кг
Максимальный срок службы	10 лет с даты изготовления
Диапазон рабочих температур	-50 °C ... +50 °C
Арматурный крюк-карабин	Минимальная разрывная нагрузка: 23 кН Открытие запорного элемента: 60 мм Вес нетто: 445 г
Карабин с муфтой автоблокировки	Минимальная разрывная нагрузка: 23 кН Открытие запорного элемента: 21 мм Вес нетто: 84 г
СЕРТИФИКАЦИЯ	
EN 355:2002, проверен в соответствии с нормами ATEX: EN 13463-1:2009, EN 13463-5:2003, EN 1149-1: 2006 и EN 1149-5:2008,  II 2 G c T6, TP TC 019/2011	



(1)



(2)

Информация для заказа

Артикул	ОПИСАНИЕ
10180207	Строп антиэлектростатический, одноплечевой 1.8 м (1)
10180208	Строп антиэлектростатический, двухплечевой 1.8 м (2)