

Dessa falldämpande säkerhetslinor är utformade på ett sätt som gör dem till en perfekt lösning för säkert arbete på hög höjd i en potentiellt explosiv atmosfär.

De är tillverkade av polyester med 5 elektriskt ledande trådar för att uppnå antistatiska egenskaper.

Egenskaper och fördelar

Polyester med 5 elektriskt ledande trådar	Förebygger risken för en elektrostatisk urladdning som antänder den explosiva atmosfären
Finns i både enkel- och dubbelutförande	Säkerställer rätt skydd för jobbet
Kopplingsanordningar av aluminium	För låg vikt och säker anslutning

Produktspecifikationer

MATERIAL	
Vävband	44 mm polyester med 5 elektriskt ledande trådar Minsta draghållfasthet för vävbandet: 22 kN
Karbinhake med skruvlåsning	Aluminiumlegering
Ställningskrok	Aluminiumlegering
TEKNISKA SPECIFIKATIONER	
Längd	1,8 m
Falldämpare	Polyester, bredd 45 mm Max. stoppkraft: 6 kN Täckt med särskilt antistatiskt tubhölje
Färg	Svart med 5 gråa antistatiska sömmar
Vikt	Enkel: 0,98 kg Dubbel: 1,62 kg
Maximal livslängd	10 år från och med tillverkningsdatumet
Användningstemperatur	-30 °C ... +50 °C
Ställningskrok	Minsta brottstyrka: 23 kN Anslutningsöppning: 60 mm Nettovikt: 445 g
Karbinhake med skruvlåsning	Minsta brottstyrka: 23 kN Anslutningsöppning: 21 mm Nettovikt: 84 g
GODKÄNNANDEN	
EN 355:2002, utvärderad enligt ATEX-kraven: EN 13463-1:2009, EN 13463-5:2003, EN 1149-1: 2006 och EN 1149-5:2008,  II 2 G c T6 Kopplingsanordningar certifierade i enlighet med EN 362:2004	



(1)



(2)

Beställningsinformation

ARTIKELNR	BESKRIVNING
10180207	Säkerhetslina Anti-Static, enkel, 1,8 m (1)
10180208	Säkerhetslina Anti-Static, dubbel, 1,8 m (2)