

Въжетата на MSA са налични в конфигурации с оплетка и въже kernmantel с различни конектори. Абсорбиращите въжета осигуряват начин на връзка между приставката за спиране на падането на сбруята за цяло тяло на MSA и отговаряща на изискванията анкерна точка. Енергийният абсорбатор пази силите на спиране на падането под 6 kN.

Оплетка



Характеристики и ползи

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОЛЗИ
I-образна или Y-образна конфигурация	Гарантира точната защита за работата
Примките в краищата са защитени от устойчиво на протриване покритие	Предотвратява оплетката да се повреди от контакта с метала на конектора
Изкривен дизайн на закопчалката на карабинера за скеле	Позволява по-удобен захват

Спецификации на продукта

МАТЕРИАЛ	
Оплетка	30 mm полиестер
Карабинер с муфа	Легирана стомана, галванизирани
Карабинер за скеле	Легирана стомана, галванизирани
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ	
Дължина	1,5 m
Амортисьор	Найлонова капковидна оплетка, ширина 35 mm
Цвят	Черно с една светложелта лента в центъра от двете страни
Тегло	I-образна: 1,0 kg Y-образна: 1,6 kg
Максимална сила на спиране	6 kN
Максимален живот	10 години от датата на производство
Работна температура	-50°C до +50°C
Карабинер за скеле	Минимална якост на скъсване: 23 kN Отвор на закопчалката: 50,8 mm Нето тегло: 485 g
Карабинер с муфа	Минимална якост на скъсване: 25 kN Отвор на закопчалката: 18 mm Нето тегло: 160,5g
ОДОБРЕНИЯ	
EN 355:2002	

Въже Kernmantel



Характеристики и ползи

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОЛЗИ
I-образна или Y-образна конфигурация	Гарантира точната защита за работата
Одобрено за прехвърляне през ръб	За използване в приложения с прехвърляне през ръб
Кръстосани шевове и здрав прозрачен покриващ ръкав	Предпазва краищата и прави шевове видими за лесна инспекция
Устойчива на протриване втулка в краищата на примките	Предотвратява протриване на въжето при контакта с метала на конектора
Цветна нишка за проследяване	Губи своя цвят с времето, показвайки, че въжето вече не е годно за по-нататъшна употреба

Спецификации на продукта

МАТЕРИАЛ	
Осигурително въже	Найлоново въже Kernmantel, 11 mm
Амортизьор	Найлонова капковидна оплетка, ширина 35 mm
Карабинер с блокиране на усукването	Легирана стомана, галванизирани
Карабинер за скеле	Алуминиева сплав
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ	
Дължина	1,8 m
Цвят	Естествено бяло с 6 черни и 2 зелени трасьора
Тегло	I-образно: 1,14 kg Y-образно: 1,98 kg I-образно със стоманен карабинер: 0,90 kg
Максимална сила на спиране	6 kN
Максимален капацитет на натоварване	100 kg
Максимален живот	10 години от датата на производство
Работна температура	-50°C до +50°C
Карабинер за скеле	Минимална якост на скъсване: 23 kN Отвор на закопчалката: 60 mm Нето тегло: 445 g
Карабинер с блокиране на усукването	Минимална якост на скъсване: 25 kN Отвор на закопчалката: 16 mm Нето тегло: 160,5g
ОДОБРЕНИЯ	
EN 355:2002, CNB/P/11.074 радиус на ръба 0,5 mm	

Оплетка, антистатична

Тези абсорбиращи въжета са проектирани да предложат перфектно решение за безопасна работа нависоко в потенциално експлозивна атмосфера. То е направено от полиестер с 5 проводими нишки за постигане на антистатичното свойство.



Характеристики и ползи

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПОЛЗИ
Полиестер с 5 проводими нишки	Предотвратява риска от електростатично разреждане, водещо до запалване на експлозивната атмосфера
I-образна или Y-образна конфигурация	Гарантира точната защита за работата
Алуминиеви конектори	За лека и здрава връзка

Спецификации на продукта

МАТЕРИАЛ	
Оплетка	44 mm полиестер с 5 проводими нишки, минимална якост на опън на оплетката 25kN
Карабинер с блокиране на усукването	Алуминиева сплав
Карабинер за скеле	Алуминиева сплав
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ	
Дължина	1,8 m
Амортисьор	Полиестер, широчина: 45 mm Максимална сила на спиране: 6 kN Покрито от специален антистатичен тръбен ръкав
Цвят	Черно с 5 сиви антистатични шева
Тегло	I-образна: 0,98 Kg Y-образна: 1,62 Kg
Максимална сила на спиране	6 kN
Максимален капацитет на натоварване	100 kg
Максимален живот	10 години от датата на производство
Работна температура	-50°C до +50°C
Карабинер за скеле	Минимална якост на скъсване: 23 kN Отвор на закопчалката: 60 mm Нето тегло: 445 g
Карабинер с блокиране на усукването	Минимална якост на скъсване: 23 kN Отвор на закопчалката: 21 mm Нето тегло: 84 g
ОДОБРЕНИЯ	
EN 355:2002, Оценено съгласно изискванията на ATEX: EN 13463-1:2009, EN 13463-5:2003, EN 1149-1: 2006 и EN 1149-5:2008, Ex II 2 G c T6 Конекторите са сертифицирани по EN 362:2004	

Абсорбиращи въжета на MSA

Информация за поръчка



Информация за поръчка

Част №	I-образно или Y-образно	Материал	Дължина	Връзка за сбруя	Анкерна връзка
10185611	I-образно	оплетка	1,5 m	Стоманен карабинер с муфа	Стоманен карабинер за скеле
10185612	Y-образно	оплетка	1,5 m	Стоманен карабинер с муфа	Стоманен карабинер за скеле
10185614	I-образно	въже Kernmantel	1,8 m	Стоманен карабинер с блокиране на усукването	Алуминиев карабинер за скеле
10185615	Y-образно	въже Kernmantel	1,8 m	Стоманен карабинер с блокиране на усукването	Алуминиев карабинер за скеле
10185616	I-образно	въже Kernmantel	1,8 m	Стоманен карабинер с блокиране на усукването	Стоманен карабинер с блокиране на усукването
10180207	I-образно	оплетка, антистатична	1,8 m	Стоманен карабинер с блокиране на усукването	Стоманен карабинер за скеле
10180208	Y-образно	оплетка, антистатична	1,8 m	Стоманен карабинер с блокиране на усукването	Стоманен карабинер за скеле