

Lana MSA se dodávají jako popruhy nebo lana kernmantel s řadou konektorů. Lana tlumicí nárazy poskytují prostředek spojení připojovacích bodů celotělových postrojů MSA a příslušného kotevního bodu. Tlumič nárazů udržuje síly při zachycení pádu pod 6 kN.

Popruhy



Funkce a výhody

FUNKCE	VÝHODY
Jednodílná nebo dvoudílná konfigurace	Zajišťuje správnou ochranu pro danou činnost.
Smyčky na koncích jsou chráněny potahem odolným proti oděru.	Chrání popruhy před poškozením kontaktem kovu s konektorem.
Zakřivený design uzávěru lešeňového háku	Umožňuje pohodlnější uchopení.

Technické údaje produktu

MATERIÁL	
Popruhy	30mm polyesterové
Šroubovací karabina	Slitinová ocel, pozinkovaná
Lešeňový hák	Slitinová ocel, pozinkovaná
TECHNICKÉ ÚDAJE	
Délka	1,5 m
Tlumič nárazů	Nylonové popruhy odolné proti přetržení, šířka 35 mm
Barva	Černá s jedním světlezeleným proužkem uprostřed na obou stranách
Hmotnost	Jednodílné: 1,0 kg Dvoudílné: 1,6 kg
Max. síla při zachycení pádu	6 kN
Maximální životnost	10 let od data výroby
Provozní teplota	-50 °C... +50 °C
Lešeňový hák	Minimální pevnost: 23 kN Světlost: 50,8 mm Čistá hmotnost: 485 g
Šroubovací karabina	Minimální pevnost: 25 kN Světlost: 18 mm Čistá hmotnost: 160,5 g
SCHVÁLENÍ	
EN 355:2002	

Lano kernmantel



Funkce a výhody

FUNKCE	VÝHODY
Jednodílná nebo dvoudílná konfigurace	Zajišťuje správnou ochranu pro danou činnost.
Schváleno pro přední hranu	Pro použití v aplikacích zahrnujících přední hranu
Prošíté křížovým stehem a se silným průhledným návlekm	Chrání konce a švy jsou vidět, takže umožňují snadnou kontrolu.
Úvazek odolný proti oděru na koncích smyček	Chrání lano před poškozením kontaktem kovu s konektorem.
Barevný sledovací pramen	Během času ztrácí barvu a indikuje, že lano již není způsobilé k dalšímu použití.

Technické údaje produktu

MATERIÁL	
Záchranné lano	Nylonové lano kernmantel, 11 mm
Tlumič nárazů	Nylonové popruhy odolné proti přetržení, šířka 35 mm
Karabina se šroubovacím uzávěrem	Slitinová ocel, pozinkovaná
Lešeňový hák	Hliníková slitina
TECHNICKÉ ÚDAJE	
Délka	1,8 m
Barva	Přírodní bílá s 6 černými a 2 zelenými sledovacími prameny
Hmotnost	Jednodílné: 1,14 kg Dvoudílné: 1,98 kg Jednodílné s ocelovou karabinou: 0,90 kg
Max. síla při zachycení pádu	6 kN
Maximální nosnost	100 kg
Maximální životnost	10 let od data výroby
Provozní teplota	-50 °C... +50 °C
Lešeňový hák	Minimální pevnost: 23 kN Světlost: 60 mm Čistá hmotnost: 445 g
Karabina se šroubovacím uzávěrem	Minimální pevnost: 25 kN Světlost: 16 mm Čistá hmotnost: 160,5 g
SCHVÁLENÍ	
EN 355:2002, CNB/P/11.074 poloměr hrany 0,5 mm	

Popruhy, antistatické

Tato lana tlumicí nárazy nabízí dokonalé řešení pro bezpečnou práci ve výškách v prostředí s nebezpečím výbuchu. Jsou vyrobená z polyesteru s 5 vodivými vlákny, aby bylo dosaženo antistatických vlastností.



Funkce a výhody

FUNKCE	VÝHODY
Polyester s 5 vodivými vlákny	Zabraňuje riziku vznícení elektrostatickým výbojem ve výbušném prostředí.
Jednodílná nebo dvoudílná konfigurace	Zajišťuje správnou ochranu pro danou činnost.
Hliníkové konektory	Lehké a bezpečné připojení

Technické údaje produktu

MATERIÁL	
Popruhy	44mm polyesterové s 5 vodivými vlákny, minimální pevnost popruhů v tahu 25 kN
Karabina se šroubovacím uzávěrem	Hliníková slitina
Lešeňový hák	Hliníková slitina
TECHNICKÉ ÚDAJE	
Délka	1,8 m
Tlumič nárazů	Polyester, šířka: 45 mm Max. síla při zachycení pádu: 6 kN Pokrytý speciálním antistatickým trubkovým krytem
Barva	Černá s 5 šedými antistatickými švy
Hmotnost	Jednodílné: 0,98 kg Dvoudílné: 1,62 kg
Max. síla při zachycení pádu	6 kN
Maximální nosnost	100 kg
Maximální životnost	10 let od data výroby
Provozní teplota	-50 °C... +50 °C
Lešeňový hák	Minimální pevnost: 23 kN Světlost: 60 mm Čistá hmotnost: 445 g
Karabina se šroubovacím uzávěrem	Minimální pevnost: 23 kN Světlost: 21 mm Čistá hmotnost: 84 g
SCHVÁLENÍ	
EN 355:2002, Schváleno podle požadavků ATEX: EN 13463-1:2009, EN 13463-5:2003, EN 1149-1: 2006 a EN 1149-5:2008, Ex II 2 G c T6 Konektory certifikované dle normy EN 362:2004	

Objednáací údaje

Obj. č.	Jednodílné nebo dvoudílné	Materiál	Délka	Připojení postroje	Ukotvení
10185611	Jednodílné lano	popruhy	1,5 m	Ocelová šroubovací karabina	Ocelový lešeňový hák
10185612	Dvoudílné lano	popruhy	1,5 m	Ocelová šroubovací karabina	Ocelový lešeňový hák
10185614	Jednodílné lano	Lano kernmantel	1,8 m	Ocelová karabina se šroubovacím uzávěrem	Hliníkový lešeňový hák
10185615	Dvoudílné lano	Lano kernmantel	1,8 m	Ocelová karabina se šroubovacím uzávěrem	Hliníkový lešeňový hák
10185616	Jednodílné lano	Lano kernmantel	1,8 m	Ocelová karabina se šroubovacím uzávěrem	Ocelová karabina se šroubovacím uzávěrem
10180207	Jednodílné lano	popruhy, antistatické	1,8 m	Ocelová karabina se šroubovacím uzávěrem	Ocelový lešeňový hák
10180208	Dvoudílné lano	popruhy, antistatické	1,8 m	Ocelová karabina se šroubovacím uzávěrem	Ocelový lešeňový hák