

I cordini MSA sono disponibili nella configurazione in cinghia o con corda kernmantel, con diversi connettori. Un cordino con assorbitore di energia è il mezzo di collegamento tra il punto di attacco anticaduta dell'imbracatura integrale MSA e un punto di ancoraggio qualificato. L'assorbitore di energia riduce le forze di arresto della caduta a meno di 6 kN.

Cinghia



Caratteristiche e vantaggi

CARATTERISTICHE	VANTAGGI
Possibilità di scelta tra configurazione singola e doppia	La protezione ideale durante il lavoro
Gli anelli alle estremità sono protetti da un rivestimento resistente all'abrasione	Impedisce che la cinghia subisca danni a seguito dal contatto con il connettore metallico
Apertura del gancio da ponteggio con design curvo	Migliora la presa

Specifiche del prodotto

MATERIALE	
Cinghia	Poliestere, 30 mm
Moschettone a vite	Lega di acciaio, zincato
Gancio per ponteggio	Lega di acciaio, zincato
SPECIFICHE TECNICHE	
Lunghezza	1,5 m
Assorbitore di energia	Cinghia a strappo in nylon, larghezza 35 mm
Colore	Nero con una striscia verde chiaro al centro, su entrambi i lati
Peso	Cordino singolo: 1,0 kg Cordino doppio: 1,6 kg
Massima forza di arresto	6 kN
Vita massima	10 anni dalla data di produzione
Temperatura di esercizio	-50 °C ... +50 °C
Gancio per ponteggio	Resistenza alla rottura di almeno 23 kN Apertura: 50,8 mm Peso netto: 485 g
Moschettone a vite	Resistenza alla rottura di almeno 25 kN Apertura: 18 mm Peso netto: 160,5 g
APPROVAZIONI	
EN 355:2002	

Corda kernmantel



Caratteristiche e vantaggi

CARATTERISTICHE	VANTAGGI
Possibilità di scelta tra configurazione singola e doppia	La protezione ideale durante il lavoro
Approvato per applicazioni con spigoli	Per l'uso in applicazioni con spigoli
Cuciture visibili e robusto manicotto protettivo trasparente	Protegge le estremità e lascia vedere le cuciture, per agevolare l'ispezione
Terminale resistente all'abrasione alle estremità degli anelli	Impedisce che la fune subisca danni a seguito dal contatto con il connettore metallico
Un filo tracciante colorato	Nel tempo perde il colore, segnalando che il cordino non è più adatto all'utilizzo

Specifiche del prodotto

MATERIALE	
Linea vita	Corda con nucleo interno in nylon, 11 mm
Assorbitore di energia	Cinghia a strappo in nylon, larghezza 35 mm
Moschettone a triplo blocco	Lega di acciaio, zincato
Gancio per ponteggio	Lega di alluminio
SPECIFICHE TECNICHE	
Lunghezza	1,8 m
Colore	Bianco naturale con 6 fili traccianti neri e 2 verdi
Peso	Cordino singolo: 1,14 kg Cordino doppio: 1,98 kg Cordino singolo con moschettone in acciaio: 0,90 kg
Massima forza di arresto	6 kN
Portata massima	100 kg
Vita massima	10 anni dalla data di produzione
Temperatura di esercizio	-50 °C ... +50 °C
Gancio per ponteggio	Resistenza alla rottura di almeno 23 kN Apertura: 60 mm Peso netto: 445 g
Moschettone a triplo blocco	Resistenza alla rottura di almeno 25 kN Apertura: 16 mm Peso netto: 160,5 g
APPROVAZIONI	
EN 355:2002, CNB/P/11.074, raggio dello spigolo 0,5 mm	

Cinghia antistatica

Questi cordini ad assorbimento di energia sono progettati come soluzione ideale per lavorare in tutta sicurezza in altezza in presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva. Sono realizzati in poliestere con 5 fili conduttivi per essere antistatici.



Caratteristiche e vantaggi

CARATTERISTICHE	VANTAGGI
Poliestere con 5 fili conduttivi	Prevenzione del rischio che una scarica elettrostatica possa innescare l'atmosfera esplosiva
Possibilità di scelta tra configurazione singola e doppia	La protezione ideale durante il lavoro
Connettori di alluminio	Per una connessione leggera e sicura

Specifiche del prodotto

MATERIALE	
Cinghia	Poliestere, 44 mm, con 5 fili conduttivi; resistenza alla trazione della cinghia di almeno 25 kN
Moschettone a triplo blocco	Lega di alluminio
Gancio per ponteggio	Lega di alluminio
SPECIFICHE TECNICHE	
Lunghezza	1,8 m
Assorbitore di energia	Poliestere, larghezza 45 mm Massima forza di arresto: 6 kN Rivestito da una speciale guaina tubolare antistatica
Colore	Nero con 5 cuciture antistatiche grigie
Peso	Cordino singolo: 0,98 kg Cordino doppio: 1,62 kg
Massima forza di arresto	6 kN
Portata massima	100 kg
Vita massima	10 anni dalla data di produzione
Temperatura di esercizio	-50 °C ... +50 °C
Gancio per ponteggio	Resistenza alla rottura di almeno 23 kN Apertura: 60 mm Peso netto: 445 g
Moschettone a triplo blocco	Resistenza alla rottura di almeno 23 kN Apertura: 21 mm Peso netto: 84 g
APPROVAZIONI	
EN 355:2002, valutazione rispetto ai requisiti ATEX: EN 13463-1:2009, EN 13463-5:2003, EN 1149-1: 2006 e EN 1149-5:2008, Ex II 2 G c T6 Connettori certificati in accordo alla EN 362:2004	

Informazioni per l'ordine

Codice	Cordino singolo o doppio	Materiale	Lunghezza	Collegamento imbracatura	Collegamento ancoraggio
10185611	Cordino singolo	Cinghia	1,5 m	Moschettone a vite in acciaio	Gancio da ponteggio in acciaio
10185612	Cordino doppio	Cinghia	1,5 m	Moschettone a vite in acciaio	Gancio da ponteggio in acciaio
10185614	Cordino singolo	Fune con nucleo interno	1,8 m	Moschettone a triplo blocco in acciaio	Gancio da ponteggio in alluminio
10185615	Cordino doppio	Fune con nucleo interno	1,8 m	Moschettone a triplo blocco in acciaio	Gancio da ponteggio in alluminio
10185616	Cordino singolo	Fune con nucleo interno	1,8 m	Moschettone a triplo blocco in acciaio	Moschettone a triplo blocco in acciaio
10180207	Cordino singolo	Cinghia antistatica	1,8 m	Moschettone a triplo blocco in acciaio	Gancio da ponteggio in acciaio
10180208	Cordino doppio	Cinghia antistatica	1,8 m	Moschettone a triplo blocco in acciaio	Gancio da ponteggio in acciaio