

Linki MSA są dostępne z liną plecioną (typu kermantle) oraz z taśmą, razem z całym asortymentem łączników. Linki z amortyzatorem zapewniają połączenie pomiędzy punktem zabezpieczenia przed upadkiem na uprząży pełnej oraz odpowiednim punktem kotwiczenia. Amortyzator utrzymuje siły potrzebne do zatrzymania upadku poniżej 6 kN.

Taśma



Właściwości i zalety

WŁAŚCIWOŚCI	ZALETY
Konfiguracja pojedyncza lub podwójna	Zapewniają właściwą ochronę podczas wykonywania pracy.
Pętle na końcach są zabezpieczone dzięki odpornej na ścieranie powłoce ochronnej	Zabezpiecza ona taśmę przed uszkodzeniem spowodowanym kontaktem z metalowym łącznikiem.
Wygięty hak do rusztowania	Zapewnia bardziej komfortowy chwyt.

Specyfikacja produktu

MATERIAŁ	
Taśma	Poliester 30 mm
Karabińczyk zakręcany	Stal stopowa, galwanizowana
Hak do rusztowania	Stal stopowa, galwanizowana
SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Długość	1,5 m
Amortyzator	Nylonowa odrywana taśma o szerokości 35 mm
Kolor	Czarny z jasnozielonym paskiem w środku po obu stronach
Waga	Pojedyncza: 1,0 kg Podwójna: 1,6 kg
Maksymalna siła hamowania	6 kN
Maksymalny okres żywotności	10 lat od daty produkcji
Temperatura robocza	-50°C... +50°C
Hak do rusztowania	Minimalna wytrzymałość na zerwanie: 23 kN Otwarcie: 50,8 mm Masa netto: 485 g
Karabińczyk zakręcany	Minimalna wytrzymałość na zerwanie: 25 kN Otwarcie: 18 mm Masa netto: 160,5 g
APROBATY	
EN 355:2002	

Lina pleciona



Właściwości i zalety

WŁAŚCIWOŚCI	ZALETY
Konfiguracja pojedyncza lub podwójna	Zapewniają właściwą ochronę podczas wykonywania pracy.
Zatwierdzenie leading edge	Do użytku z aplikacjami leading edge.
Szwy i wytrzymały przezroczysty kołnierz ochronny	Zabezpiecza końce i umożliwia łatwą kontrolę szwów czyniąc je widocznymi.
Nasadka odporna na ścieranie na końcach pętli	Zabezpiecza linę przed uszkodzeniem spowodowanym kontaktem z metalowym łącznikiem.
Kolorowy znacznik	W trakcie zużywania się linki traci swoją barwę, aby zasygnalizować, że dana linka nie nadaje się już do użytku.

Specyfikacja produktu

MATERIAŁ	
Lina bezpieczeństwa	Nylonowa lina pleciona, 11 mm
Amortyzator	Nylonowa odrywana taśma o szerokości 35 mm
Karabińczyk Twist-lock	Stal stopowa, galwanizowana
Hak do rusztowania	Stop aluminiowy
SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Długość	1,8 m
Kolor	Naturalny biały z 6 czarnymi i 2 zielonymi znacznikami
Waga	Pojedyncza: 1,14 kg Podwójna: 1,98 kg Pojedyncza ze stalowym karabińczykiem: 0,90 kg
Maksymalna siła hamowania	6 kN
Maksymalna nośność	100 kg
Maksymalny okres żywotności	10 lat od daty produkcji
Temperatura robocza	-50°C... +50°C
Hak do rusztowania	Minimalna wytrzymałość na zerwanie: 23 kN Otwarcie: 60 mm Masa netto: 445 g
Karabińczyk Twist-lock	Minimalna wytrzymałość na zerwanie: 25 kN Otwarcie: 16 mm Masa netto: 160,5 g
APROBATY	
EN 355:2002, CNB/P/11.074, promień zaokrąglenia 0,5 mm	

Taśma z zabezpieczeniem antystatycznym

Te produkty z amortyzatorem przeznaczone są do zabezpieczenia pracy na wysokości wykonywanej w atmosferze potencjalnie wybuchowej. Wykonane są z poliestru z 5 włóknami przewodzącymi w celu zapewnienia antystatyczności.



Właściwości i zalety

WŁAŚCIWOŚCI	ZALETY
Poliester z 5 włóknami przewodzącymi	Chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi będącymi przyczyną zapłonu w atmosferze wybuchowej.
Konfiguracja pojedyncza lub podwójna	Zapewniają właściwą ochronę podczas wykonywania pracy.
Złączki aluminiowe	Zapewniają lekkie i bezpieczne połączenie.

Specyfikacja produktu

MATERIAŁ	
Taśma	Poliester o szerokości 44 cm z 5 włóknami przewodzącymi, minimalna wytrzymałość na rozciąganie: 25 kN
Karabińczyk Twist-lock	Stop aluminiowy
Hak do rusztowania	Stop aluminiowy
SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
Długość	1,8 m
Amortyzator	Poliester, szerokość 45 mm Maksymalna siła hamowania: 6 kN Pokryty specjalnym antystatycznym rękawem
Kolor	Czarny z 5 szarymi antystatycznymi szwami
Waga	Pojedynczy: 0,98 kg Podwójny: 1,62 kg
Maksymalna siła hamowania	6 kN
Maksymalna nośność	100 kg
Maksymalny okres żywotności	10 lat od daty produkcji
Temperatura robocza	-50°C... +50°C
Hak do rusztowania	Minimalna wytrzymałość na zerwanie: 23 kN Otwarcie: 60 mm Masa netto: 445 g
Karabińczyk Twist-lock	Minimalna wytrzymałość na zerwanie: 23 kN Otwarcie: 21 mm Masa netto: 84 g
APROBATY	
EN 355:2002, zgodnie z wymogami ATEX: EN 13463-1:2009, EN 13463-5:2003, EN 1149-1: 2006 i EN 1149-5:2008, Ex II 2 G c T6 Złączki certyfikowane według EN 362:2004	

Dane zamówieniowe

Kod	Pojedyncza lub podwójna	Materiał	Długość	Połączenie uprząży	Złączka kotwicząca
10185611	Pojedyncza	Taśma	1,5 m	Stalowy karabińczyk zakręcany	Stalowy hak do rusztowania
10185612	Podwójna	Taśma	1,5 m	Stalowy karabińczyk zakręcany	Stalowy hak do rusztowania
10185614	Pojedyncza	Lina pleciona	1,8 m	Stalowy karabińczyk Twist lock	Aluminiowy hak do rusztowania
10185615	Podwójna	Lina pleciona	1,8 m	Stalowy karabińczyk Twist lock	Aluminiowy hak do rusztowania
10185616	Pojedyncza	Lina pleciona	1,8 m	Stalowy karabińczyk Twist lock	Stalowy karabińczyk Twist lock
10180207	Pojedyncza	Taśma, antystatyczna	1,8 m	Stalowy karabińczyk Twist lock	Stalowy hak do rusztowania
10180208	Podwójna	Taśma, antystatyczna	1,8 m	Stalowy karabińczyk Twist lock	Stalowy hak do rusztowania