

Стропы MSA доступны в конфигурациях с тросами из текстильного материала или тросами типа Kernmantel и разнообразными соединителями. Стропы с амортизатором предназначены для соединения между точкой крепления на страховочной привязи MSA и подходящей анкерной точкой крепления. Амортизатор снижает усилие при падении до 6 кН.

Текстильный материал



Характеристики и преимущества

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРЕИМУЩЕСТВА
Выбор одно- и двухплечевых конфигураций	Обеспечивает должный уровень безопасности при выполнении работ
Петли на концах защищены устойчивым к истиранию покрытием	Предотвращает повреждение текстильного материала при контакте с металлом
Выгнутая конструкция петли поддерживающего крюка	Обеспечивает более удобный захват

Характеристики изделия

МАТЕРИАЛ	
Текстильный материал	Полиэфир, 30 мм
Карабин с поворотным замком	Стальной сплав, оцинкованный
Крюк - карабин	Стальной сплав, оцинкованный
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Длина	1,5 м
Амортизатор	Нейлоновый отрывной текстильный материал, ширина 35 мм
Цвет	Черный с одной светло-зеленой полосой по центру на обеих сторонах
Масса	Одноплечевой вариант: 1,0 кг Двухплечевой вариант: 1,6 кг
Максимальное усилие остановки падения	6 кН
Максимальный срок службы	10 лет с даты изготовления
Рабочая температура	От -50° C до +50° C
Крюк - карабин	Минимальная разрывная сила: 23 кН Ширина раскрытия замка: 50,8 мм Масса нетто: 485 г
Карабин с поворотным замком	Минимальная разрывная сила: 25 кН Ширина раскрытия замка: 18 мм Масса нетто: 160,5 г
СЕРТИФИКАЦИЯ И АТТЕСТАЦИЯ	
EN 355:2002, TP TC 019/2011	

Трос типа Kernmantel



Характеристики и преимущества

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРЕИМУЩЕСТВА
Выбор одно- и двухплечевых конфигураций	Обеспечивает должный уровень безопасности при выполнении работ
Аттестовано для использования на выступающих кромках	Для использования на выступающих кромках
Стежка и прочный прозрачный защитный рукав	Защищает концы и делает стежки видимыми для легкого осмотра
Устойчивая к истиранию серьга на концах петель	Предотвращает повреждение троса при контакте с металлом
Цветная маркировочная нить	Со временем утрачивает цвет, указывая на то, что строп непригоден для дальнейшего использования

Характеристики изделия

МАТЕРИАЛ	
Страховочный трос	Нейлоновый трос типа Kernmantel, 11 мм
Амортизатор	Нейлоновый отрывной текстильный материал, ширина 35 мм
Карабин с винтовым предохранителем	Стальной сплав, оцинкованный
Крюк - карабин	Алюминиевый сплав
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Длина	1,8 м
Цвет	Естественный белый с 6 черными и 2 зелеными маркировочными нитями
Масса	Одноплечевой вариант: 1,14 кг Двухплечевой вариант: 1,98 кг Одноплечевой вариант со стальным карабином: 0,90 кг
Максимальное усилие остановки падения	6 кН
Максимальная грузоподъемность	100 кг
Максимальный срок службы	10 лет с даты изготовления
Рабочая температура	От -50° C до +50° C
Крюк - карабин	Минимальная разрывная сила: 23 кН Ширина раскрытия замка: 60 мм Масса нетто: 445 г
Карабин с винтовым предохранителем	Минимальная разрывная сила: 25 кН Ширина раскрытия замка: 16 мм Масса нетто: 160,5 г
СЕРТИФИКАЦИЯ И АТТЕСТАЦИЯ	
EN 355:2002, CNB/P/11.074, радиус кромки 0,5 мм, TP TC 019/2011	

Текстильный материал, антиэлектростатический

Данные стропы с амортизаторами являются отличным решением для безопасного выполнения высотных работ в потенциально взрывоопасных атмосферах. Строп изготовлен из полиэфир с 5 проводящими нитями для обеспечения антиэлектростатических свойств.



Характеристики и преимущества

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ПРЕИМУЩЕСТВА
Полиэфир с 5 проводящими нитями	Предотвращает риск электростатического разряда, способного привести к воспламенению взрывоопасной атмосферы
Выбор одно- и двухплечевых конфигураций	Обеспечивает должный уровень безопасности при выполнении работ
Алюминиевые соединители	Для прочного соединения

Характеристики изделия

МАТЕРИАЛ	
Текстильный материал	Полиэфир (44 мм) с 5 проводящими нитями, минимальное значение прочности на растяжение тканевого материала: 25 кН
Карабин с винтовым предохранителем	Алюминиевый сплав
Крюк - карабин	Алюминиевый сплав
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Длина	1,8 м
Амортизатор	Полиэфир, ширина 45 мм Максимальное усилие остановки падения: 6 кН Защищен специальным антиэлектростатическим трубчатым рукавом
Цвет	Черный с 5 серыми антиэлектростатическими стежками
Масса	Одноплечевой вариант: 0,98 кг Двухплечевой вариант: 1,62 кг
Максимальное усилие остановки падения	6 кН
Максимальная грузоподъемность	100 кг
Максимальный срок службы	10 лет с даты изготовления
Рабочая температура	От -50° C до +50° C
Крюк - карабин	Минимальная разрывная сила: 23 кН Ширина раскрытия замка: 60 мм Масса нетто: 445 г
Карабин с винтовым предохранителем	Минимальная разрывная сила: 23 кН Ширина раскрытия замка: 21 мм Масса нетто: 84 г
СЕРТИФИКАЦИЯ И АТТЕСТАЦИЯ	
EN 355:2002, оценка с учетом требований ATEX: EN 13463-1:2009, EN 13463-5:2003, EN 1149-1: 2006 и EN 1149-5:2008, Ex II 2 G с T6 Соединители сертифицированы в соответствии с EN 362:2004, TP TC 019/2011	

Информация для размещения заказа

Артикул	Одно- или двухплечевые варианты	Материал	Длина	Соединение привязей	Анкерное крепление
10185611	Одноплечевая модель	Текстильный материал	1,5 м	Стальной карабин с поворотным замком	Стальной Крюк - карабин
10185612	Двухплечевая модель	Текстильный материал	1,5 м	Стальной карабин с поворотным замком	Стальной Крюк - карабин
10185614	Одноплечевая модель	Трос типа Kernmantel	1,8 м	Стальной карабин с винтовым предохранителем	Алюминиевый Крюк - карабин
10185615	Двухплечевая модель	Трос типа Kernmantel	1,8 м	Стальной карабин с винтовым предохранителем	Алюминиевый Крюк - карабин
10185616	Одноплечевая модель	Трос типа Kernmantel	1,8 м	Стальной карабин с винтовым предохранителем	Стальной карабин с винтовым предохранителем
10180207	Одноплечевая модель	Текстильный материал, антиэлектростатический	1,8 м	Стальной карабин с винтовым предохранителем	Стальной Крюк - карабин
10180208	Двухплечевая модель	Текстильный материал, антиэлектростатический	1,8 м	Стальной карабин с винтовым предохранителем	Стальной Крюк - карабин