

MSA säkerhetslinor finns i vävband- och kärnmantelrepkonfigurationer med en rad olika kopplingsanordningar. Falldämpande säkerhetslinor gör det möjligt att koppla samman fallskyddsfästet på MSA halselar med en kvalificerad förankringspunkt. Falldämparen håller fallstoppskrafterna under 6 kN.

Vävband



Egenskaper och fördelar

EGENSKAPER	FÖRDELAR
Finns i både enkel- och dubbelutförande	Säkerställer rätt skydd för jobbet
Slingorna i ändarna är skyddade av ett nötningsbeständigt hölje	Förhindrar att vävbandet skadas av den metalliska kontakten med kopplingsanordningen
Böjd design på ställningskrokens anslutning	Ger ett mer bekvämt grepp

Produktspecifikationer

MATERIAL	
Vävband	30 mm polyester
Karbinhake med skruvanslutning	Legeringsstål, galvaniserat
Ställningskrok	Legeringsstål, galvaniserat
TEKNISKA SPECIFIKATIONER	
Längd	1,5 m
Falldämpare	Nylonvävband av upprivningstyp, bredd 35 mm
Färg	Svart med en grön rand på mitten på båda sidor
Vikt	Enkel: 1,0 kg Dubbel: 1,6 kg
Max. stoppkraft	6 kN
Maximal livslängd	10 år från och med tillverkningsdatumet
Användningstemperatur	-50 °C till +50 °C
Ställningskrok	Minsta brottstyrka: 23 kN Anslutningsöppning: 50,8 mm Nettovikt: 485 g
Karbinhake med skruvanslutning	Minsta brottstyrka: 25 kN Anslutningsöppning: 18 mm Nettovikt: 160,5 g
GODKÄNNANDEN	
EN 355:2002	

Kärnmantelrep



Egenskaper och fördelar

EGENSKAPER	FÖRDELAR
Finns i både enkel- och dubbelutförande	Säkerställer rätt skydd för jobbet
Godkänd för arbete vid skarpa kanter	För användning vid arbete vid skarpa kanter
Korsstygn och ett tåligt transparent hölje	Skyddar ändarna och gör stygnen synliga för enkel kontroll
Nötningsbeständig muff i ändarna av slingorna	Förhindrar att repet skadas av den metalliska kontakten med kopplingsanordningen
En färgad märktråd	Förlovar sin färg med tiden vilket visar att säkerhetslinan nu är olämplig för fortsatt användning

Produktspecifikationer

MATERIAL	
Livlina	Kärnmantelrep av nylon, 11 mm
Falldämpare	Nylonvävband av upprivningstyp, bredd 35 mm
Karbinhake med skruvlåsning	Legeringsstål, galvaniserat
Ställningskrok	Aluminiumlegering
TEKNISKA SPECIFIKATIONER	
Längd	1,8 m
Färg	Naturvit med 6 svarta och 2 gröna märktrådar
Vikt	Enkel: 1,14 kg Dubbel: 1,98 kg Enkel med stålkarbinhake: 0,90 kg
Max. stoppkraft	6 kN
Max. lastkapacitet	100 kg
Maximal livslängd	10 år från och med tillverkningsdatumet
Användningstemperatur	-50 °C till +50 °C
Ställningskrok	Minsta brottstyrka: 23 kN Anslutningsöppning: 60 mm Nettovikt: 445 g
Karbinhake med skruvlåsning	Minsta brottstyrka: 25 kN Anslutningsöppning: 16 mm Nettovikt: 160,5 g
GODKÄNNANDEN	
EN 355:2002, CNB/P/11.074 kantradie 0,5 mm	

Vävbånd, antistatiskt

De här falldämpande säkerhetslinorna är utformade på ett sätt som gör dem till en perfekt lösning för säkert arbete på hög höjd i en potentiellt explosiv atmosfär. De är tillverkade av polyester med 5 elektriskt ledande trådar för att uppnå antistatiska egenskaper.



Egenskaper och fördelar

EGENSKAPER	FÖRDELAR
Polyester med 5 elektriskt ledande trådar	Förebygger risken för en elektrostatisk urladdning som antänder den explosiva atmosfären
Finns i både enkel- och dubbelutförande	Säkerställer rätt skydd för jobbet
Kopplingsanordningar av aluminium	För låg vikt och säker anslutning

Produktspecifikationer

MATERIAL	
Vävbånd	44 mm polyester med 5 elektriskt ledande trådar, minsta draghållfasthet för vävbåndet är 25 kN
Karbinhake med skruvlåsning	Aluminiumlegering
Ställningskrok	Aluminiumlegering
TEKNISKA SPECIFIKATIONER	
Längd	1,8 m
Falldämpare	Polyester, bredd 45 mm Max. stoppkraft: 6 kN Täckt med särskilt antistatiskt tubhölje
Färg	Svart med 5 gråa antistatiska sömmar
Vikt	Enkel: 0,98 kg Dubbel: 1,62 kg
Max. stoppkraft	6 kN
Max. lastkapacitet	100 kg
Maximal livslängd	10 år från och med tillverkningsdatumet
Användningstemperatur	-50 °C till +50 °C
Ställningskrok	Minsta brottstyrka: 23 kN Anslutningsöppning: 60 mm Nettovikt: 445 g
Karbinhake med skruvlåsning	Minsta brottstyrka: 23 kN Anslutningsöppning: 21 mm Nettovikt: 84 g
GODKÄNNANDEN	
EN 355:2002, utvärderad enligt ATEX-kraven: EN 13463-1:2009, EN 13463-5:2003, EN 1149-1: 2006 och EN 1149-5:2008, Ex II 2 G c T6 Kopplingsanordningar certifierade i enlighet med EN 362:2004	

Beställningsinformation

Artikelnr	Enkel eller dubbel	Material	Längd	Anslutning till sele	Förankringsanslutning
10185611	Enkel	Vävband	1,5 m	Stålkarbinhake med skruvanslutning	Ställningskrok av stål
10185612	Dubbel	Vävband	1,5 m	Stålkarbinhake med skruvanslutning	Ställningskrok av stål
10185614	Enkel	Kärnmantelrep	1,8 m	Stålkarbinhake med skruvlåsning	Aluminiumställningskrok
10185615	Dubbel	Kärnmantelrep	1,8 m	Stålkarbinhake med skruvlåsning	Aluminiumställningskrok
10185616	Enkel	Kärnmantelrep	1,8 m	Stålkarbinhake med skruvlåsning	Stålkarbinhake med skruvlåsning
10180207	Enkel	Vävband, antistatiskt	1,8 m	Stålkarbinhake med skruvlåsning	Ställningskrok av stål
10180208	Dubbel	Vävband, antistatiskt	1,8 m	Stålkarbinhake med skruvlåsning	Ställningskrok av stål