

Gravity Sure-Line

Ligne de vie horizontale synthétique temporaire avec navette de contournement exclusive



Les lignes de vie horizontales Gravity Sure-Line offrent une fixation à 100 % et disposent de deux points d'ancrage "by pass" brevetés MSA uniques sur le marché, qui permettent à deux travailleurs de partager la même ligne de vie.



Caractéristiques et avantages

Caractéristiques	Avantages
Mise en place et enlèvement faciles	Pour une mobilité et une manipulation améliorées
Système de By Pass Unique	Permet à deux travailleurs de se croiser sur la ligne de vie tout en conservant une fixation à 100 % (systèmes à deux travailleurs)
Absorbeur de chocs intégré	Réduit les forces d'arrêt de chute et fournit un signal visuel indiquant que le système a été impliqué dans une chute
Tensionneur de ligne intégral	Contribue à garantir la tension appropriée de la ligne avant son utilisation Limite le taux de précontrainte (max. 1,6 à 1,8 kN) afin d'empêcher une éventuelle surtension
Monté à l'aide de nombreux composants standard	Pour une manipulation et une mise en place facilitées, ainsi que pour éliminer le besoin en équipement sophistiqué
Longueurs disponibles de 3, 10,7 ou 18 m	Polyvalence et choix selon longueurs nécessaires
Léger	Facile à transporter

Caractéristiques du produit

Matériaux	
Ligne de vie synthétique	Nylon, kernmantle statique, 16 mm
Ancrages by pass	Acier inoxydable
Mousquetons	Acier, ouverture minimale de 25 mm
Caractéristiques techniques	
Longueur	3, 10,7 ou 18 m
Capacité maximale	Deux travailleurs pour un poids maximal de 272 kg
Points d'ancrage	Doivent être prévus pour 22 kN
Précontrainte de la ligne	Max. 1,6 à 1,8 kN
Espace dégagé minimal pour la longe avec absorbeur d'énergie	10,35 m
Espace dégagé minimal pour l'antichute à rappel automatique	8,6 m
Certification	
Union Européenne	EN 795:1996

Applications

- BTP / TP / Génie Civile
- Industries diverses
- Pétrole, gaz et pétrochimie
- Transport

Références de commande

Description	Référence
Ligne de vie horizontale temporaire Gravity Sure-Line, 3 m	10119640
Ligne de vie horizontale temporaire Gravity Sure-Line, 10,7 m, mousquetons (réf. n°10089206), câble d'élingue d'ancrage 1,8 m (réf. n°10110163) et sac (réf. n°SRB486232) inclus	10119692
Ligne de vie horizontale temporaire Gravity Sure-Line, 18 m, mousquetons (réf. n°10089206), câble d'élingue d'ancrage 1,8 m (réf. n°10110163) et sac (réf. n°SRB486232) inclus	10110164