

Imbracatura integrale MSA V-FORM™

Scheda tecnica

MSA
The Safety Company

Realizzata con componenti leggeri e resistenti, la **linea di imbracature V-FORM** è indicata per utilizzatori con un peso massimo di 140 kg, attrezzi compresi.



Caratteristiche e vantaggi

CARATTERISTICHE	VANTAGGI
Tre versioni diverse di imbracatura: 1. Anello a D posteriore singolo (1) 2. Due anelli supplementari nella parte anteriore (2) 3. Anelli supplementari sulle spalle per l'uso con la MSA Workman Spreader Bar (3)	La protezione ideale durante il lavoro
Regolazione a 3 o 5 punti	Per una calzata e un dimensionamento perfetti
Cinghie di colore contrastante per le cosce e il torso	Semplifica la calzata
Doppio indicatore di carico	Indica se l'imbracatura ha subito una caduta
Fibbie Qwik-Fit o a baionetta	Per semplificare la regolazione
Con cinghia sub-pelvica	Per maggiore comfort
Terminali sulle cinghie	Impediscono alle estremità delle cinghie di sfilacciarsi, per una maggiore durata
È possibile fissare all'imbracatura la cintura V-FORM	Per il posizionamento sul lavoro

Specifiche del prodotto

MATERIALE	
Cinghia	Poliestere, resistenza minima alla trazione 25 kN
Anello a D	Lega d'acciaio, resistenza minima alla rottura 25 kN
Piastra posteriore	LDPE
Fibbie Qwik-Fit	Lega di acciaio
Fibbie a baionetta	Acciaio
Alloggiamenti per le cinghie	LDPE o elastico
SPECIFICHE TECNICHE	
Taglia	Small, Medium / Large, Extra Large
Colore	Spallacci: verde; cosciali: grigio
Indicatore di caduta	Doppio, sul retro
Capacità di carico	140 kg
Peso	Anello a D, 3 regolazioni: 0,9 kg Anello a D, 5 regolazioni: 1,1 kg Anello a D, anelli anteriori, anelli sulle spalle, 5 regolazioni: 1,12 kg Anello a D, anelli anteriori, anelli sulle spalle, fibbie Qwik-Fit: 1,16 kg Anello a D, anelli anteriori, anelli sulle spalle, fibbie a baionetta: 1,36 kg
Temperatura di esercizio	-30 °C ... +50 °C
Durata massima	10 anni dalla data di produzione
APPROVAZIONI	
EN 361:2002, EN 1497:2007 (imbracature con anelli sulle spalle)	



Informazioni per l'ordine

CODICE	DESCRIZIONE
10180183	Imbracatura V-FORM, anello a D posteriore, 3 regolatori, fibbie Qwik-Fit, SM
10180184	Imbracatura V-FORM, anello a D posteriore, 3 regolatori, fibbie Qwik-Fit, MED/LG
10180185	Imbracatura V-FORM, anello a D posteriore, 3 regolatori, fibbie Qwik-Fit, XLG
10180186	Imbracatura V-FORM, anello a D posteriore, anelli anteriori, 5 regolatori, fibbie Qwik-Fit, SM
10180187	Imbracatura V-FORM, anello a D posteriore, anelli anteriori, 5 regolatori, fibbie Qwik-Fit, MED/LG
10180188	Imbracatura V-FORM, anello a D posteriore, anelli anteriori, 5 regolatori, fibbie Qwik-Fit, XLG
10180189	Imbracatura V-FORM, anello a D posteriore, 5 regolatori, fibbie Qwik-Fit, SM
10180190	Imbracatura V-FORM, anello a D posteriore, 5 regolatori, fibbie Qwik-Fit, MED/LG
10180191	Imbracatura V-FORM, anello a D posteriore, 5 regolatori, fibbie Qwik-Fit, XLG
10180192	Imbracatura V-FORM, anello a D posteriore, anelli anteriori, anelli sulle spalle, fibbie Qwik-Fit, SM
10180193	Imbracatura V-FORM, anello a D posteriore, anelli anteriori, anelli sulle spalle, fibbie Qwik-Fit, MED/LG
10180194	Imbracatura V-FORM, anello a D posteriore, anelli anteriori, anelli sulle spalle, fibbie Qwik-Fit, XLG
10180195	Imbracatura V-FORM, anello a D posteriore, anelli anteriori, anelli sulle spalle, fibbie a baionetta, SM
10180196	Imbracatura V-FORM, anello a D posteriore, anelli anteriori, anelli sulle spalle, fibbie a baionetta, MED/LG
10180197	Imbracatura V-FORM, anello a D posteriore, anelli anteriori, anelli sulle spalle, fibbie a baionetta, XLG

V-FORM - Tabella delle taglie

