Se utiliza una conexión de elemento de amarre entre el punto de anclaje y el arnés con el fin de impedir que el usuario alcance la zona de caída en aplicaciones de posicionamiento en el trabajo. Los elementos de amarre restrictivos de MSA están disponibles con banda textil y con cuerda kernmantle.

Elementos de amarre con banda textil

Características y ventajas

CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS
Los lazos de los extremos están protegidos con una funda resistente a la abrasión	Impide que la banda textil sufra daños por el contacto con el conector metálico

Especificaciones del producto

MATERIAL	
Banda textil	30 mm, poliéster
Mosquetón con cierre de rosca	Acero aleado, galvanizado
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Longitud	1,5 m
Color	Gris
Peso	0,48 kg
Vida útil máxima	10 años a partir de la fecha de fabricación
Temperatura de funcionamiento	-50°C... +50°C
Mosquetón con cierre de rosca	Resistencia mínima a la rotura: 25 kN Abertura: 18 mm Peso neto: 160,5 g
CERTIFICACIONES	
EN 354:2010	

Elementos de amarre con cuerda kernmantle



Características y ventajas

CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS
Puntadas cruzadas y resistente funda transparente	Protege los extremos y permite que la cuerda sea visible para una inspección sencilla
Virola resistente a la abrasión en los extremos de los lazos	Impide que la cuerda sufra daños por el contacto con el conector metálico
Hebra longitudinal coloreada	Pierde el color a su debido tiempo para indicar que el elemento de amarre ya no es apto para el uso

Especificaciones del producto

MATERIAL	
Línea de vida	Cuerda trenzada de poliamida, 11 mm
Mosquetón Twist-lock	Acero aleado, galvanizado
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Longitud	1,8 m
Color	Blanco natural con 6 hebras longitudinales negras y 2 verdes
Peso	0,60 kg
Vida útil máxima	10 años a partir de la fecha de fabricación
Temperatura de funcionamiento	-50°C... +50°C
Mosquetón Twist-lock	Resistencia mínima a la rotura: 25 kN. Abertura: 16 mm Peso neto: 160,5 g
CERTIFICACIONES	
EN 354:2010	

Elementos de amarre para posicionamiento en el trabajo

Características y ventajas

CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS
Ajustador de agarre de cuerda de aluminio	Para un ajuste ligero y sencillo
Puntadas cruzadas y resistente funda transparente	Protege los extremos y permite que la cuerda sea visible para una inspección sencilla
Virola resistente a la abrasión en los extremos de los lazos	Impide que la cuerda sufra daños por el contacto con el conector metálico
Hebra longitudinal coloreada	Pierde el color a su debido tiempo para indicar que el elemento de amarre ya no es apto para el uso
Funda de protección de 30 cm de longitud	Impide que la cuerda sufra daños

Especificaciones del producto

MATERIAL	
Línea de vida	Cuerda kernmantle de nylon, 12 mm
Mosquetón Twist-lock	Aleación de aluminio, negro
Ajustador de agarre de cuerda	Aleación de aluminio
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Longitud	2 m
Color	Blanco natural con 6 hebras coloreadas negras y 2 verdes
Peso	0,64 kg
Vida útil máxima	10 años a partir de la fecha de fabricación
Temperatura de funcionamiento	-50°C... +50°C
Mosquetón Twist-lock	Resistencia mínima a la rotura: 23 kN. Abertura: 21 mm Peso neto: 84g
CERTIFICACIONES	
EN 358:1999	

Información para pedidos

Referencia	Descripción
10185600	Elemento de amarre restrictivo, banda textil, longitud fija de 1,5 m, mosquetones de acero con cierre de rosca
10185613	Elemento de amarre restrictivo, cuerda kernmantle, longitud fija de 1,8 m, mosquetones de acero Twist-lock
10185620	Elemento de amarre para posicionamiento en el trabajo con ajustador de agarre de cuerda de aluminio, mosquetones de aluminio Twist-lock y funda de protección de 30 cm de longitud