MSA Latchways® **Sealed SRL**

Герметичное средство защиты от падения с высоты втягивающего типа

Средство индивидуальное защиты от падения с высоты (СИЗ) останавливает работника в случае падения и ограничивает силы, воздействующие как на работника, как на точку анкерного крепления.

Герметичное средство втягивающего типа MSA предназначено для использования в качестве соединительного элемента индивидуальной системы защиты от падения с высоты.

Герметичное средство защиты от падения с высоты втягивающего типа автоматически фиксируется и останавливает падение. Изделие автоматически втягивает трос, предоставляя пользователю свободу действий в обширной рабочей зоне. Герметичное средство защиты от падения с высоты втягивающего типа MSA идеально для применения в случаях, когда требуется мобильность пользователя и необходима защита от падения (инспекционные работы, основные строительные работы, техническое обслуживание и т.д.) в неблагоприятной окружающей среде.

Ключевые характеристики

- Постоянное движение блокирующего механизма Full Contact™ минимизирует возможность замерзания, зависания или коррозии. Бесперебойность функционирования подтверждается слышимым щелчком.
- Все наиболее важные элементы герметично защищены от коррозии. Проведена независимая сертификация по стандартам степени защиты от проникновения пыли и воды IP 69K
- Внутренний запатентованный амортизатор Constant Force®
- Все внутренние компоненты выполнены из материалов с высокой устойчивостью к коррозии.
- Шарикоподшипники обеспечивают равномерную работу барабанного механизма.
- Модульная конструкция обеспечивает быструю и легкую проверку и обслуживание на месте эксплуатации, гарантируя минимальное время вывода изделия из эксплуатации
- Все герметичные средства защиты от падения с высоты втягивающего типа имеют индивидуальный серийный номер для обеспечения возможности полного оперативного контроля
- Все герметичные средства защиты от падения с высоты втягивающего типа прошли оценку согласно нормам ATEX, содержащих требования к оборудованию и работе в потенциально взрывоопасной среде, EN13463-1:2001 и EN13463-5:2003 категория II 2 G c IIC T6
- MSA Latchways Sealed SRL сертифицирован на соответствие ТР ТС 019/2011

Контроль качества

- 100 % проверка калибровки
- 100 % визуальная проверка
- 100 % проверка функционирования и блокировки
- Рентгеноскопия всех литых деталей
- Проверка на соответствие - динамическое испытание
- Проверка на соответствие - статическое испытание
- Функционирование амортизаторов проверено перед установкой

MSA Latchways® **Sealed SRL**

Герметичное средство защиты от падения с высоты втягивающего типа

Общая информация

- Герметичное средство защиты от падения с высоты втягивающего типа подлежит, в соответствии с инструкцией пользователя, ряду предэксплуатационных проверок. К ним относятся вытягивание и возврат троса, при этом необходимо убедиться, что слышны щелчки. Кроме того, устройство должно осуществлять блокировку при резком натяжении. Эти простые проверки подтверждают функционирование блокирующего механизма.
- Точка крепления герметичного средства защиты от падения с высоты втягивающего типа должна находится над головой. Герметичное средство защиты от падения с высоты втягивающего типа нельзя использовать при отклонении более чем на 30º от вертикали. Никогда не используйте устройство в горизонтальной плоскости.
- Всегда обращайте внимание на острые углы или препятствия, которые могут помешать правильному функционированию троса подсоединении MSA Latchways Sealed SRL с анкерной точкой.
- Изделие MSA Latchways Sealed SRL предназначено только для одного пользователя.
- Максимальный вес пользователя (включая вес инструментов) не должен превышать 140 кг.
- Температурный режим эксплуатации от -50° C до 54 ° C.
- Герметичное средство защиты от падения с высоты втягивающего типа подлежит проверке, по меньшей мере, каждые 12 месяцев в соответствии с инструкциями.

Характеристики продукта

Описание продукта	
Размер (HxWxD)	15 м Sealed SRL: 280 x 280 x 200 mm 40 м Sealed SRL: 380 x 380 x 215 mm
Вес	15 м Sealed SRL: 12 kg 40 м Sealed SRL: 26 kg
Компонент	**МАТЕРИАЛ**
Корпус	алюминий/нержавеющая сталь
Собачки и блок храпового механизма	закаленная нержавеющая сталь
Крепежные детали	нержавеющая сталь
Возвратная пружина	нержавеющая сталь
Блок барабана	Алюминий
Трос	Нержавеющая сталь
Крюк-карабин	Нержавеющая сталь
Характеристики	
Статическая прочность	15 кН
Максимальное расстояние остановки падения	2 м
Максимальная тормозящая сила	6 кН
СЕРТИФИКАЦИЯ	
ТР ТС 019/2011	

Информация для заказа

АРТИКУЛ	**ОП ИСАНИЕ**
62816-00RU	MSA Latchways Sealed SRL 15 м, трос из нержавеющей стали, Ø 5 мм (7x19)
62841-00RU	MSA Latchways Sealed SRL 40 м, трос из нержавеющей стали, Ø 5 мм (7x19)