



Cranberry Township, Pennsylvania, USA
1-800-672-2222



THIS FILTER IS APPROVED ONLY IN THE FOLLOWING CONFIGURATIONS:
CE FILTRE N'EST APPROUVÉ QUE DANS LES CONFIGURATIONS SUIVANTES:
ESTE FILTRO EST APROBADO ÚNICAMENTE EN LA SIGUIENTE CONFIGURACION:
ESTE FILTRO É APROVADO SOMENTE NAS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES:

R95 FILTER 816285

RESPIRATOR COMPONENTS

Table with columns: TC, PROTECTION, ALTERNATE FACEPIECE, FILTER, CARTRIDGES, INLET ASSEMBLY, ALTERNATE HOSE, ALTERNATE BREATHING TUBE, VALVE, ALTERNATE BELT ASSY., ADAPTER, GASKET, PFLUG, COUPLING NUT, OUTSERT, ALTERNATE NOSECUPS, ALTERNATE HEAD HARNESS, CAUTIONS AND LIMITATIONS.

1. PROTECTION
R95 - Particulate Filter (95% filter efficiency level) effective against all particulate aerosols; time use restrictions may apply
AM: Ammonia
CD: Chlorine dioxide
CL: Chlorine
FM: Formaldehyde
HC: Hydrogen chloride
HF: Hydrogen fluoride
HS: Hydrogen sulfide
OV: Organic vapor
SD: Sulfur dioxide
SA: Supplied Air
CF: Continuous Flow

2. CAUTIONS AND LIMITATIONS
A- Not for use in atmospheres containing less than 19.5 percent oxygen.
B- Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
C- Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
D- Airline respirators can be used only when the respirator is supplied with respirable air meeting the requirements of CGA G-7.1 Grade D or higher quality.
E- Use only the pressure ranges and hose lengths specified in the User's Instructions.
G- If airflow is cut off, switch to filter and / or cartridge and immediately exit to clean air.
H- Follow established cartridge and canister change schedules or observe ESL to ensure that cartridges and canisters are replaced before breakthrough occurs.
I- Contains electrical parts that may cause an ignition in flammable or explosive atmospheres.
J- Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
K- The Occupational Safety and Health Administration regulations require gas-proof goggles to be worn with this respirator when used against formaldehyde.
L- Follow the manufacturer's User's Instructions for changing cartridges and/or filters.
M- All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA, and other applicable regulations.
N- Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer.
O- Refer to User's Instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance or these respirators.
P- NIOSH does not evaluate respirators for use as surgical masks.
S- Special or critical user's instructions and / or specific use limitations apply. Refer to User's Instructions before donning.

1. PROTECCIÓN
R95 - Filtro a partículas (eficacia de filtrado de 95%) eficaz contra todas las suspensiones de partículas; puede tener restricciones de tiempo de uso
AM: Ammonia
CD: Dióxido de cloro
CL: Cloro
FM: Formaldehído
HC: cloruro de hidrógeno
HF: cloruro de hidrógeno
HS: Sulfuro de hidrógeno
MA: metilamina
OV: Vapor orgánico
SD: Dióxido de azufre
SA: Suministro de aire
CF: Flujo continuo

2. PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES
A- No usar en atmósferas que contengan menos del 19.5 por ciento de oxígeno.
B- No usar en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida o la salud.
C- No exceder las concentraciones máximas de uso establecidas por las normas pertinentes.
D- Los respiradores de línea de aire se pueden usar únicamente si reciben aire respirable con calidad de Grado D o superior conforme a la norma CGA G-7.1.
E- Usar únicamente los rangos de presión y las mangueras con las longitudes que se especifican en las instrucciones de uso.
G- Si el flujo de aire se intermite, cambiar a la modalidad filtro y/o cartucho o salir de inmediato al aire puro.
H- Respetar los plazos establecidos para el cambio de los cartuchos y/o canisters o revisar el indicador ESL para asegurarse de reemplazarlos antes de que se estropeen.
I- Presenta partes eléctricas que pueden provocar ignición en atmósferas inflamables o explosivas.
J- El uso o el mantenimiento incorrecto de este producto pueden causar lesiones o incluso la muerte.
K- Las normas del Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional exigen el uso de gafas o prueba de gases con este respirador cuando se utiliza como protección contra formaldehído.
L- Respetar las instrucciones de uso de cambio de los cartuchos, canisters y/o filtros.
M- Todos los respiradores aprobados deben seleccionarse, probarse, usarse y mantenerse de conformidad con MSHA, OSHA y demás regulaciones pertinentes.
N- Nunca sustituir, modificar, añadir ni omitir partes. Use únicamente los repuestos exactos en la configuración, tal y como lo especifica el fabricante.
O- Consulte los manuales de instrucciones para el uso y mantenimiento para obtener información sobre el uso y el mantenimiento de estos respiradores.
P- NIOSH no aprueba los respiradores para el uso como mascarillas quirúrgicas.
S- Se aplican las instrucciones especiales o cruciales de uso (y/o) las restricciones de uso pertinentes. Consulte las instrucciones de uso antes de la colocación.

1. PROTECTION
R95 - Filtro a partículas (eficacia de filtrado de 95%) eficaz contra todos os aerossóis particulados; podem ser aplicadas restrições de tempo de uso
AM: Ammonia
CD: dióxido de cloro
CL: cloro
FM: formaldeído
HC: cloruro de hidrogénio
HF: cloruro de hidrogénio
HS: sulfeto de hidrogénio
MA: metilamina
OV: vapores orgânicos
SD: dióxido de enxofre
SA: a aducação de ar
CF: a circulação contínuo

2. CUIDADOS E LIMITAÇÕES
A- Não projetado para uso em atmosferas que contenham menos que 19,5% de oxigênio.
B- Não projetado para uso em atmosferas que apresentem perigo imediato à vida ou à saúde.
C- Não exceda a concentração máxima de uso estabelecida pelas normas regulamentares.
D- Os respiradores com suprimento de ar podem ser usados somente quando os respiradores forem gerenciados com ar respirável que esteja em conformidade com os requisitos do CGA G-7.1 Grau D ou de maior qualidade.
E- Use somente as faixas de pressão e os comprimentos de mangueira especificados nas Instruções do Usuário.
G- O fluxo de ar é cortado, desviado para o filtro e/ou para o cartucho ou o cilindro, e sai imediatamente para o ar livre.
H- Siga as programações de troca estabelecidas para o cartucho e o cilindro ou observe o ESL para garantir que os cartuchos e cilindros sejam substituídos antes de ocorrer uma ruptura.
I- Contém partes elétricas que podem provocar incêndio em atmosferas inflamáveis ou explosivas.
J- O uso e a manutenção incorretos deste produto podem resultar em ferimento ou morte.
K- A regulamentação OSHA (Occupational Safety and Health Administration) exige o uso de lunetas à prova de gases com este respirador quando usado contra formaldeído.
L- Respeite as instruções de troca estabelecidas para os cartuchos, canisters e/ou filtros.
M- Todos os respiradores aprovados devem ser selecionados, ajustados, usados e mantidos de acordo com o MSHA, OSHA e outras regulamentações pertinentes.
N- Nunca substitua, modifique, adicione ou omita partes. Use somente as peças corretas para substituição na configuração, conforme especificado pelo fabricante.
O- Consulte as instruções do Usuário e/ou manuais de manutenção para obter informações sobre o uso e manutenção destes respiradores.
P- NIOSH não avalia respiradores quanto ao uso de máscaras cirúrgicas.
S- Aplique as instruções de usuário especiais ou essenciais e/ou limitações de uso específicas. Consulte as instruções do Usuário antes de prosseguir.

CONTROL BOX
Mfr. #16857
Doc. 1000002075
REV. 18, 01/02/2020
R95 FILTER (SNAP ON)
Spec. 1000005412
A
TAL 2-6-20
CR 80000039338