

Ручной насосный зонд ALTAIR®

Производительность и долговечность

MSA
The Safety Company



Потому что каждая жизнь имеет **значение...**



Наше видение безопасности

Рабочие, сталкивающиеся с потенциально опасными ситуациями, заслуживают высочайшего класса защиты.

Компания MSA неустанно работает над созданием улучшенных и более интеллектуальных газоанализаторов, на которые смогут полагаться люди во всем мире. Поэтому мы с гордостью представляем еще одно устройство из семейства продукции ALTAIR:

насос-зонд ALTAIR.

■ Долговечная конструкция

Ручной насосный зонд ALTAIR – новая модель семейства изделий, известных своей долговечностью и функциональностью. Прочный моноблочный корпус обеспечивает непревзойденную долговечность, включая возможность выдержать падение с высоты 3 м. Благодаря большой кнопке, которой удобно пользоваться одной рукой в перчатке, ручной насосный зонд ALTAIR обеспечивает легкость использования в любых условиях работы.

■ Гибкость для соответствия вашим потребностям

Для пользователей, которым время от времени нужно использовать диффузионные приборы для применения с насосами, ручной насосный зонд ALTAIR является идеальным решением. Он позволяет отбирать пробы при помощи пробоотборного зонда или шланга длиной до 30 м. Благодаря универсальной конструкции ручной насосный зонд ALTAIR можно использовать со многими портативными газоанализаторами MSA диффузионного типа.

■ Создано для вас

Ручной насосный зонд ALTAIR был спроектирован с учетом ваших потребностей: прозрачная крышка облегчает проверку фильтра, компоненты легко заменяются без использования инструментов, что облегчает техническое обслуживание, насос совместим с зарядными устройствами ALTAIR.



Технические характеристики

Испытание падением с высоты	3 м
Корпус	Прорезиненный материал
Масса	260 г
Габаритные размеры (В x Ш x Г)	(18,5 см x 4,8 см x 3,3 см)
Звуковая сигнализация	> 90 дБ
Визуальная сигнализация	2 сверхъярких светодиода сверху
Батарея	Литий-ионная аккумуляторная батарея
Время работы	30 часов при комнатной температуре
Время зарядки	< 4 ч
Диапазон рабочих температур	от -20° до +50° C
Влажность	Относительная влажность от 15 до 90% без конденсации
Класс защиты от проникновения загрязнений	IP65
Максимальная длина пробоотборного шланга	30 м
Стандартная гарантия	3 года

Сертификация и аттестация

ATEX	II 2G Ex ia IIC T4 Gb Ta = от -20° до +50° C
IEC	IEC Ex ia IIC T4 Gb Ta = от -20° до +50° C
США	Класс I, [II, III], отдел 1, группы A, B, C, D; Ta = от -20° до +50° C
Канада	Класс I, отдел 1, группы A, B, C и D; Ta = от -20° до +50° C
Китай	Ex ia IIC T4 Ga Ta = от -20° до +50° C

Информация для размещения заказа

Ручной насосный зонд ALTAIR с гарантией, зондом, калибровочной насадкой и соединительным шлангом

	с зарядным устройством	без зарядного устройства
ATEX/IEC	10152668*	10153040
EAC	10159917*	10159918

* В комплект входит зарядное устройство европейского стандарта.

Питание

10086638	Зарядная подставка европейского стандарта
10095774	Автомобильное зарядное устройство

Пробоотборные шланги

10151096	3 метра, проводящий
10151104	8 метров, проводящий
10151097	15 метров, проводящий
10160208	30 метров, проводящий

Контактная информация

Головной офис в Восточной Европе
ul. Wschodnia 5 a
05-090 Raszyn k/Warszawy
Польша
Тел. +48 22 711 50 33
Факс +48 22 711 50 19
info.pl@MSAsafety.com

Россия
Походный проезд д.14.
125373 Москва
Тел. +7 495 921-1370
Факс +7 495 921-1368
info.ru@MSAsafety.com