

Monitor Chillgard® LE

A-LE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1 Tipo de Gas

A = R123
B = R11
C = R22
D = R134A
F = R12

Consulte a fábrica para otros gases personalizados

2 Puntos de muestreo

1 = Single Point
4 = Four Point

3 Sistema de muestreo

1 = Pump

4 Rango de Análisis

0 = 0-1000 ppm

5 Opción de alarma

0 = None
1 = Beacon

6 Selección de filtro

0 = None
1 = Standard Filter

7 Cantidad de Filtros

Must be '0' if Code 6 = 0
Maximum quantity = 4

8 Tipo de modelo

0 = Standard

9 Fuente de Alimentación

0 = 24 VAC/DC (Standard)
1 = 110/220 supply (50 – 60 Hz)

10 Gabinete

0 = Plastic

11 Aprobación

2 = cUL

12 Opción de salida

0 = Standard

13 Idioma

0 = English

14 Pantalla remota

0 = None

15 Alarma audible

0 = Buzzer (standard – 85 DB)
1 = 100 DB Horn

16 Características personalizadas

0 = None
C = Custom

Accesorios Chillgard® LE

634674	Strobe
603806	Polyurethane tubing
711561	End of line filter
467895	0.25 LPM Regulator
10098216	Remote Display, 110/220VAC
10098217	Remote Display 24V
10117875	Gateway, BACNET Output Chillgard L Series

