

Controlador modelo 9010 / 9020

A-9000	—	—	—	—	—	—	—
1	2	3	4	5	6	7	8

1 Tipo de gabinete / montaje

R = Rack Mount
P = General Purpose Plastic
MS = Nema 4X Metal, 5 card,
MD = Nema 4X Metal, 10 card,
XS = XP Single Board
XD = XP Dual Board
SS = Nema 4X Stainless Steel, 5 card
SD = Nema 4X Stainless Steel, 10 Card

2 No. De canales de sensor 9020, Tarjetas a 2 hilos

(Canal dual)*

0 – 10 (2 puntos de sensor por canal)

Ejemplo: 5 tarjetas = 10 puntos (sensores)

3 No. De canales de sensor 9010, Tarjetas a 2 hilos

(Canal sencillo)*

0 – 10 (1 punto de sensor por canal)

4 No. De canales de sensor 9020, Tarjetas a 3 hilos

Para sensores a 3 hilos (Canal dual)*

0 – 10 (1 punto de sensor por canal)

Ejemplo: 5 tarjetas = 10 puntos (sensores)

5 No. De canales de sensor 9010, Tarjetas a 3 hilos

Para sensores a 3 hilos (Canal sencillo)*

0 – 10 (1 punto de sensor por canal)

6 Tensión de alimentación

1 = 110 VAC
2 = 220 VAC
3 = 24 VDC

7 Funciones TLV STEL y TWA:

0 = None

8 Características personalizadas

0 = None

C = Custom

$$* 1F \text{ (1)} = R, \text{ (2)} + \text{ (3)} + \text{ (4)} + \text{ (5)} \leq 10$$

$$* 1F \text{ (1)} = P, \text{ (2)} + \text{ (3)} + \text{ (4)} + \text{ (5)} \leq 1$$

$$* 1F \text{ (1)} = MS, \text{ (2)} + \text{ (3)} + \text{ (4)} + \text{ (5)} \leq 5$$

$$* 1F \text{ (1)} = MD, \text{ (2)} + \text{ (3)} + \text{ (4)} + \text{ (5)} \leq 10$$

$$* 1F \text{ (1)} = XS, \text{ (2)} + \text{ (3)} + \text{ (4)} + \text{ (5)} \leq 1$$

$$* 1F \text{ (1)} = XD, \text{ (2)} + \text{ (3)} + \text{ (4)} + \text{ (5)} \leq 2$$

$$* 1F \text{ (1)} = SS, \text{ (2)} + \text{ (3)} + \text{ (4)} + \text{ (5)} \leq 5$$

$$* 1F \text{ (1)} = SD, \text{ (2)} + \text{ (3)} + \text{ (4)} + \text{ (5)} \leq 10$$

