



Características técnicas

Material	Kraton (termoplástico) y PVC, con superficie de AnthroCurve
Ajustes	4 puntos de ajuste
Talla	Medium y large.
Color	Negro

I. Información básica

Nombre de producto	Respirador Advantage 200 LS Doble vía.	
Código de producto	Negro, talla M	815445

Aplicaciones

Los nuevos respiradores Advantage proveen de una solución total para sus necesidades de protección de purificación de aire de respiración. Incorporando toda la ingeniería de nuestros expertos MSA a nivel mundial, los respiradores Advantage están diseñados para cumplir con los estándares NIOSH y EN permitiendo flexibilidad y comodidad en una escala global.

Tiene cartuchos y filtros Advantage intercambiables entre los dos modelos, simplificando el proceso de selección y eliminando la necesidad de pruebas de ajuste individuales.


***Es versátil y ofrece confort a su usuario**, e incluye una copa nasal que reduce el empañamiento y un sistema Antiflex .

***Su tecnología de ajuste** está basada en el sello facial comprobado de la Pieza Facial Ultra Elite MSA, la cual se basó en datos de medición facial de más de 8 mil personas.

II. Modo de uso


a) Reemplazo de cartuchos

- 1 Quite los cartuchos gastados y deshechelos apropiadamente.
- 2 Saque los cartuchos nuevos de su bolsa de empaque.
- 3 Coloque los cartuchos en los conectores cuidadosamente. Alinee la pequeña marca del cartucho con la pestaña más chica de la pieza facial.



b) Colocación del respirador

- 1 Desprender todas las correas, jalando la hebilla para atrás , hasta que el pestillo salga de los agujeros de la correa.
- 2 Jalar la correa inferior sobre la cabeza y colocarla alrededor del cuello. La correa del cuello debe permanecer suelta, no enredada.
- 3 Colocar la parte alta de la mascarilla en el tabique de la nariz , de modo que este colocada al fondo de esta. La mascarilla debe encajar cómodamente alrededor de la nariz, mentón y boca.
- 4 Jalar la horquilla de la banda superior alrededor de la cabeza. La horquilla de la banda de la cabeza debe permanecer extendida y suelta, no enredada.
- 5 Las puntas de la banda de la cabeza deben jalarsse de modo que aprieten la copa de la cabeza.
- 6 Jalar el final de la correa del cuello, de modo que quede apretado.
- 7 Ajustar la horquilla de la banda de la cabeza y del cuello para un encaje cómodo y seguro. Las correas deben estar lo suficientemente ceñidas de modo que el aire no se filtre dentro de la mascarilla.



Forma de ajuste de horquilla de bandas o correas. Para su fijación, encaje los agujeros en la hebilla.



Modo de ajuste de las correas. Obtega un encaje perfecto.



Prueba de colocación



Método para verificar presión negativa.



Método para verificar presión positiva.

III. Acerca de su cuidado Limpieza

Si los cartuchos han de limpiarse, desenroscarlos de la máscara. La mascarilla debe ser limpiada y desinfectada después de cada uso utilizando el MSA non-sudsing Confidence Plus Cleaner. Enjuagar rigurosamente con agua tibia (máximo 110°F para evitar deformación de las partes por sobrecalentamiento), luego dejar secar al aire libre. La norma ANSI recomienda que los usuarios deben ser entrenados antes de realizar el procedimiento de limpieza.

Limitaciones de uso

No usar en atmósferas que contengan menos del 19% de Oxígeno, en atmósferas que contengan gases o vapores o en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y la salud.

No usarlos para protección contra vapores orgánicos con propiedades de advertencia pobres o contra aquellos que generan altas temperaturas de reacción con el material sorbente en el cartucho.

IV. Garantía

Los respiradores Advantage 200 LS Doble vía cuentan con una garantía de fábrica de 6 meses.

Aprobaciones

Cumplen con la norma NIOSH 42 CFR part. 84, OSHA y American National Standard for Respiratory Protection, ANSI Z88.2

V. Contacto

Para más información contactarse al teléfono 6180900 o escriba al e-mail ventas.peru@msanet.com