



Seria Advantage 400

Niezbędna dziś i w przyszłości

Półmaska Advantage 400

Wygoda wymaga innowacji

Innowacyjna Advantage 400, nowy członek rodziny masek pełnotwarzowych i półmasek Advantage, przekonuje dzięki swojej wyjątkowej wygodzie i zaawansowanemu wyglądem.

Przyjazna dla użytkownika – to ważna cecha Advantage 400. W trakcie procedury patentowej, jednozaczepowa regulacja pasów nagłowia zostawia konkurencję w tyle. Zapewnia ona użytkownikowi wysoki komfort użytkowania. Półmaska wykonana z jednoczęściowego silikonowego modułu jest niezwykle trwała, miękka i przyjazna w użytkowaniu.

Pojedynczy i podwójny system podłączenia elementów oczyszczających

Półmaska Advantage 400 jest dostępna z pojedynczym gwintem (Advantage 410) i podwójnym połączeniem bagietkowym (Advantage 420). Dla obydwóch wersji MSA oferuje szeroki zakres różnych elementów oczyszczających, odpowiednich dla wszystkich zastosowań.



Łatwe zakładanie

Advantage 400 ustanawia niespotykane wcześniej standardy w zakresie prostoty zakładania. Użytkownik może szybko dopasować maskę zgodnie ze swoimi indywidualnymi potrzebami.



Złożyć więźbę na głowę, a część twarzową umieścić we właściwym miejscu.



Pociągnąć przednie paski żeby maska ściśle przylegała i pociągnąć dźwignię.



Zapiąć sprzączki na karku i obydwa paski pociągnąć równomiernie, aby wygodnie i prawidłowo przylegały.

Przekonaj się poprzez ...

Prostotę

Gdy nagłowie jest wstępnie dopasowane, każde zakładanie wymaga tylko trzech kroków.

3 proste kroki i jesteś chroniony

- 1 Umieścić więźbę na głowie
- 2 Chwycić część twarzową i przesunąć ją do właściwej pozycji
- 3 Połączyć sprzączki

Komfort

Doskonały wygląd oferuje niezrównany komfort.

Przyjemna do noszenia

- Zapobiega miejscowym uciskom
- Zapewnia szczelność całej populacji
- Ogranicza osuwanie się w wilgotnych warunkach

Bezpieczeństwo

Opatentowana jednozaczepowa regulacja pasów nagłowia maski oraz jej wnętrze wykonane z jed-noelementowego silikonowego modułu zapewnia najwyższe bezpieczeństwo.

Idealne dopasowanie

- Doskonała stabilność na twarzy
- Świetna widoczność
- Bez wielokrotnych punktów przeciekowych

Elastyczność

Półmaska Advantage 400 całkowicie odpowiada osobistym preferencjom i wymaganiom użytkownika.

Dowolny wybór

- Pojedyncze lub podwójne połączenie filtra
- Maskę wewnętrzną w rozmiarach: mały, średni lub duży
- Dostępna z możliwością zawieszenia lub bez

Efektywność kosztu

Dzięki doskonałemu projektowi, czynności takie jak czyszczenie i konserwacja są ograniczone.

Tylko 3 główne elementy

- Jednozaczepowe pasy nagłowne
- Jednoczęściowa maska wewnętrzna
- 4-punktowe jarzmo



Nagłowie: Innowacyjne

W trakcie uzyskiwania patentu

Wyjątkowe połączenie innowacyjnych cech sprawia, że część nagłowna jest najważniejszym elementem Advantage 400.



Pasy nagłowne

Zapobiegają powstawaniu miejscowym uciskom i zapewniają doskonałą widoczność jak nigdy dotychczas



Sprzączki

Charakterystyczne kliknięcie wskazuje na prawidłowe zamknięcie



Łatwo dopasowe nagłowie

Zapewnia idealne dopasowanie do różnych rozmiarów głowy



Szerokie paski

Minimalizują napięcie na karku

Maska wewnętrzna: wygodna

Maska wewnętrzna jest wykonana z jednoczęściowego materiału silikonowego i plastikowego, wykonanego metodą wtryskową. Daje to użytkownikowi niezrównany komfort.



Płaski profil maski

Doskonale łączy się z pozostałymi środkami ochrony indywidualnej (np. ochrona głowy, oczu i słuchu)



Ukształtowana w automacie wtryskowym

Oferuje niezwykle stabilność na twarzy użytkownika



Szczelność dla całej populacji

Zapewnia szczelność bez względu na kształt twarzy



Pochyły zawór wydechowy

Zapobiega zaparowaniu osłony twarzy

4-punktowe jarzmo: Zmodyfikowane

W trakcie uzyskiwania patentu

Doskonałe 4-punktowe jarzmo zapewnia wysoką elastyczność i w sposób idealny dopasowuje paski uprząży.



Innowacyjna dźwignia

Umożliwia przełączenie w tryb zawieszenia i bez zawieszenia



Opuszczenie dźwigni

Pozwala na właściwe ustawienie nagłowia przez zamknięcie dźwigni (maska może być wtedy użyta ponownie bez dalszych dopasowań)



Tryb zawieszenia

Pozwala na zdejmowanie maski i noszenie jej na klatce piersiowej w zastosowaniu z innymi środkami ochrony indywidualnej



Bez trybu zawieszenia

Zapewnia możliwość ustawienia zgodnie z indywidualnymi potrzebami

Advantage 400 na pierwszy rzut oka

	Cechy	Korzyści
Prostota	Unikalna uprząż montowana	Ułatwia zakładanie i zdejmowanie
	Tryb zawieszenia	Pozwala użytkownikowi zdjąć maskę i nosić ją bezpiecznie na klatce piersiowej podczas noszenia hełmu na głowie
	Opuszczana dźwignia	Zapewnia użytkownikowi opcję niezmiennego rozmiaru (maska może być ponownie użyta bez dalszych dopasowań)
	Innowacyjna dźwignia	Pozwala na szybkie i łatwe przełączanie w tryb zawieszenia lub bez
Komfort	Jednozaczepowa regulacja pasów nagłownych	Zapobiega powstawaniu miejscowym uciskom na głowie
	Szczelność dla całej populacji	Zapewnia szczelność bez względu na kształt twarzy
	Szerokie paski	Minimalizuje możliwość ześlizgiwania się z karku
	Część podbródkowa z wbudowanym otworem upustowym	Ogranicza osuwanie się części twarzowej w wilgotnych warunkach
Bezpieczeństwo	Maska wewnętrzna wykonana z jednoelementowego materiału silikonowego i plastikowego, wykonanego metodą wtryskową	Oferuje doskonałą stabilność na twarzy użytkownika i eliminuje wielokrotne punkty nieszczelności
	Struktura wewnętrznej części twarzowej	Utrzymuje dobre dopasowanie części twarzowej
	Konstrukcja pasków	Zapewnia lepszą widoczność
	Pochyły zawór wydechowy	Zapobiega zaparowaniu osłony twarzy
Elastyczność	Płaski profil maski	Komponuje się niezwykle dobrze z innymi środkami ochrony indywidualnej
	Dopasowane nagłowie w 3 rozmiarach	Zapewnia idealne dopasowanie do różnych rozmiarów głowy
	Opcja z zawieszeniem lub bez	Pozwala na dopasowanie się maski
	Pojedynczy (410) i podwójny (420) filtr	Oferuje możliwość wyboru modelu według indywidualnych preferencji
Efektywność kosztu	Tylko 3 główne elementy	Sprawia, że czynności konserwacyjne i czyszczenie są o wiele prostsze
	Moduł silikonowy o wysokiej jakości	Oferuje doskonałą trwałość
	Stosowane są filtry MSA	Ogranicza zapasy
	Dwie wersje – jeden wygląd (podwójne i pojedyncze połączenie)	Ogranicza testy i koszty szkolenia

Techniczne Specyfikacje

Material

Maska wewnętrzna	Guma silikonowa i nylon
Jarzmo	Polietylen (POM)
Nagłowie	Poliester (PES) i Lycra
Zawór wdechowy	Neopren
Zawór	Guma silikonowa
Sprzączki	Polipropylen (PP)

Normy

EN 140, NIOSH, GOST, AS/NZ

Waga bez filtrów

Rozmiar	Advantage 410	Advantage 420
Mała	171 g	148 g
Średnia	174 g	152 g
Duża	179 g	157 g

Waga z filtrami (Advantage 420)

Rozmiar	Advantage P3	Advantage ABEK P3	TabTec A1	TabTec ABEK	FLEXIfilter	TabTec ABEK & FLEXIfilter
Mała	194 g	414 g	268 g	368 g	178 g	398 g
Średnia	198 g	418 g	272 g	372 g	182 g	402 g
Duża	203 g	423 g	277 g	377 g	187 g	407 g

Dane do zamówienia

Advantage 410

(z pojedynczym połączeniem gwintowym EN 148-1)

10102276	Advantage 410, mała
10102277	Advantage 410, średnia
10102278	Advantage 410, duża

Waga pojedynczego filtra nie powinna przekroczyć 300 g gdy jest stosowany z Advantage 410

Pojedynczy filtr (gwint)

(EN 143, EN 14387)

10094376	Element oczyszczający P3 R PlexTec (pakowane po 10 szt.)
10098113	Pochłaniacz 90 AB
10097993	Filtropochłaniacz 93 AB/St

R = Do ponownego użycia według normy EN 143:2000/A1:2006

Advantage 420

(z podwójnym połączeniem bagietowym MSA)

10102273	Advantage 420, mała
10102274	Advantage 420, średnia
10102275	Advantage 420, duża

Podwójne filtry bagietowe

(EN 143, EN 14387)

430375	Advantage filtr P3 R
430374	Advantage filtropochłaniacz ABEK P3 R
10030510	TabTec A1 pochłaniacz
10038476	TabTec ABEK pochłaniacz
10027639	FLEXIfilter P3 R

R = Do ponownego użycia według normy EN 143:2000/A1:2006

To jest jedynie fragment z naszej szerokiej gamy filtrów. Więcej informacji można uzyskać na ulotkach 05-100.2 (dla pojedynczych filtrów na gwint) i 05-517.2 (dla podwójnych filtrów na bagiet).

Bezpośredni kontakt

Centrala i Oddział w Raszynie
MSA Safety Sp. z o.o.
Ul. Wschodnia 5a
05-090 Raszyn k/Warszawy
Tel. +48 22 711 50 00
Fax +48 22 711 50 19
E-mail biuro@msa-poland.com
www.msa-poland.com

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian technicznych
ID 10-520.2 PL/01/08.11

MSA Europe
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Germany
Tel. +49 (0)30 68 86-0
Fax +49 (0)30 68 86-15 17
E-mail contact@msa-europe.com
www.msa-europe.com

MSA International
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
Tel. +1 412 967 33 54
Fax +1 412 967 34 51
E-mail msa.international@msanet.com
www.MSAnet.com

MSA
The Safety Company