

## Características

- Versátiles gafas diseñadas para diversas aplicaciones
- Oculares intercambiables
- Elegante montura bicolor
- Varillas ventiladas con buena protección lateral
- Opcional: inserto para polvo con ventilación y absorción de impactos
- Opcional: inserto para polvo sin ventilación, que impide el acceso de polvo grueso
- Opciones de recubrimiento: Sightgard (recubrimiento anti-vaho con buenas propiedades anti-raya) u OptiRock (de alto rendimiento anti-vaho y con excelentes propiedades anti-raya de conformidad con EN166 "KN")
- 4 colores de oculares para aplicaciones interiores y exteriores
- Filtro UV 99,9%, espejo dorado claro: UV400



## Especificaciones técnicas

Generales	
<b>Peso</b>	35 g
<b>Longitud de las varillas</b>	166 mm
<b>Anchura total</b>	136,5 mm
<b>Espesor del ocular</b>	2,3 mm
<b>Base del ocular</b>	Curva de 8
<b>Tamaño del ocular</b>	44 mm en vertical, 68,4 mm en diagonal
Material y colores	
<b>Ocular</b>	Policarbonato Colores: incoloro, ahumado, ámbar, espejo dorado claro Recubrimientos: Sightgard anti-raya y anti-vaho, OptiRock de alto rendimiento anti-raya y anti-vaho conforme a EN 166 ("N" y "K")
<b>Varillas</b>	Policarbonato, azul con gris
<b>Inserto acolchado</b>	Nylon y espuma EVA
<b>Bisagra</b>	Policarbonato
<b>Tornillo</b>	Aceero inoxidable
Marcas / Homologaciones	
<b>Número de norma</b>	EN 166
<b>Marcas en la montura</b>	MSA EN 166-FT CE
<b>Marcado del ocular</b>	Sightgard incoloro: 2C-1.2 MSA 1 FT CE OptiRock incoloro: 2C-1.2 MSA 1 FT KN CE Sightgard ahumado: 5-2.5 MSA 1 FT CE Sightgard ámbar: 2-1.2 MSA 1 FT CE Sightgard espejo dorado claro: 5-1.7 MSA 1 FT CE
<b>Clase de filtro</b>	2C (radiación UV con mejorado reconocimiento del color) 2 (radiación ultravioleta) 5 (protección anti-reflejo adecuada)
<b>Número de escala</b>	1.2; transmitancia luminosa ~89% en incoloro, ~84% en ámbar 1.7; transmitancia luminosa ~50% en espejo dorado claro 2.5; transmitancia luminosa ~21% en ahumado
<b>Clase óptica</b>	1 (mejor clase, para uso permanente)
<b>Resistencia mecánica</b>	F (impacto de baja energía 45 m/s) T (a temperaturas extremas -5...+55°C)
<b>Resistencia a</b>	K (daños superficiales por partículas finas) N (distorsión de la visión por empañamiento del ocular)
<b>Filtro UV</b>	99,9% (en espejo dorado claro UV400)

Información para pedidos	
10104619	Alternator, incoloro, Sightgard, 12x
10145579	Alternator, incoloro, OptiRock, 12x
10104620	Alternator, ámbar, Sightgard, 12x
10104661	Alternator, ahumado, Sightgard, 12x
10104662	Alternator, espejo dorado claro, UV400, Sightgard, 12x
10104667	Oculares de repuesto Alternator, incoloros, Sightgard, 12x
10104668	Oculares de repuesto Alternator, incoloros, OptiRock, 12x
10104663	Insertos para polvo con ventilación Alternator, 12x
10104664	Insertos para polvo sin ventilación Alternator, 12x
10104666	Conjunto Alternator de valor añadido (incluidas gafas con ocular Sightgard de espejo dorado claro, bolsa textil vacía para 2 oculares de repuesto, inserto acolchado suave con ventilación, cordón ajustable, y bolsa textil suave) 6x
10145582	Conjunto Alternator Premium (incluidas gafas con ocular Sightgard incoloro, ocular de color ámbar y ocular ahumado como repuestos en una bolsa textil, inserto de espuma con ventilación resistente a impactos, inserto acolchado suave sin ventilación, cordón ajustable y bolsa textil suave) 6x
Embalaje	
<b>Individual</b>	1 ud. en bolsa polietileno con manual y código EAN 39 como código de barras
<b>Caja</b> <i>Unidad de venta de MSA</i>	12 uds. con código EAN 13 como código de barras
<b>Envase de suministro</b>	contiene 12 cajas, con código EAN 128 como código de barras
<b>Paquete con valor añadido</b>	paquete de 6; la caja de transporte contiene 10 envases

MSA Española, S. A. U.  
Narcís Monturiol, 7  
E-08960 Sant Just Desvern (Barcelona)  
Tel: +34 93 372 51 62 / Fax: +34 93 372 66 57  
Correo electrónico info.es@MSAsafety.com

Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Rev01, 01.2013