

Ominaisuudet

- Monipuoliset suojalasit erilaisiin käyttötarkoituksiin
- Vaihdeettavat linssit
- Tyylikkää, kaksiväriset kehykset
- Tuuletusaukot ohimoilla, hyvä sivusuojaus
- Lisävarusteena: ilmastoitu vaahtotiiviste, vaimentaa iskuja
- Lisävarusteena: ilmastoimaton vaahtotiiviste, suojaa silmiä pölyltä
- Pinnoitevaihtoehdot: Sightgard (huuruuntumaton ja naarmuuntumaton pinnoite) tai OptiRock (kestävä huuruuntumaton ja naarmuuntumaton pinnoite EN166 "KN")
- 4 linssien väri vaihtoehtoa sisä- ja ulkokäyttöön
- UV-suodatin 99,9 %, peilaava kulta: UV400



Tekniset tiedot

Yleistä	
Paino	35 g
Sangan pituus	166 mm
Kokonaisleveys	136,5 mm
Linssin paksuus	2,3 mm
Linssin profiili	8 kaareva
Linssin koko	44 mm korkeus, 68,4 mm leveys
Materiaalit ja värit	
Linssi	Polykarbonaatti Värit: kirkas, savunharmaa, keltainen, peilaava kulta Pinnoitteet: Huuruuntumaton ja naarmuuntumaton Sightgard-pinnoite, OptiRock, kestävä, huuruuntumaton ja naarmuuntumaton pinnoite täyttää standardin EN 166 ("N" & "K") vaatimukset
Sanka	Polykarbonaatti, sininen ja harmaa
Vaahtotiivisteet	Nailon ja EVA-vaahtomuovi
Sarana	Polykarbonaatti
Ruuvi	Ruostumaton teräs
Merkinnät / hyväksynnit	
Standardin numero	EN 166
Kehyksen merkintä	MSA EN 166-FT CE
Linssin merkintä	Kirkas Sightgard: 2C-1.2 MSA 1 FT CE Kirkas OptiRock: 2C-1.2 MSA 1 FT KN CE Savunharmaa Sightgard: 5-2.5 MSA 1 FT CE Keltainen Sightgard: 2-1.2 MSA 1 FT CE Peilaava kulta Sightgard: 5-1.7 MSA 1 FT CE
Suodatinluokka	2C (UV-säteily ja erinomainen värintunnistus) 2 (ultraviolettisäteily) 5 (riittävä suoja aurinkoon katsottaessa)
Skaalaus	1,2; Valon läpäisykyky ~89 % kirkas, ~84 % keltainen 1,7; Valon läpäisykyky ~50 % peilaava kulta 2,5; Valon läpäisykyky ~21 % savunharmaa
Optinen luokka	1 (paras luokka, jatkuvaan käyttöön)
Mekaaninen resistanssi	F (pienienergiset iskut 45 m/s) T (äärilämpötiloissa -5...+55 °C)
Resistanssi	K (hienojakoisten naarmuttavien hiukkasten kestävyys) N (linssi ei huuruunnu ja heikennä näkyvyyttä)
UV-suodatin	99,9 % (peilaava kulta: UV400)

Tilaustiedot	
10104619	Alternator, kirkas, Sightgard, 12x
10145579	Alternator, kirkas, OptiRock, 12x
10104620	Alternator, keltainen, Sightgard, 12x
10104661	Alternator, savunharmaa, Sightgard, 12x
10104662	Alternator, peilaava kulta, UV400, Sightgard, 12x
10104667	Alternator-varalinssit, kirkas, Sightgard, 12x
10104668	Alternator-varalinssit, kirkas, OptiRock, 12x
10104663	Alternator tuuletusaukollinen pölysuoja, 12x
10104664	Alternator tuuletusaukoton pölysuoja, 12x
10104666	Alternator-varustesarja (sisältää suojalasit, joissa on peilaavan kultan väriset Sightgard-linssit, tyhjä kangaspussi 2 varalinssille, ilmastoitu vaahtotiiviste, ilmastoimaton, pehmeä vaahtotiiviste, kantonauha, pehmeä kangaspussi) 6x
10145582	Alternator Premium -varustesarja (sisältää suojalasit, joissa on kirkkaat Sightgard-linssit, keltaiset ja savunharmaat linssit varaosina kangaspussissa, ilmastoitu vaahtotiiviste, ilmastoimaton, pehmeä vaahtotiiviste, kantonauha, pehmeä kangaspussi) 6x
Pakkaus	
Yksittäis-pakattu	1 kpl muovipussissa, sis. käyttöohjeen, viivakoodina EAN 39
Laatikko MSA-myyntierä	12 kpl, viivakoodina EAN 13
Lähetys-laatikko	sisältää 12 laatikkoa, viivakoodina EAN 128
Varustesarja	6 sarjan pakkaus, lähetyslaatikossa on 10 laatikkoa

MSA Europe
Thiemannstrasse 1
DE-12059 Berlin
Puhelin/faksi +49 (0)30 68 86-0 /1517
Sähköposti info.de@MSAsafety.com