

Occhiali Alternator

Scheda tecnica



Caratteristiche

- Occhiali multi- opzione per varie applicazioni
- Lenti intercambiabili
- Elegante montatura bicolore
- Stanghette ventilate con una buona protezione laterale
- Optional: inserto antipolvere ventilato che assorbe gli urti
- Optional: inserto antipolvere non ventilato che impedisce l'infiltrazione di polveri grossolane
- Opzioni di rivestimento: Sightgard (rivestimento anti-appannamento con buone proprietà antigraffio) o OptiRock (rivestimento anti-appannamento durevole ad alte prestazioni con eccellenti proprietà antigraffio, conforme alla EN166 "KN")
- 4 colori della lente per applicazioni al chiuso e all'aperto
- filtro UV 99,9%, a specchio color oro chiaro: UV400



Specifiche tecniche

Informazioni generali	
Peso	35 g
Lunghezza delle stanghette	166 mm
Larghezza complessiva	136,5 mm
Spessore delle lenti	2,3 mm
Base lente	8 curva
Dimensioni delle lenti	44 mm verticale, 68.4 mm diagonale
Materiali e colori	
Lente	Polycarbonato Colori: trasparente, fumé, ambra, a specchio color oro chiaro Rivestimenti: anti-appannamento e antigraffio Sightgard, OptiRock è un rivestimento anti-appannamento e antigraffio ad alte prestazioni, conforme alla EN 166 ("N" & "K")
Stanghetta	Polycarbonato, blu con grigio
Supporto in espanso	Nylon e schiuma EVA
Cerniera	Polycarbonato
Vite	Acciaio inox
Marcature / approvazioni	
Norma	EN 166
Marcatura della montatura	MSA EN 166-FT CE
Marcatura delle lenti	Sightgard trasparente: 2C-1,2 MSA 1 FT CE OptiRock trasparente: 2C-1,2 MSA 1 FT KN CE Sightgard fumé: 5-2,5 MSA 1 FT CE Sightgard ambra: 2-1,2 MSA 1 FT CE Sightgard a specchio color oro chiaro: 5-1,7 MSA 1 FT CE
Classe di filtraggio	2C (raggi ultravioletti con riconoscimento ottimizzato dei colori) 2 (raggi ultravioletti) 5 (protezione adeguata dai raggi solari)
Numero di scala	1,2; trasmissione luminosa ~89% trasparente, ~84% ambra 1,7; trasmissione luminosa ~50% a specchio color oro chiaro 2,5; trasmissione luminosa ~21% fumé
Classe ottica	1 (classe ottimale, per uso prolungato)
Resistenza meccanica	F (impatto a bassa energia 45 m/s) T (a temperature estreme -5...+55°C)
Resistenza a	K (danni superficiali dovuti a particelle fini) N (visibilità distorta a causa dell'appannamento delle lenti)
Filtro UV	99,9% (per lenti a specchio color oro chiaro UV400)

Informazioni per l'ordine	
10104619	Alternator, trasparente, Sightgard, 12x
10145579	Alternator, trasparente, OptiRock, 12x
10104620	Alternator, ambra, Sightgard, 12x
10104661	Alternator, fumé, Sightgard, 12x
10104662	Alternator, a specchio color oro chiaro, UV400, Sightgard, 12x
10104667	Alternator lenti di ricambio, trasparenti, Sightgard, 12x
10104668	Alternator lenti di ricambio, trasparenti, OptiRock, 12x
10104663	Inserti antipolvere ventilati Alternator, 12x
10104664	Inserti antipolvere non ventilati Alternator, 12x
10104666	Alternator Value Pack (comprende occhiali con lenti a specchio color oro chiaro Sightgard, sacchetto in tessuto vuoto per 2 lenti di riserva, inserto imbottito ventilato, inserto morbido non ventilato, cordino slip-on, morbido sacchetto in tessuto) 6x
10145582	Kit Alternator Premium (comprende occhiali con lente trasparente Sightgard, lenti ambre e fumé come parti di ricambio in un sacchetto in tessuto, inserto imbottito ventilato, inserto morbido non ventilato, cordino slip-on, morbido sacchetto in tessuto) 6x
Imballo	
Singolo	1 pz. in sacchetto con manuale e codice a barre EAN 39
Scatola Unità di vendita MSA	12 pz. con codice a barre EAN 13
Cartone di spedizione	Contiene 12 scatole, con codice a barre EAN 128
Value pack	Confezione da 6, imballo contenente 10 cartoni

Soggetto a modifiche senza preavviso. Rev01, 01.2013

MSA Italiana
Via Po, 13/17
20089 Rozzano (MI)
Tel/Fax +39 02.89217.1
Email info.it@MSAsafety.com

www.MSAsafety.com