

Eigenschappen

- Multifunctionele bril voor verschillende toepassingen
- Verwisselbare lenzen
- Stijlvol tweekleurenmontuur
- Geventileerde zijkanalen met goede laterale bescherming
- Optioneel: geventileerd inzetstuk tegen stof, absorbeert impact
- Optioneel: niet-geventileerd inzetstuk tegen stof, voorkomt binnendringen van grof stof
- Coatingopties: Sightgard (anticondenschotting met goede antikraseigenschappen) of OptiRock (duurzame, krachtige anticondenschotting met uitstekende antikraseigenschappen EN166 "KN")
- 4 lenskleuren voor toepassingen binnen en buiten
- UV-filter 99,9%, licht goud spiegelend: UV400



Technische specificaties

Algemeen		Bestelinformatie	
Gewicht	35 g	10104619	Alternator, transparant, Sightgard, 12x
Pootlengte	166 mm	10145579	Alternator, transparant, OptiRock, 12x
Algehele breedte	136,5 mm	10104620	Alternator, oranje, Sightgard, 12x
Dikte van de lens	2,3 mm	10104661	Alternator, rookkleurig, Sightgard, 12x
Basiscurve	Curve van 8	10104662	Alternator, lichtgoud spiegelend, UV400, Sightgard, 12x
Grootte van lens	44 mm verticaal, 68,4 mm diagonaal	10104667	Alternator-reservelenzen, transparant, Sightgard, 12x
Materiaal en kleuren		10104668	Alternator-reservelenzen, transparant, OptiRock, 12x
Lens	Polycarbonaat Kleuren: transparant, rookkleurig, oranje, licht goud spiegelend Coatings: Sightgard anticondenschotting en antikras, OptiRock, krachtig anticondenschotting en antikras conform EN 166 ("N" en "K")	10104663	Alternator, geventileerd inzetstuk, 12x
Poot	Polycarbonaat, blauw met grijs	10104664	Alternator, niet-geventileerd inzetstuk, 12x
Inzetstuk	Nylon en EVA-schuim	10104666	Alternator-voordeelpakket (inclusief bril met licht goud spiegelende Sightgard-lens, lege textiele zak voor 2 reservelenzen, geventileerd inzetstuk tegen impact, niet-geventileerd zacht inzetstuk, koord, zachte textiele zak) 6x
Scharnier	Polycarbonaat	10145582	Alternator-voordeelpakket Premium (inclusief bril met transparante Sightgard-lens, oranje en rookkleurige lens als reserveonderdelen in een textiele zak, geventileerd inzetstuk tegen impact, niet-geventileerd zacht inzetstuk, koord, zachte textiele zak) 6x
Schroef	Roestvast staal	Verpakking	
Markeringen/goedkeuringen		Afzonderlijk	1 stuk in plastic zak met handleiding en EAN-code 39 als streepjescode
Standaardnummer	EN 166	Doos MSA-verkoopeenheid	12 stuks met EAN-code 13 als streepjescode
Montuurmarkering	MSA EN 166-FT CE	Doos voor verzending	bevat 12 dozen, met EAN-code 128 als streepjescode
Lensmarkering	Transparant Sightgard: 2C-1.2 MSA 1 FT CE Transparant OptiRock: 2C-1.2 MSA 1 FT KN CE Rookkleurig Sightgard: 5-2.5 MSA 1 FT CE Oranje Sightgard: 2-1.2 MSA 1 FT CE Licht goud spiegelend Sightgard: 5-1.7 MSA 1 FT CE	Voordeel-pakket	verpakking van 6, transportdoos bevat 10 dozen
Filterklasse	2C (UV-straling met verbeterde kleurherkenning) 2 (Ultraviolette straling) 5 (Passende bescherming tegen verblinding door de zon)		
Schaalnummer	1m2; Lichtdoorgave ~89% transparant, ~84% oranje 1m7; Lichtdoorgave ~50% licht goud spiegelend 2,5; Lichtdoorgave ~21% rookkleurig		
Optische klasse	1 (beste klasse, voor permanent dragen)		
Mechanische weerstand	F (impact met lage energie 45 m/s) T (bij extreme temperaturen -5...+55°C)		
Weerstand	K (oppervlaktebeschadiging door fijne deeltjes) N (vervormde zichtbaarheid door beslaan van de lens)		
UV-filter	99,9% (voor lichtgoud spiegelend UV400)		

MSA Nederland B.V.

Tel. +31 (0)229 25 03 03

fax +31 (0)229 21 13 40

E-mail info.nl@MSAsafety.com