

***2 en 1: El modelo Altimeter viene con patillas y con banda elástica incluidas.**

18 rejillas de ventilación aseguran la circulación de aire fresco y seco.

Marco Dual-material para un encaje acolchonado.

Marcos suaves para un encaje completo en el sector ocular absorción superior de impacto.

Angulo ajustable para usar con elástico o con suaves patillas ajustables.



K&N Sistema Extremo antiempañamiento K&N más avanzado del mercado.

I. Información básica

Nombre de producto	Anteojos de protección modelo Altimeter	
Código de producto	Luna clara	2770CL
	Luna oscura	2770HO

Descripción

Los anteojos Altimeter se constituyen como un diseño híbrido universal

- *Mecanismo de fácil intercambio entre patillas o banda elástica.**
- *Su banda elástica es de enganche y liberación rápida.**
- *Diseño liviano y seguro**, con marcos de ventilación indirecta que permiten la circulación de aire y al mismo tiempo manteniendo una seguridad integral a la zona ocular contra salpicaduras, líquidos y polvo.
- *Tiene una montura blanda** para un completo aislamiento del ojo y una en la parte superior para absorción de impactos.
- o Sistema antiempañamiento K & N más avanzado del mercado:** Solo las marcas estipuladas por CE (Norma Europea) cuentan con un sistema "hidrofílico" mejorado, el cual previene un largo periodo de vida de empañamiento a diferencia de otras marcas y recubrimientos.
 - K: Símbolo de resistencia en la superficie a daños causados por partículas finas.**
 - N: Símbolo de resistencia a la condensación de humedad sobre las micas oculares.**

Aplicaciones

Sectores de aplicación	Arenado y Esmerilado Construcción Centrales y distribución eléctrica Gas y petróleo
------------------------	--

a) Características técnicas

Parte	Tipo de material	Características
Lente	Policarbonato	
Marcos	Polipropileno y parte blandas de Elastómero termoplástico	Coinjectados.
Patillas	Policarbonato	Patillas de estilo recto, flexibles y con extremos suaves de PVC
Elástico	Poliéster.	Reemplazable
Broche	Polypropileno y Elastómero termoplástico.	
Puente	Polypropileno y Elastómero termoplástico.	Integrado al marco, universal.

II. Prestaciones



Longitud y ángulo ajustables con almohadillas suaves en las patillas.



Diseñado para un intercambio fácil entre patillas y banda.



Banda elástica con sistema de liberación rápida.

III. Acerca de su cuidado Almacenamiento y limpieza

Almacene fuera de la luz solar directa y de químicos corrosivos .

Se recomienda contar con un estuche protector.

Se debe evitar que los anteojos tengan contacto con cualquier tipo de superficie.

Modos de limpieza adecuados

1. Enjuague los anteojos para remover la arena y demás partículas en la superficie.

2. Secar y limpiar con un paño o tela suave.

Aún cuando el sistema K&N es lavable, no se debe limpiar cuando el antejo esté húmedo.

No utilice limpiadores, abrasivos, ni solventes.

Agua con jabón está permitida para la limpieza pero debilitará la performance de la característica anti-empañante.

IV. Garantía

Los anteojos modelo Altimeter cuentan con una garantía de 10 meses, por falla de fábrica.

Limitaciones de su uso

No usar el lente cuando hay llamas expuestas.

No proporciona protección contra el esmerilado y/o soldadura.

Aprobaciones

Los anteojos Altimeter cumplen con las normas ANSI/ISEA Z87.1-2010 y CE EN 166.

V. Contacto

Para más información contactarse al teléfono 6180900 o escriba al e-mail ventas.peru@msanet.com

Documento N°PG06-011

Fecha de elaboración: 4 Abr. 11