

Sistema Anthron DSD Plus

Juego de descenso



El descensor Anthron es un dispositivo de descenso controlado manualmente que se utiliza para el posicionamiento de trabajo en suspensión, la evacuación y las operaciones de rescate. El dispositivo proporciona fricción en la cuerda para sujetar una carga o permite que la carga descienda a una velocidad controlada.

El sistema está formado por una cuerda de 20 m de poliamida de 11 mm con ojales cosidos, dispositivo Anthron DSD Plus y bolsa de transporte.



Características y ventajas

- El descensor puede instalarse/desinstalarse en cualquier tramo de la cuerda.
- El descensor dispone de los adecuados diagramas para amarrar/instalar la cuerda.
- Carga de trabajo máx. de 160 kg.



Especificaciones del producto

Material	
Línea de vida	Cuerda de poliamida de 11 mm con resistencia a la rotura ≥ 22 kN
Dispositivo Anthron	• Cuerpo: aluminio • Elemento de freno interior: acero moldeado
Datos técnicos	
Rango de temperatura de trabajo	-20°C y +60°C
Altura de descenso máx. probada	190 m
Velocidad de descenso máx. permitida	2 m/s
Carga nominal (EN 341)	mín.: 30 kg, máx.: 160 kg
Peso	1,9 kg
Certificación	
EU	EN 341:2011/2A

Información para pedidos

Descripción	Referencia
Conjunto para descenso Anthron con dispositivo Anthron DSD Plus, cuerda de 20 m de poliamida de 11 mm, sin mosquetón, bolsa	10161345
Cuerda de 11 mm, 20 m, Anthron	10177652