

Anthron DSD Plus-system

Nedfiringssats



Nedfiringssdonet Anthron är en manuell anordning för kontrollerad nedfiring som används för arbetspositionering med hängande läge, självvakuering eller räddningsinsatser. Nedfiringssdonet skapar friktion mot repet så att det är möjligt att hålla kvar en last, eller låta lasten sänkas ner med kontrollerad hastighet.

Systemet består av ett 20 m polyamidrep på 11 mm med sydda öglor, Anthron DSD Plus-anordning och en bärväska.



Egenskaper och fördelar

- Nedfiringssdonet kan installeras/tas bort var som helst på repet.
- Rep-/riggningsdiagram visas tydligt på nedfiringssdonet.
- Max. arbetslast på 160 kg.



Produktspecifikationer

Material	
Livlina	11 mm polyamidrep med brotthållfasthet ≥ 22 kN
Anthron-anordning	• Kropp: aluminium • Inre bromsmekanism: gjutstål
Tekniska specifikationer	
Temperaturintervall för användning	-20 °C och +60 °C
Maximal testad nedfiringshöjd	190 m
Högsta tillåtna nedfiringshastighet	2 m/s
Nominell last (EN 341)	min. 30 kg, max. 160 kg
Vikt	1,9 kg
Certifiering	
EU	EN 341:2011/2A

Beställningsinformation

Beskrivning	Artikelnr
Anthron-nedfiringssatsen består av Anthron DSD Plus-anordning, 20 m polyamidrep på 11 mm, utan karbinhake, bärväska	10161345
11 mm rep, 20 m, Anthron	10177652