

Eigenschappen

- Functionele bril
- Grote omvattende lens zorgt voor uitstekende bescherming
- Vier verschillende lengte-instellingen voor optimale pasvorm
- Zachte uiteinden van de brillenpoten voor hoog draagcomfort
- Aanpasbare, zachte neusvleugels voor perfecte pasvorm
- Sightgard anticondenslaag met antikraseigenschappen
- Lenskleuren voor toepassingen binnen en buiten: transparant, rookkleurig



Technische specificaties

Algemeen	
Gewicht	25 g
Pootlengte	156-167 mm
Algehele breedte	134 mm
Dikte van de lens	2,3 mm
Basiscurve	Curve van 10,5
Grootte van lens	47,2 mm verticaal, 80,5 mm diagonaal
Materiaal en kleuren	
Lens	Polycarbonaat Kleuren: transparant, rookkleurig Coating: Sightgard anticondens en antikras
Poot	Polycarbonaat Zwart met groen uiteinde
Hoes	Nylon
Neusstuk	Brug: polycarbonaat Neusvleugels: PVC
Scharnier	Polycarbonaat
Schroef	Roestvast staal
Markeringen/goedkeuringen	
Standaardnummer	EN 166
Montuurmarkering	MSA EN 166-FT CE
Lensmarkering	Transparant: 2C-1.2 MSA 1 FT CE Rookkleurig: 5-2.5 MSA 1 FT CE
Filterklasse	2C (Ultraviolette straling met verbeterde kleurherkenning) 5 (Passende bescherming tegen verblinding door de zon)
Schaalnummer	1,2; Lichtdoorgave ~89% transparant 2,5; Lichtdoorgave ~21% rookkleurig
Optische klasse	1 (beste klasse, voor permanent dragen)
Mechanische weerstand	F (impact met lage energie 45 m/s) T (bij extreme temperaturen -5...+55°C)
UV-filter	99,9%

Bestelinformatie	
10145571	Blockz, transparant, Sightgard, 12x
10145572	Blockz, rookkleurig, Sightgard, 12x
Verpakking	
Afzonderlijk	1 stuk in plastic zak met handleiding en EAN-code 39 als streepjescode
Doos MSA-verkoopeenheid	12 stuks met EAN-code 13 als streepjescode
Doos voor verzending	bevat 12 dozen, met EAN-code 128 als streepjescode

MSA Nederland B.V.
Kernweg 20, 1627 LH Hoorn
Postbus 39, 1620 AA Hoorn
Nederland
Tel. +31 (0)229 25 03 03
fax +31 (0)229 21 13 40
E-mail info.nl@MSAsafety.com

Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden. Rev00, 01.2013