

Egenskaper

- Funktionella skyddsglasögon
- Stor omslutning runt linsen ger utmärkt skydd
- 4-punkts längdjustering av skalmar för optimal passform
- Mjuka skalmändar för hög användningskomfort
- Justerbara mjuka näskuddar för perfekt passform
- Sightgard imskyddsbeläggning med goda repskyddsegenskaper
- Linsfärger för inom- och utomhusbruk: klara, rökfärgade



Tekniska specifikationer

Allmänt	
Vikt	25 g
Skalllängd	156-167 mm
Total bredd	134 mm
Linstjocklek	2,3 mm
Baskurva	10.5
Linsstorlek	47,2 mm vertikalt, 80,5 mm diagonalt
Material och färger	
Lins	Polykarbonat Färger: klar, rökfärgad Beläggning: Sightgard imskydd och repskydd
Skalm	Polykarbonat Svart med grön skalmände
Fodral	Nylon
Näsdela	Brygga – polykarbonat Näskudde – PVC
Gångjärn	Polykarbonat
Skruv	Rostfritt stål
Märkningar/godkännanden	
Standardnummer	EN 166
Bågmärkning	MSA EN 166-FT CE
Linsmärkning	Klar: 2C-1.2 MSA 1 FT CE Rökfärgad: 5-2.5 MSA 1 FT CE
Filterklass	2C (ultraviolett strålning med förbättrad färgåtergivning) 5 (lämpligt skydd mot bländande sol)
Skalnummer	1.2; ljusgenomsläpplighet ~89 % klar 2.5; ljusgenomsläpplighet ~21 % rökfärgad
Optisk klass	1 (bästa klassen, för permanent bruk)
Slagtålighet	F (låg anslagsenergi 45 m/s) T (vid extrema temperaturer -5...+55 °C)
UV-filter	99,9 %

Beställningsinformation	
10145571	Blockz, klara, Sightgard, 12x
10145572	Blockz, rökfärgade, Sightgard, 12x
Förpackning	
Individuell	1 st. i plastpåse med bruksanvisning och EAN-kod 39 som streckkod
Låda MSA-försäljningsenhet	12 st. med EAN-kod 13 som streckkod
Fraktkartong	innehåller 12 lådor, med en EAN-kod 128 som streckkod

MSA Europa
Thiemannstrasse 1
DE-12059 Berlin
Telefon +49 (0)30 68 86-0
Fax +49 (0)30 68 86-15 17
E-post info.de@MSAsafety.com

Med reservation för ändringar. Rev00, 01.2013