

Rescatador Workman®



El rescatador Workman de MSA brinda protección de forma fácil, rápida e intuitiva contra las caídas, gracias también a la función integrada de recuperación bidireccional. El rescatador Workman no solo detiene la caída sino que le permite al trabajador accidentado subir o bajar a un lugar seguro. Esta nueva función, económica y duradera, de la serie de productos Workman es fácil y rápida de instalar, por lo que resulta ideal en aplicaciones en las que el tiempo y la facilidad de uso son primordiales. El rescatador Workman es también un dispositivo retráctil autónomo, ya que el asa portadora puede usarse como enganche de fijación.

*Porque toda vida tiene un **propósito...***

Rescatador Workman: fácil uso, muchas aplicaciones

El exclusivo soporte integral utiliza el pasador presente en el trípode, lo que reduce el número de piezas que hay que enganchar y que pueden dañarse o perderse. La perilla de selección de modo protección contra caídas/recuperación se activa con solo jalarla y rotarla. Use este dispositivo como componente del sistema de espacios confinados para una aplicación, y como cuerda autorretráctil estándar para otra.

Características y ventajas

El rescatador Workman presenta las siguientes características estándar:

- Capacidad de hasta 400 libras para personal
- Cable de 3/16 pulgadas galvanizado o de acero inoxidable
- Soporte de montaje integrado
- Interruptor con código de color para la activación del mecanismo de recuperación
- Asa portadora ergonómica, de acero inoxidable, que puede utilizarse también como punto de conexión de fijación
- Amortiguador incorporado
- Resistente envoltorio de aluminio con amortiguadores termoplásticos
- Gancho de seguridad giratorio de bloqueo automático con indicador de carga
- Asa de manivela plegable, para un fácil almacenamiento
- RFID habilitada
- Cumple con las reglamentaciones OSHA y ANSI Z359.14

Información para ordenar

P/N	Descripción
10158177	Rescatador Workman, cable galvanizado, 50 pies (15 m)
10158178	Rescatador Workman, cable de acero inoxidable, 50 pies (15 m)

- Los usuarios tanto expertos como novatos aprenderán a montar y usar el dispositivo rápida y eficazmente
- Tamaño y peso comparables con los de los productos de la competencia
- Ideal para el uso en las paradas de plantas petroleras, la construcción, los servicios y otras aplicaciones en espacios confinados
- El código QR en la etiqueta del producto ofrece acceso inmediato al video de instalación e información adicional

Especificaciones

- **Peso neto**
16.3 kg (incluyendo el soporte)
- **Material del asa de manivela**
Acero al carbono galvanizado
- **Material del envoltorio**
Aluminio fundido
- **Relación de transmisión de subida y bajada**
Relación de transmisión: 5:1
- **Distancia máxima de caída libre**
2 pies (0.6 m)
- **Distancia máxima de desaceleración**
54 pulgadas (1.4 m)
- **Fuerza de detención máxima**
1800 libras (8 kN)



Nota: Este boletín únicamente incluye una descripción general de los productos en él mostrados. Aunque aquí se describen los usos y las capacidades de los productos, bajo ninguna circunstancia estos deben ser utilizados por individuos sin entrenamiento ni calificados, hasta que sus instrucciones -incluyendo las advertencias y precauciones proporcionadas - hayan sido cuidadosamente leídas y entendidas. Únicamente éstas incluyen la información completa y detallada acerca del uso y el cuidado de estos productos.



ID 2300-161-SP / Mayo 2015

© MSA 2015. Impreso en México

Corporativo de MSA
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066 USA
Phone 724-776-8600
www.MSAafety.com

Centro de Atención a Clientes USA
Tel: 01-800-MSA-7222
Fax: 01-800-967-0398

MSA Canadá
Tel: 1-800-672-2222
Fax: 1-800-967-0398

MSA México
Tel: 52-44-2227-3900
Fax: 52-44-2227-3943

Centro de Atención a Clientes México
Tel: 01 800 MSA SCBA
01800 672 7222

MSA Internacional
Tel: 412-967-3354
Fax: 412-967-3451

Oficinas y representantes en todo el mundo
Para más información:

MSA
The Safety Company