

	Características	Ventajas
FÁCIL DE USAR	Montaje sencillo	Ahorra tiempo y promueve un correcto uso
	Línea de altura máxima en las patas del trípode	La línea de altura máxima permite montar el trípode fácil y rápidamente a la altura máxima sin necesidad de contar los agujeros
	Las patas se bloquean automáticamente en posición abierta	Fácil montaje y mayor seguridad
	El exclusivo soporte integral utiliza el pasador presente en el trípode	Menos piezas de enganche para un montaje más veloz
	Patatas telescópicas (hasta 8 pies de altura)	Un volumen más compacto para el almacenamiento y altura ajustable para numerosas aplicaciones
	Patatas de aluminio anodizado y cabeza de aluminio	Menor peso para facilitar el transporte
	Los accesorios pueden engancharse en cualquiera de las patas	Facilita el montaje y el uso
DURADERO	Equipo de entrada/recuperación enganchado en la parte externa de las patas del trípode	Presenta las distancias ideales en la parte interna/baja del trípode para evitar interferencias con la entrada/salida de los trabajadores del lugar confinado
	Mecanismo interno de bloqueo de las patas (cabeza)	Evita que las patas se doblen si el trípode se mueve durante el uso
	Cadenas de retención de los pasadores resistentes al corte	Mayor durabilidad
VERSÁTIL	Bases antideslizantes con correa de soporte integral en la base de la pata	Mayor estabilidad y resistencia del sistema entero
	La correa de soporte de la base de la pata se convierte en una cómoda correa portadora	Fácil desplazamiento del trípode a y de los lugares de trabajo
	Las patas presentan ajustes graduales de 4 pulgadas que mejoran la estabilidad del trípode cuando se utiliza en superficies irregulares	Fácil montaje y ajuste individual de las patas para exigencias especiales de aplicación



Nota: Este boletín únicamente incluye una descripción general de los productos en él mostrados. Aunque aquí se describen los usos y las capacidades de los productos, bajo ninguna circunstancia estos deben ser utilizados por individuos sin entrenamiento ni calificados, hasta que sus instrucciones -incluyendo las advertencias y precauciones proporcionadas - hayan sido cuidadosamente leídas y entendidas. Únicamente éstas incluyen la información completa y detallada acerca del uso y el cuidado de estos productos.



ID 2301-93-SP / Mayo 2015
© MSA 2015. Impreso en México

Corporativo de MSA
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066 USA
Phone 724-776-8600
www.MSAsafety.com

Centro de Atención a Clientes USA
Tel: 01-800-MSA-7222
Fax: 01-800-967-0398
MSA Canadá
Tel: 1-800-672-2222
Fax: 1-800-967-0398

MSA México
Tel: 52-44-2227-3900
Fax: 52-44-2227-3943

Centro de Atención a Clientes México
Tel: 01 800 MSA SCBA
01800 672 7222

MSA Internacional
Tel: 412-967-3354
Fax: 412-967-3451

Oficinas y representantes en todo el mundo
Para más información:

