

Occhiali a mascherina ChemPro

Scheda tecnica



Caratteristiche

- Ampia protezione dalla parte frontale a quella laterale con un moderno design
- Il corpo "Soft touch" aderisce perfettamente al viso
- Comoda fascia elastica regolabile in lunghezza
- La ventilazione indiretta permette il movimento dell'aria e allo stesso tempo fornisce una protezione ottimale
- Resistenza alle gocce di liquido, alle particelle di polveri di grandi dimensioni, al forte impatto a 120 m/s, alle temperature estreme e protezione da schizzi di metallo fuso
- Lente facilmente intercambiabile, disponibile come parte di ricambio
- La fascia con regolazione dell'angolazione ratchet
- Può essere comodamente usato sopra normali occhiali correttivi
- Opzioni di rivestimento: Sightgard+ (rivestimento anti-appannamento ad alte prestazioni secondo EN166 "N") con buone proprietà antigraffio) o OptiRock (rivestimento anti-appannamento durevole ad alte prestazioni di MSA con delle straordinarie proprietà antigraffio, conforme alla EN166 "KN")



Specifiche tecniche

Materiali e colori		Informazioni generali	
Lente	Policarbonato, intercambiabile, lente singola trasparente Rivestimenti: Sightgard+ anti appannamento (EN166 "N") & anti-graffio OptiRock è un rivestimento anti-appannamento e antigraffio ad alte prestazioni, conforme alla EN 166 ("N" & "K")	Peso	78 g
Corpo	Montatura di polipropilene, nera parte morbida HTPE, grigia	Spessore delle lenti	2,3 mm
Ratchet	Nylon, nero	Base lente	5,0 curva
Fascia per il capo	elastica grigia regolabile fissata su ratchet	Dimensioni delle lenti	70 mm verticale, 164 mm diagonale
Marcature / approvazioni		Lunghezza complessiva Ponte	91 mm
Numero standard	EN 166	Fascia per il capo	44,5 mm
Marcatura della montatura	MSA EN 166 349-BT	Informazioni per l'ordine	Lunghezza regolabile a max. 440 mm (abbastanza lunga da indossare insieme agli elmetti)
Protezione aggiuntiva	3: contro goccioline di liquido e schizzi 4: contro particelle di polveri di grandi dimensioni 9: contro schizzi di metallo fuso		
Marcatura delle lenti	Sightgard+ 2C-1,2 MSA 1 BT 9N CE OptiRock 2C-1,2 MSA 1 BT 9KN CE	10104671	ChemPro, Sightgard+, 6x
Classe di filtraggio	2C (raggi ultravioletti con riconoscimento ottimizzato dei colori)	10145597	ChemPro, OptiRock, 6x
Numero di scala	1,2; trasmissione luminosa ~89%	10104672	ChemPro lente di ricambio, Sightgard+, 12x
Classe ottica	1 (classe ottimale, per uso prolungato)	10104673	Lente di ricambio ChemPro, OptiRock, 12x
Resistenza meccanica	B (impatto a media energia 120 m/s) T (a temperature estreme -5...+55°C)	GA90006	Clip per fissare gli occhiali a mascherina MSA su V-Gard 500/520 (2 pz) (ideale con bardatura Fas-Trac)
Resistenza a	N (visibilità distorta a causa dell'appannamento delle lenti) K (danni superficiali dovuti a particelle fini)	Imballo	
Filtro UV	99,9%	Singolo	1 pz. in sacchetto con manuale e codice a barre EAN
		Scatola Unità di vendita MSA	6 pz. con codice a barre EAN
		Cartone di spedizione	Contiene 15 scatole, con codice a barre EAN

MSA Italiana
Via Po, 13/17
20089 Rozzano (MI)
Tel + +39 02.892171
Fax + +39 02.8259228
Email info.it@MSAsafety.com

Soggetto a modifiche senza preavviso. Rev00, 01.2013