

Egenskaper

- Brett skydd från fronten till sidan i en modern design
- "Soft touch"-korg som anpassar sig perfekt till ansiktet
- Bekvämt nackband med längdjustering
- Indirekt ventilationen möjliggör både luftcirkulation och pålitligt skydd
- Motstånd mot vätskedroppar/-stänk, stora dammpartiklar, hög anslagsenergi vid 120 m/s, extrema temperaturer och stänk av smält metall
- Linser som lätt kan bytas ut finns som reservdel
- Nackband med snabbspänne med vinkeljustering
- Passar över de flesta korrektionsglasögon
- Beläggningsalternativ: Sightgard+ (premium imskyddsbeläggning EN166 "N" med goda repskyddsegenskaper) eller OptiRock (hållbar högpresterande imskyddsbeläggning med enastående repskyddsegenskaper EN166 "KN")



Tekniska specifikationer

Material och färger	
Lins	Polykarbonat, utbytbar, enkellins klar Beläggningar: Sightgard+ imskydd (EN 166 "N") och repskydd OptiRock högpresterande imskydd och repskydd enligt EN 166 ("N" & "K")
Korg	Polypropylenbåge, svart Mjuk del i HTPE, grå
Snabbspänne	Nylon, svart
Nackband	Justerbar grå resår fäst på snabbspänne
Märkningar/godkännanden	
Standardnummer	EN 166
Bågmärkning	MSA EN 166 349-BT
Extra skydd	3: mot vätskedroppar och -stänk 4: mot stora dammpartiklar 9: mot smält metall
Linsmärkning	Sightgard+ 2C-1,2 MSA 1 BT 9N CE OptiRock 2C-1,2 MSA 1 BT 9KN CE
Filterklass	2C (ultraviolett strålning med förbättrad färgåtergivning)
Skalnummer	1.2; ljusgenomsläpplighet ~89 %
Optisk klass	1 (bästa klassen, för permanent bruk)
Slagtålighet	B (medelhög anslagsenergi 120 m/s) T (vid extrema temperaturer -5...+55 °C)
Motstånd mot	N (försämrat seende p.g.a. imma på linsen) K (yttskador av fina partiklar)
UV-filter	99,9 %

Allmänt	
Vikt	78 g
Linstjocklek	2,3 mm
Baskurva	5.0
Linsstorlek	70 mm vertikalt, 164 mm diagonalt
Total längd	91 mm
Brygga	44,5 mm
Nackband	Justerbar längd max. 440 mm (tillräckligt långt för att användas med hjälm)
Beställningsinformation	
10104671	ChemPro, Sightgard+, 6x
10145597	ChemPro, OptiRock, 6x
10104672	ChemPro reservlins, Sightgard+, 12x
10104673	ChemPro reservlins, OptiRock, 12x
GA90006	Fästen för att fästa MSA korgglasögon på V-Gard 500/520 (2 st.) (idealisk med Fas-Trac inredning)
Förpackning	
Individuell	1 st. i plastpåse med bruksanvisning och EAN-kod som streckkod
Låda MSA-försäljningsenhet	6 st. med EAN-kod som streckkod
Fraktkartong	innehåller 15 lådor, med EAN-kod som streckkod

MSA Europa
Thiemannstrasse 1
DE-12059 Berlin
Telefon +49 (0)30 68 86-0
Fax +49 (0)30 68 86-15 17
E-post info.de@MSAsafety.com

Med reservation för ändringar. Rev00, 01.2013