

Fiche Technique



Description

Description	92 A/St		Filtre Respiratoire RD40
Référence	10115188		
Marquage selon EN	A2P2		
Conditions d'utilisation	• Gaz et vapeurs organiques avec point d'ébullition > 65°C • Particules		
Code Couleur	Marron Blanc		

Caractéristiques

Poids [g]	260
Diamètre [mm]	107
Hauteur filetage inclus [mm]	78
Raccord	EN 148 - 1

Résistance Respiratoire

Conditions	Norme EN 14387	Valeurs Typiques
30 l / min	2,1 mbar	1,00 mbar
95 l / min	8,0 mbar	4,00 mbar

Concentrations des gaz d'essai

Classe 2	5000 ppm [0,5 Vol.-%]
----------	-----------------------

Performances

Type de filtre & Classe	Gaz de référence	Norme EN 14387	Valeurs Typiques
A2	Cyclohexane [C6H12]	35 min	60 min
Type de filtre & Classe	Particules de référence	Norme EN 143	Valeurs Typiques
P3	Chlorure de sodium [NaCl]	6,00%	< 0,50 %
R	Huile de paraffine	6,00%	< 0,50%
D	R Réutilisable selon EN 143:2000/A1:2006 Test de saturation à la poussière de dolomite selon EN 143:2000/A1:2006 & EN 14387		

Matériaux

Boîtier extérieur	Aluminium gris
Base du filtre (côté filtration particules)	Polypropylène gris
Matériaux de filtration	Papier filtrant / charbon actif non imprégné

Informations spécifiques

Conditions	Durée limite de stockage
Condition et date limite de stockage	- 5 °C à + 50°C, < 90 % r. h. 6 ans

Certifications


N°Certificat	Organisme Certificateur
EN14387	1101099 IFA 0121

Détails des marquages

Etiquette filtre



Etiquette Boîte Individuelle



Fiche Technique



Description

Description	92 AB/St	Filtre Respiratoire RD40
Référence	10097994	
Marquage selon EN	A2B2P2	
Conditions d'utilisation	- Gaz et vapeurs organiques avec point d'ébullition > 65°C - Gaz et vapeurs inorganiques. Ex. : chlore, sulfure d'hydrogène, acide cyanhydrique - Particules	
Code Couleur	Marron Gris Blanc	

Caractéristiques

Poids [g]	270
Diamètre [mm]	107
Hauteur filetage inclus [mm]	78
Raccord	EN 148 - 1

Résistance Respiratoire

Conditions	Norme EN 14387	Valeurs Typiques
30 l / min	2,1 mbar	1,20 mbar
95 l / min	8,0 mbar	4,60 mbar

Concentrations des gaz d'essai

Classe 2	5000 ppm [0,1 Vol.-%]
----------	-----------------------

Performances

Type de filtre & Classe	Gaz de référence	Norme EN 14387	Valeurs Typiques
A2	Cyclohexane [C6H12]	35 min	60 min
	Chlore (Cl2)	20 min	40 min
B2	Sulfure d'hydrogène (H2S)	40 min	60 min
	Acide cyanhydrique (HCN)	25 min	45 min
Type de filtre & Classe	Particules de référence	Norme EN 143	Valeurs Typiques
P2	Chlorure de sodium [NaCl]	6,00%	< 0,50 %
R	Huile de paraffine	6,00%	< 0,50%
D	R Réutilisable selon EN 143:2000/A1:2006		
	Test de saturation à la poussière de dolomite selon EN 143:2000/A1:2006 & EN 14387		

Matériaux

Boîtier extérieur	Aluminium gris
Base du filtre (côté filtration particules)	Polypropylène gris
Matériaux de filtration	Papier filtrant / charbon actif imprégné

Informations spécifiques

Conditions	Durée limite de stockage
- 5 °C à + 50°C, < 90 % r. h.	6 ans

Certifications


N°Certificat	Organisme Certificateur
EN14387	1001148 IFA 0121

Détails des marquages

Etiquette filtre



Etiquette boîte individuelle



Fiche Technique



Description

Description	92 ABEK/St	Filtre Respiratoire RD40					
Référence	10097995						
Marquage selon EN	A2B2E2K1P2						
Conditions d'utilisation	• Gaz et vapeurs organiques avec point d'ébullition > 65°C • Gaz et vapeurs inorganiques. Ex. : chlore, sulfure d'hydrogène, acide cyanhydrique • Anhydride sulfureux, chlorure d'hydrogène et autres gaz acides • Ammoniac et dérivés ammoniacaux organiques • Particules						
Code Couleur	<table><tr><td>Marron</td></tr><tr><td>Gris</td></tr><tr><td>Jaune</td></tr><tr><td>Vert</td></tr><tr><td>Blanc</td></tr></table>	Marron	Gris	Jaune	Vert	Blanc	
Marron							
Gris							
Jaune							
Vert							
Blanc							

Caractéristiques

Poids [g]	295
Diamètre [mm]	107
Hauteur filetage inclus [mm]	78
Raccord	EN 148 - 1

Résistance Respiratoire

Conditions	Norme EN 14387	Valeurs Typiques
30 l / min	2,1 mbar	1,50 mbar
95 l / min	8,0 mbar	5,25 mbar

Concentrations des gaz d'essai

Classe 1	1000 ppm [0,1 Vol.-%]
Classe 2	5000 ppm [0,5 Vol.-%]

Type de filtre & Classe	Gaz de référence	Norme EN 14387	Valeurs Typiques
A2	Cyclohexane [C6H12]	35 min	45 min
B2	Chlore (Cl2)	20 min	40 min
	Sulfure d'hydrogène (H2S)	40 min	55 min
	Acide cyanhydrique (HCN)	25 min	45 min
E2	Anhydride sulfureux (SO2)	20 min	22 min
K1	Ammoniac (NH3)	50 min	60 min

Type de filtre & Classe	Particules de référence	Norme EN 143	Valeurs Typiques
P2 (technologie PlexTec)	Chlorure de sodium [NaCl]	6,00%	< 0,50 %
	Huile de paraffine	6,00%	< 0,50%
R	R Réutilisable selon EN 143:2000/A1:2006		
D	Test de saturation à la poussière de dolomite selon EN 143:2000/A1:2006 & EN 14387		

Matériaux

Boîtier extérieur	Aluminium gris
Base du filtre (côté filtration particules)	Polypropylène gris
Matériaux de filtration	Papier filtrant / charbon actif imprégné

Informations spécifiques

Conditions	Durée limite de stockage
- 5 °C à + 50°C, < 90 % r. h.	6 ans

Certifications

N°Certificat	Organisme Certificateur
EN14387	1001147
	IFA 0121

Détails des marquages

Etiquette filtre



Etiquette Boîte Individuelle



Fiche Technique



Description

Description	92 ABEK2/St	Filtre Respiratoire RD40
Référence	10097996	
Marquage selon EN	A2B2E2K2P2	
Conditions d'utilisation	- Gaz et vapeurs organiques avec point d'ébullition > 65°C - Gaz et vapeurs inorganiques. Ex. : chlore, sulfure d'hydrogène, acide cyanhydrique - Anhydride sulfureux, chlorure d'hydrogène et autres gaz acides - Ammoniac et dérivés ammoniacaux organiques - Particules	

Code Couleur

Marron
Gris
Jaune
Vert
Blanc

Caractéristiques

Poids [g]	350
Diamètre [mm]	107
Hauteur filetage inclus [mm]	88
Raccord	EN 148 - 1

Résistance Respiratoire

Conditions	Norme EN 14387	Valeurs Typiques
30 l / min	2,1 mbar	1,70 mbar
95 l / min	8,0 mbar	6,50 mbar

Concentrations des gaz d'essai

Classe 2	5000 ppm [0.5 vol.-%]
----------	-----------------------

Performances

Type de filtre & Classe	Gaz de référence	Norme EN 14387	Valeurs Typiques
A2	Cyclohexane [C6H12]	35 min	60 min
B2	Chlore (Cl2)	20 min	56 min
	Sulfure d'hydrogène (H2S)	40 min	65 min
	Acide cyanhydrique (HCN)	25 min	60 min
E2	Anhydride sulfureux (SO2)	20 min	33 min
K2	Ammoniac (NH3)	40 min	55 min
Type de filtre & Classe	Particules de référence	Norme EN 143	Valeurs Typiques
P2 (Technologie Plex Tec)	Chlorure de sodium [NaCl]	6,00%	< 0,50 %
	Huile de paraffine	6,00%	< 0,50%
R	R Réutilisable selon EN 143:2000/A1:2006		
D	Test de saturation à la poussière de dolomite selon EN 143:2000/A1:2006 & EN 14387		

Matériaux

Boîtier extérieur	Aluminium gris
Base du filtre (côté filtration particules)	Polypropylène gris
Matériaux de filtration	Papier filtrant / charbon actif imprégné

Informations spécifiques

Conditions	Durée limite de stockage
Condition et date limite de stockage	- 5 °C à + 50°C, < 90 % r. h. 6 ans

Temps d'utilisation	Pour les filtres utilisés contre les vapeurs de mercure, le temps d'utilisation maximum autorisé est de 50 h après ouverture si utilisés contre aucune autre substance
---------------------	--

Certifications

N°Certificat	Organisme Certificateur
EN14387	1001149 IFA 0121

Détails des marquages

Etiquette filtre



Etiquette Boîte Individuelle

