LIDER MUNDIAL EN PROTECCION RESPIRATORIA

- Más de 80 años de experiencia en el desarrollo de soluciones para protección respiratoria.
- Amplia red mundial, con presencia en más de 30 países.
- Máscaras desechables, máscaras de medio rostro, máscaras de rostro completo, PAPR, líneas de aire, autorrescatadores, equipos autónomos SCBA y compresores.

MSA de Chile
Domingo Arteaga 600
Macul - Santiago
Fono: (56) (2) 947 5700
Fax: (56) (2) 947 5777
msa@msa.cl
www.msa.cl

Compañía MSA de Argentina
Av. Belgrano 2470 (B1611DVQ)
Don Torcuato, Tigre,
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Fono: (54) (11) 4727 - 4600
Fax: (54) (11) 4727 - 4500
ventas.argentina@msanet.com

MSA del Perú S.A.C.
Los Telares 139
Urb. Vulcano, Ate. Lima 3
Lima - Perú
Fono: (51) (1) 618 - 0900
Fax : (51) (1) 618 - 0928
RUC: 20100066867
ventas.peru@msanet.com

Equipos de Escape y Rescate

- SSR 30/100
- SAVOX
- SSR 90
- W 65
- AIR ELITE 4h
- SCAP

Autorrescatadores de KO^2
[Suministro de Oxígeno a Demanda]

SSR 30/100

El autorrescatador de oxígeno SSR 30/100 es un pequeño, ligero y robusto equipo de protección respiratoria, envasado en una carcasa de acero inoxidable, adecuado para ser usado donde el ambiente pueda ser deficiente en oxígeno o contener contaminantes tóxicos. El equipo está diseñado para llevarlo en el cinturón, colocarlo en segundos y suministrar oxígeno al usuario en el escape o mientras espera el rescate.

La duración nominal es de 20 minutos. En espera, la duración es de hasta 100 minutos.

EN 401
Duración: 20 minutos

P/N	D1123701	SSR 30/100, clase 205

SavOx

Muy similar al SSR 30/100, el SavOx ofrece prestaciones adicionales, tales como protección ocular de gafas, sistema de arranque automático y un indicador de estado. El equipo está diseñado para llevarlo en el cinturón o al hombro con atalaje, puede colocarse en segundos y suministra oxígeno al usuario en el escape o mientras espera su rescate. La duración nominal es de 30 minutos y de hasta aproximadamente 3 horas en espera.

EN 401
Duración: 30 minutos

P/N	10023263	SavOx, clase 305

SSR 90

Equipo de oxígeno químico para auto salvamento, alojado en una robusta carcasa de acero inoxidable.

Peso en uso	:	3,4 kg.
Duración nominal	:	90 minutos para gran carga de trabajo, 5 horas con el usuario en reposo.

EN 401
Duración: 90 minutos

P/N	D1118701	SSR 90, clase 605

W 65
Autorrescatador de circuito abierto con Hopcalita

Es el autorrescatador clásico y tradicional usado en la minería subterránea, otorga protección respiratoria de emergencia contra el monóxido de carbono en caso de incendio o explosión al interior de una mina subterránea. Es un equipo desechable, no debe ser utilizado en atmósferas que contengan menos de 19,5% de oxígeno en el aire o que contengan otros gases tóxicos.

El W-65 tiene aprobación de la Administración para la salud y seguridad en minas (MSHA) y por NIOSH TC-14G-82.

Duración: 60 minutos

P/N	276500	Procedencia: India
P/N	1090-703	Procedencia: Alemania

AIR ELITE 4h

En un incendio las altas temperaturas, los niveles críticos de contaminantes y la duración de las labores de rescate, exigen equipos con niveles de autonomía superior. Por ello MSA ha desarrollado un equipo de alta tecnología, con autonomía de 4 horas, diseño ergonómico, liviano, enfriador de flujo, lo cual lo convierte en el equipo más moderno para labores de rescate y misiones que requieran autonomía por un tiempo prolongado.

DIN 58652-2, vfdb 0802, incl. ensayo de inmersión en llamas (minería y servicio de extinción de incendios)

Duración: 4 horas

P/N	10065152	Air Elite sin máscara, sin canister.
P/N	AIC10065152	Air Elite, equipo completo

S-CAP

Es una capucha de escape especialmente diseñada para proteger a personas que se encuentran en peligro a causa del humo y los gases producidos por incendios. El más peligroso de todos esos gases, es el monóxido de carbono. S-CAP proporciona una protección eficaz para los ojos, la cabeza y especialmente las vías respiratorias, de modo que se pueda efectuar el rescate con pocos riesgos. Incluso para los que llevan gafas, es muy sencillo colocarse la capucha.

EN 403:2004
Duración: 15 minutos

P/N	10064644	S-CAP en caja de cartón
P/N	10064645	S-CAP en caja de pared reflectante