

Descripción

Las gafas MSA Altimeter son la mejor opción para aquellos usuarios que prefieren la posibilidad de utilizar patillas o banda elástica además de recubrimiento Antiscratch que incorpora una capa antiestática para ser utilizada en ambientes con elevado nivel de aerosoles sólidos o material particulado.



Características Técnicas



Diseño Adaptado

Los anteojos Altimeter (Heavy Shift) poseen un diseño mucho más curvado para entregar el espacio suficiente para el uso de respiradores, a su vez la combinación de uso con banda elástica o patillas permite un uso adecuado con protectores auditivos, con ello se logra 100% de compatibilidad con elementos de protección personal complementarios.

Ofrece una buena protección contra los rayos UV y está disponible en variedades clara y oscura.

MSA de ARGENTINA

Av. Belgrano #2470 Don Torcuato,
Buenos Aires
Tel. +54 11 4727 4600
info.ar@MSAsafety.com

MSA de CHILE

Domingo Arteaga # 600, Macul,
Santiago
Tel. +56 22 947 5700
info.cl@MSAsafety.com

MSA de COLOMBIA

Autopista Bogotá - Medellín, Km. 6.3
Parque Industrial Siberia Real, Bodega 01
Tenjo, Cundinamarca, Colombia
Tel. +57 1 8966 750 / 751 / 752
ventas.colombia@MSAsafety.com

MSA de México

Av. del Conde #6
Parque Industrial El Márques
El Marqués, Querétaro 76246
Tel. +52 442 227 3970
atencion.clientes@MSAsafety.com

MSA del PERÚ

Calle Los Telares #139
Urb. Vulcano - Ate.
Tel. +51 1 6180 900
info.pe@MSAsafety.com

Características adicionales

- Incorpora 18 ranuras indirectas de gran tamaño que garantizan un rendimiento antiempañante
- Montura suave para una cobertura ocular completa y una óptima absorción de impactos
- Inclinación del ocular/varilla (trinquete con ángulo ajustable)
- Banda de cabeza flexible de longitud ajustable con abertura central
- Patas suaves con longitud ajustable
- Recubrimiento antiempañante Sightgard con buenas propiedades anti-rayadura
- Oculares tintados para aplicaciones interiores y exteriores: incoloro y ahumado
- Protección Real UV400 para oculares incoloros y ahumados. !!! Importante para todos los trabajadores en exteriores con una exposición anual a la radiación ultravioleta entre cinco y 10 veces superior a la de los trabajadores en interiores.
- La banda de cabeza opcional es la solución ideal para combinar Altimeter con orejeras, máscaras y cascos; véase las imágenes:

Aplicaciones

- Agricultura
- Minería
- Químicas
- Centrales de Distribución Eléctrica
- Industria Nuclear
- Fundición e Industria Metalúrgicas
- Construcción
- Gas y Petróleo



Especificaciones Técnicas

| Especificaciones | Medidas |
|-------------------|--|
| Espesor del lente | 2.3 milímetros |
| Tamaño del ocular | 51 milímetros en vertical, 78 mm en diagonal |
| Base del lente | Curvatura 9,5, asegura una visión libre de distorsión, protección lateral a impacto y rendimiento antiempañante. |
| Peso | 38 gramos |
| Norma | EN 166 - 2001 |

| Componentes | Material | Características |
|----------------------------------|--|--------------------------------------|
| Lente | Policarbonato de alto impacto, excede los requerimientos de impacto EN 166 - 2001 | Curvatura 9.5 |
| Pieza Nasal (Puente) | Policarbonato | Universal, integradas al marco |
| Pieza Nasal (Soporte) | Pad suave TPE | Universal, integradas al marco |
| Patas | Policarbonato/TPE | Co-inyectadas |
| Conexión de las patas a la lente | Policarbonato | Longitud de las patas son ajustables |
| Banda de cabeza | Textil elástico, negro, acoplado al trinquete. Longitud ajustable a un máximo de 385 mm (lo suficientemente larga para el uso con cascos) Pulsador de gran tamaño en el centro de la banda de cabeza para abrir las gafas Altimeter. | |

Información para Ordenar

| Código | Descripción |
|---------|--|
| 2803515 | Antiparras y anteojos Altimeter (ex – Heavy Shift) lente gris |
| 2803521 | Antiparras y anteojos Altimeter (ex – Heavy Shift) lente claro |

Accesorios

| Código | Descripción |
|----------|--|
| 10022087 | Pack de 100 toallas de limpieza de lentes pre humedecidas Sight Gard (Antiestáticas y Anti-empañantes) |