

Modelo Flexifold 240

Antiparra



Modelo Flexifold 240: Comodidad increíble

El modelo Flexifold 240 asegura una máxima comodidad. Cuenta un tratamiento antiempañante y ventilación indirecta. Ofrece alta protección ocular frente a salpicaduras de diversos fluidos y químicos.

Aplicaciones

Agricultura

Minería

Químicas

Industria en general

Construcción

Gas y Petróleo



Descripción

El modelo Flexifold 240 proporciona una protección ocular ante riesgos de impactos, salpicaduras químicas y partículas de polvo. Flexifold 240 es una antiparra increíblemente liviana y cómoda, suave y ligera. Presenta contornos flexibles que permiten una mayor comodidad y un puente nasal de calce más ajustado.



Características Técnicas

Antiempañante, antirayadura, Filtro UV (99.9%) y antiestático

Visión amplia y sin restricción

Contorno y puente nasal flexible para un mejor ajuste

Resistencia contra impactos

Ventilación indirecta

Banda ajustable de textil elástico

Diseño moderno

MSA de ARGENTINA

Av. Belgrano #2470 Don Torcuato,
Buenos Aires
Tel. +54 11 4727 4600
info.ar@MSAsafety.com

MSA de CHILE

Domingo Arteaga # 600, Macul,
Santiago
Tel. +56 22 947 5700
info.cl@MSAsafety.com

MSA de COLOMBIA

Autopista Bogotá - Medellín, Km. 6.3
Parque Industrial Siberia Real, Bodega 01
Tenjo, Cundinamarca, Colombia
Tel. +57 1 8966 750 / 751 / 752
ventas.colombia@MSAsafety.com

MSA de México

Av. del Conde #6
Parque Industrial El Márques
El Márqués, Querétaro 76246
Tel. +52 442 227 3970
atencion.clientes@MSAsafety.com

MSA del PERÚ

Calle Los Telares #139
Urb. Vulcano - Ate.
Tel. +51 1 6180 900
info.pe@MSAsafety.com

Modelo Flexifold 240

Antiparra

Especificaciones Técnicas

Aprobación y certificación	EN 166:2001
Material	Lente: Policarbonato Puente nasal y contorno facial: PVC Banda ajustable: Textil elástico
Peso	48 grs.

Mantenimiento y cuidado

No utilice limpiadores, abrasivos ni solventes.
Se recomienda el uso de una gamuza suave o toallitas de papel.
El uso de agua y jabón está permitido, pero debilitará la performance de la propiedad antiempañante.
Almacenar en un lugar fuera de la luz solar y de sustancias químicas corrosivas.
Se recomienda contar con un estuche protector.

Información para Ordenar

PN	Descripción
2803461	Antiparra Flexifold 240 antiempañante claro
2803462	Antiparra Flexifold 240 antiempañante gris

2

ID 01-000-CL / Rev. 01
© MSA mes 2019

MSA de ARGENTINA

Av. Belgrano #2470 Don Torcuato,
Buenos Aires
Tel. +54 11 4727 4600
info.ar@MSAsafety.com

MSA de CHILE

Domingo Arteaga # 600, Macul,
Santiago
Tel. +56 22 947 5700
info.cl@MSAsafety.com

MSA de COLOMBIA

Autopista Bogotá - Medellín, Km. 6.3
Parque Industrial Siberia Real, Bodega 01
Tenjo, Cundinamarca, Colombia
Tel. +57 1 8966 750 / 751 / 752
ventas.colombia@MSAsafety.com

MSA de México

Av. del Conde #6
Parque Industrial El Márques
El Márques, Querétaro 76246
Tel. +52 442 227 3970
atencion.clientes@MSAsafety.com

MSA del PERÚ

Calle Los Telares #139
Urb. Vulcano - Ate.
Tel. +51 1 6130 900
info.pe@MSAsafety.com