

# Ductile Wing

Antiparra y Anteojo

## Modelo Ductile Wing

Las antiparras y anteojos Ductile Wing son versátiles y con múltiples opciones de uso, se puede instalar una banda elástica a las patillas para evitar la pérdida de la protección visual durante la jornada. Disponible también con inserto para lentes de prescripción.



### Aplicaciones

Agricultura

Minería

Industria en general

Construcción

Gas y Petróleo

## Características Técnicas

Marco resistente y durable

Visión panorámica (curvatura 9)

Ventilación directa e indirecta

Banda elástica para aplicaciones con movimiento

Inserto óptico opcional

## Especificaciones Técnicas

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Aprobación y certificación</b> | EN 166:2001  |
| <b>Material</b>                   | Lentes y patillas: Policarbonato<br>Tornillos: Acero inoxidable<br>Puente nasal: PVC |
| <b>Peso</b>                       | 33 grs.  |
| <b>Base del lente</b>             | 9 de curvatura   |

1

#### MSA de ARGENTINA

Av. Belgrano #2470 Don Torcuato,  
Buenos Aires  
Tel. +54 11 4727 4600  
info.ar@MSAsafety.com

#### MSA de CHILE

Domingo Arteaga # 600, Macul,  
Santiago  
Tel. +56 22 947 5700  
info.cl@MSAsafety.com

#### MSA de COLOMBIA

Autopista Bogotá - Medellín, Km. 6.3  
Parque Industrial Siberia Real, Bodega 01  
Tenjo, Cundinamarca, Colombia  
Tel. +57 1 8966 750 / 751 / 752  
ventas.colombia@MSAsafety.com

#### MSA de México

Av. del Conde #6  
Parque Industrial El Márques  
El Márques, Querétaro 76246  
Tel. +52 442 227 3970  
atencion.clientes@MSAsafety.com

#### MSA del PERÚ

Calle Los Telares #139  
Urb. Vulcano - Ate.  
Tel. +51 1 6180 900  
info.pe@MSAsafety.com

## Mantenimiento y cuidado

|  |
|--|
| No utilice limpiadores, abrasivos ni solventes.  |
| Se recomienda el uso de una gamuza suave o toallitas de papel.                                       |
| El uso de agua y jabón está permitido, pero debilitará la performance de la propiedad antiempañante. |
| Almacenar en un lugar fuera de la luz solar y de sustancias químicas corrosivas.                     |
| Se recomienda contar con un estuche protector.   |

## Información para Ordenar

| PN      | Descripción  |
|---------|--|
| 2803152 | Antiparra y anteojo Ductile Wings antiempañante claro con inserto óptico y sello |
| 2803153 | Antiparra y anteojo Ductile Wings antiempañante gris con inserto óptico y sello  |
| 2803154 | Antiparra y anteojo Ductile Wings antiempañante i/o con inserto óptico y sello   |

ID 03-005-PE / Rev. 01  
© MSA octubre 2019