

Casco Súper V

Tipo Gorra



Los cascos MSA Super V® proporcionan protección contra impacto y penetración en el caso de un golpe vertical (en la parte superior del casco) o lateral mediante su revestimiento de espuma lateral de nylon, haciendolo ideal para aplicaciones donde exista riesgo de impacto lateral.



Aplicaciones

- Industria general y manufactura
- Construcción
- Minería
- Petróleo, Gas, y Petroquímica
- Electricidad, Servicios

Materiales y Componentes

Concha: Polietileno de alta densidad	Revestimiento: Poliestireno Expandido
Suspensión:	Cintas - Nylon
Cincho - Polietileno	Clips - Polipropileno
Banda para sudor: Vinil perforado acojinado	Ajuste: Fas-Trac III

Especificaciones Técnicas

Tamaño: 52 – 64 cm

Puntos de apoyo: 4

Visera: Corta

Peso: 370 grms +/- 5 grs

Normas y Aplicaciones

Tipo II Clase E (Hasta 20.000 volts) de acuerdo con ANSI/ISEA Z89.1-2014.

1

MSA de ARGENTINA

Av. Belgrano #2470 Don Torcuato,
Buenos Aires
Tel. +54 11 4727 4600
info.ar@MSAsafety.com

MSA de CHILE

Domingo Arteaga #600, Macul,
Santiago
Tel. +56 22 947 5700
info.cl@MSAsafety.com

MSA de COLOMBIA

Autopista Bogotá - Medellín, Km. 6.3
Parque Industrial Siberia Real. Bodega 01
Tenjo, Cundinamarca, Colombia
Tel. +57 1 8966 750 / 751 / 752
ventas.colombia@MSAsafety.com

MSA de MÉXICO

Av. del Conde #6
Parque Industrial El Marqués
El Marqués, Querétaro 76246
Tel. +52 442 227 3970
atencion.clientes@MSAsafety.com

MSA de PERÚ

Calle Los Telares #139
Urb. Vulcano - Ate.
Tel. +51 1 6180 900
info.pe@MSAsafety.com

Información para Ordenar

Código	Descripción
C217091	CASCO SUPER V BLANCO, SUSPENSIÓN FAS TRAC III
C217092	CASCO SUPER V AZUL, SUSPENSIÓN FAS TRAC III
C217093	CASCO SUPER V AMARILLO, SUSPENSIÓN FAS TRAC III
C217095	CASCO SUPER V ROJO, SUSPENSIÓN FAS TRAC III

Mantenimiento y Cuidado

Utilice solo suspensiones y accesorios aprobados por MSA.

Inspeccione el casco antes de cada uso, si detecta grietas, fisuras, rajaduras, agujeros, decoloración, o cualquier otra condición inusual, de encontrarla MSA recomienda cambiar la carcasa inmediatamente.

Limpie el casco periódicamente con agua y jabón neutro.

MSA recomienda cambiar la carcasa cada 5 años y la suspensión cada 12 meses.

No perforo ni modifique el casco ya que puede afectar su performance.

No almacene el casco en lugares expuestos al sol.

Si un casco sufre un fuerte impacto, MSA recomienda cambiarlo inmediatamente.