

Casco V-Gard 500

Especificaciones Técnicas



Los cascos V-Gard 500 ventilados proporcionan ventilación para mejorar la circulación del aire y la comodidad; La versión no ventilado brinda al usuario protección dieléctrica. La línea V-Gard 500 incluye un revestimiento interior de superficie Glaregard® para ayudar a reducir el resplandor reflector, cuenta también con una canaleta lateral para ambiente húmedos que permite el acople de accesorios MSA



MERCADOS

Industria general y manufactura
Petróleo, Gas, y Petroquímica
Construcción
Electricidad, Servicios

APLICACIONES

Arco eléctrico
Espacios confinados
Trabajos en altura
Soldadura
Procesamiento de alimentos
Aplicaciones en general

CARACTERISTICAS GENERALES

Resisten y Ligero
Tipo I - Impacto superior (ANSI)
Ranuras laterales para un perfecto acoplamiento de accesorios para protección facial y auditiva MSA
Propiedad dieléctrica (no conduce electricidad) Clase E, hasta 20,000 volts (para versión No ventilada)

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Color	V- Gard 500 No Ventilado, Suspensión Fas Trac III	V- Gard 500 Ventilado, Suspensión Fas Trac III
Blanco	10187178	10034018
Azul	10187276	10034019
Naranja	10186216	10186667
Amarillo	10187193	10187279

Mantenimiento y Cuidado

Utilice solo suspensiones y accesorios aprobados por MSA
Inspeccione el casco antes de cada uso, si detecta grietas, fisuras, rajaduras, agujeros, decoloración, o cualquier otra condición inusual, se recomienda
Limpie el casco periódicamente con agua y jabón neutro
Limpie el casco periódicamente con agua y jabón neutro
MSA recomienda cambiar la carcasa cada 5 años y la suspensión cada 12 meses
No perforo ni modifique el casco ya que puede afectar su performance
No almacene el casco en lugares expuestos al sol
Si un casco sufre un

ESPECIFICACIONES

APROBACIÓN Y CERTIFICACIÓN	ANSI/ISEA Z89.1-2014 CSA Z94.1-2005 NCh 461
CLASIFICACIÓN	Tipo I, Clase E
Material	Polietileno de alta densidad
Peso	Suspensión Fas Trac III: 370 gr +/- 5 grs
Tamaño	Standard (6 1/2" a 8")
Marcado	LT: Bajas Temperaturas HT: Altas Temperaturas Uso reverso
Personalización	Impresión de Logo Cintas Reflectivas Portalámparas y porta cordón

Contacto

Para información pónganse en contacto:

Teléfono: (0051-1) 618 - 0900

E - mail: info.pe@MSAsafety.com

MSA del Perú

Calle Los Telares 139 Urb. Vulcano, Ate.

Lima - Perú