

Caractéristiques

- Lunettes légères au style moderne
- Extrémité des branches et pont de nez souples pour un ajustement confortable
- Oculaire enveloppant bien ajusté pour une vision et une protection parfaites
- Poids de 20 g seulement
- Revêtement TuffStuff anti-rayures selon EN 166 « K »
- Excellent rapport qualité/prix
- Teintes d'oculaire adaptées aux applications à l'intérieur et à l'extérieur : incolore, fumé



Caractéristiques techniques

Généralités	
Poids	20 g
Longueur des branches	152 mm
Largeur totale	132,7 mm
Épaisseur de l'oculaire	2,4 mm
Courbure de base	9,5 mm
Taille de l'oculaire	39,8 mm verticalement, 76,1 mm en diagonale
Matériau et teintes	
Oculaire	Polycarbonate Teintes : incolore, fumé Revêtement : TuffStuff anti-rayures
Branche	Polycarbonate et PVC Fumé : fumée avec extrémité verte Incolore : transparente avec extrémité verte
Gaine	Nylon
Nez	Pont – polycarbonate Coussinet – TPR
Charnière	Polycarbonate
Vis	Acier inoxydable
Marquages/homologations	
Norme	EN 166
Marquage de la monture	MSA EN 166-FT CE
Marquage de l'oculaire	Incolore : 2C-1.2 MSA 1 FT K CE Fumé : 5-2.5 MSA 1 FT K CE
Classe de filtre	2C (rayons ultraviolets et meilleure perception des couleurs) 5 (protection adéquate contre l'éblouissement)
Facteur d'échelle	1,2 ; transmission lumineuse ~89 % 2,5 ; transmission lumineuse ~21 %
Classe optique	1 (classe optimale, pour un port permanent)
Résistance mécanique	F (impact de faible énergie 45 m/s) T (à des températures extrêmes de -5 à +55 °C)
Résistance	K (anti-rayures)
Filtre UV	99,9 %

Références de commande	
10145075	FeatherFit, incolore, TuffStuff, 12x
10145076	FeatherFit, fumé, TuffStuff, 12x
Emballage	
Individuel	1 pce dans un sac en polyéthylène avec manuel et code-barres EAN 39
Boîte <i>Unité de vente MSA</i>	12 pces avec code-barres EAN 13
Carton d'expédition	Contient 12 boîtes, avec un code-barres EAN 128