

Eigenschappen

- Moderne bril voor basisgebruik
- Zachte uiteinden van de brillenpoten en neusvleugels voor comfortabele pasvorm
- Goed zittende omvattende lens voor perfect zicht en goede bescherming
- Weegt slechts 20 g
- TuffStuff antikrascoating conform EN 166 "K"
- Superieure prijs-kwaliteitsverhouding
- Lenskleuren voor toepassingen binnen en buiten: transparant, rookkleurig



Technische specificaties

Algemeen	
Gewicht	20 g
Pootlengte	152 mm
Algehele breedte	132,7 mm
Dikte van de lens	2,4 mm
Basiscurve	Curve van 9,5
Grootte van lens	39,8 mm verticaal, 76,1 mm diagonaal
Materiaal en kleuren	
Lens	Polycarbonaat Kleuren: transparant, rookkleurig Coating: TuffStuff met antikras
Poot	Polycarbonaat en PVC Rookkleurig: rookkleurig met groen uiteinde Transparant: transparant met groen uiteinde
Hoes	Nylon
Neusstuk	Brug: polycarbonaat Neusvleugels: TPR
Scharnier	Polycarbonaat
Schroef	Roestvast staal
Markeringen/goedkeuringen	
Standaardnummer	EN 166
Montuurmarkering	MSA EN 166-FT CE
Lensmarkering	Transparant: 2C-1.2 MSA 1 FT K CE Rookkleurig: 5-2.5 MSA 1 FT K CE
Filterklasse	2C (Ultraviolette straling met verbeterde kleurherkenning) 5 (Passende bescherming tegen verblinding door de zon)
Schaalnummer	1,2; Lichtdoorgave ~89% 2,5; Lichtdoorgave ~21%
Optische klasse	1 (beste klasse, voor permanent dragen)
Mechanische weerstand	F (impact met lage energie 45 m/s) T (bij extreme temperaturen -5...+55°C)
Weerstand	K (oppervlaktebeschadiging door fijne deeltjes)
UV-filter	99,9%

Bestelinformatie	
10145075	FeatherFit, transparant, TuffStuff, 12x
10145076	FeatherFit, rookkleurig, TuffStuff, 12x
Verpakking	
Afzonderlijk	1 stuk in plastic zak met handleiding en EAN-code 39 als streepjescode
Doos MSA-verkoopeenheid	12 stuks met EAN-code 13 als streepjescode
Doos voor verzending	bevat 12 dozen, met EAN-code 128 als streepjescode

MSA Nederland B.V.
Kernweg 20, 1627 LH Hoorn
Nederland
Tel. +31 (0)229 25 03 03
fax +31 (0)229 21 13 40
E-mail info.nl@MSAsafety.com

Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving voorbehouden. Rev00, 01.2013