

Ficha Técnica			MSA The Safety Company
Data de aprovação: 16/05/2014	Responsável: Guilherme Oliveira	Aprovado: Sílvia Pini	
Produto:			
Cinto Paraquedista Evotech			
Ancoragem Frontal Ancoragem Dorsal Indicador de Queda Sistema RFID Ancoragem Lateral Fivelas Automáticas Fitas Sub-Pélicas Almofadas nos ombros Fitas para acomodação de conectores Fitas com tratamento superficial Fivela automática Etiquetas protegidas Linhas refletivas			
Nome:	Cinto Paraquedista Evotech		
Objetivo:	O cinturão de segurança tipo paraquedista Evotech é desenvolvido para fornece segurança ao trabalhador quanto a possíveis quedas. Este cinturão oferece ao trabalhador proteção pelas argolas laterais, dorsal e frontal com uma relação excelente de custo benefício.		
Descrição:	Cinto paraquedista confeccionado com fitas em poliéster de alta tenacidade, com largura de 44,5mm, espessura de 2,0mm e resistência de 31,1kN. Feito de cores contrastantes para facilitar o vestir. O cinturão é confeccionado com fitas que possuem tratamento superficial para repelir sujeira, graxa, líquidos, etc., não perdendo a propriedade, NanoSphere®, com as lavagens Possui indicador de queda para sinalizar quando deve ser feita a substituição do produto. Possui linhas refletivas para maior visibilidade em ambientes de baixa luminosidade. Possui almofada respirável e removível na região dos ombros de 302mm de comprimento por 60mm de largura, que absorve umidade e mantém a região menos aquecida, além de evitar escoriações no pescoço, pois não possui costuras na almofada. Possui fita subpélvica que é mais larga, possibilitando 50% a mais da área de contato, o que proporciona melhor distribuição do peso, resultando em conforto durante o posicionamento de trabalho. Todas as etiquetas de identificação são recobertas e protegidas contra desgastes. O cinturão possui sistema RFID para rastreabilidade e inspeção do equipamento. Toda a regulagem e ajustes das fitas frontais, pernas e peitoral, são fabricadas em aço galvanizado. Na região frontal existem fitas para acomodarem os conectores do trava-quedas, quando o trabalhador estiver em posição de descanso. As argolas frontal, dorsal e lateral, são fabricadas em duralumínio. Acompanha sacola para transporte e armazenamento do produto. Para seu uso correto é essencial o ajuste do cinturão ao corpo para garantir a correta distribuição da força de impacto em caso de queda.		
Tamanho	Tamanho 1	Tamanho 2	
Referência:	218591	218592	
Peso:	2,55Kg	2,60Kg	
Ancoragens do Cinturão:	O Cinturão possui três ancoragens, sendo uma ancoragem frontal, que pode ser utilizada para ancoragem de talabartes e trava-quedas. A dorsal, que pode ser utilizada para ancoragem de sistemas de proteção contra quedas e resgate. A lateral que permite, com o uso de talabarte de posicionamento, que o trabalhador fique com as mãos livres para melhor desempenho em suas atividades.	Ancoragem frontal Ancoragem dorsal Ancoragem lateral	
Modo de vestir:	"Vest Style" ou "H", ou seja, para vesti-lo devemos coloca-lo como uma jaqueta.		
Aplicação:	Manutenção Industrial, Telecomunicação, Eletricidade, Espaço Confinado, Torres, Escadas Tipo Marinheiro, entre outros.		
Certificações e Normas:	ABNT - NBR 158336 - 2010 OSHA, ANSI Z359.1-2007 / ANSI A 10.32-2004, CSA Z259.10-06		
CA:	35.861		