Ficha Técnica

Data de aprovação: 14/01/2013 **Responsável:** Dalber Rodrigues **Aprovado:** Silvia Pini

Produto:

Conector em aço Oval

Ilustração de medidas e máxima abertura do conector



Nome:	Conector
Descrição:	Conector em formato Oval fabricado em aço. Possui sistema de segurança Tripla Trava Automática. Possui uma abertura máxima de 17mm para transpassar a ancoragem. Suporta as seguintes cargas: 23KN em seu sentido principal (longitudinal); 16kN em seu sentido transversal; 8kN no sentido de travamento.
Observação:	O ponto de ancoragem deve estar localizado preferencialmente acima do usuário e o mesmo deve resistir no mínimo 15kN. Ao utilizar o conector certificar-se sempre se o mesmo está devidamente travado. A resistência do conector varia com o sentido de tração, sendo mais resistente pelas suas extremidades do que pelas laterais. O conector não deve sofrer torções, por isso deve ser instalado corretamente, prevendo-se a forma como será solicitado sob tensão ou dentro de um sistema que deterá uma queda.
Referência: **Peso:**	217579 0,26Kg
Aplicação:	Desenvolvido para realizar conexões em ambientes onde haja risco de queda.
Certificações e Normas:	ABNT NBR 15.837-2010