

Descripción

Protección de la cabeza equilibrada, moderna y de perfil bajo con protección ocular integrada, todo en un solo producto sin ventilación, con atalaje de 6 puntos y trinquete Fas-Trac® III, gafas integradas con ajuste inteligente e innovadora junta de goma. Para el uso donde exista riesgo de impactos superiores en la cabeza, así como riesgo de impactos, rayos UV y polvo para los ojos.



Características Técnicas del casco

- Fabricado en ABS reforzado con caucho para ofrecer resistencia y protección contra impactos laterales (LD opcional)
- Copa moderna, dinámica y de estilo deportivo
- El canal que rodea el perímetro del casco desvía del usuario la lluvia y los residuos
- Montaje antiestático; certificado por ELECTROSTATIC-INERIS para el uso en entornos ATEX/explosivos
- Protección contra metales fundidos (MM opcional)
- Aislamiento eléctrico de los cascos conforme a EN 397 440 VCA y EN 50365 1000 VCA

Características de los atalajes

- Atalaje de 6 puntos y trinquete Fas-Trac® III con sudadera premium lavable y reemplazable.
- Cintas superiores fabricadas en tela de poliéster que proporcionan gran confort y un nivel de rendimiento constante en la absorción de impactos.
- Equilibrio y estabilidad gracias a la banda de nuca más baja.
- El acolchado de confort, que separa el ratchet de la cabeza, sirve de soporte para la cabeza y mejora la comodidad y el paso del aire de refrigeración.
- El trinquete ofrece un giro suave.
- Mando de agarre sencillo para el ajuste incluso con guantes.
- Ajuste de altura con tres niveles para un ajuste óptimo en la nuca.

Características de las gafas

- Las gafas integradas cubren a la mayoría de gafas graduadas deslizando el atalaje y ofrecen un recubrimiento anti-vaho y anti-raya premium (EN166 K+N opcional).
- Ajuste inteligente y junta de goma innovadora para garantizar una protección visual sin huecos sobre la cara.
- Zona de agarre con sistema de riel para guardar la gafa de forma rápida y sencilla, incluso con guantes.
- Gafas reemplazables sin herramientas.

Especificaciones Técnicas

MSA de ARGENTINA

Av. Belgrano #2470 Don Torcuato,
Buenos Aires
Tel. +54 11 4727 4600
info.ar@MSAsafety.com

MSA de CHILE

Domingo Arteaga # 600, Macul,
Santiago
Tel. +56 22 947 5700
info.cl@MSAsafety.com

MSA de COLOMBIA

Autopista Bogotá - Medellín, Km. 6.3
Parque Industrial Siberia Real, Bodega 01
Tenjo, Cundinamarca, Colombia
Tel. +57 1 8966 750 / 751 / 752
ventas.colombia@MSAsafety.com

MSA de México

Av. del Conde #6
Parque Industrial El Márques
El Márqués, Querétaro 76246
Tel. +52 442 227 3970
atencion.clientes@MSAsafety.com

MSA del PERÚ

Calle Los Telares #139
Urb. Vulcano - Ate.
Tel. +51 1 6180 900
info.pe@MSAsafety.com

Casco V-Gard 930

No ventilado

Especificaciones	Medidas
Talla del producto	Tallas de cabeza de 52 - 63 cm
Piezas metálicas	No
Peso	509 g, incluidas las gafas y el barbiquejo de 4 puntas.
Dimensiones de la Copa	225mm (ancho) x 150mm (alto) x 298mm (longitud)
Dimensiones de las gafas	177mm (ancho) x 97mm (alto) x 2.2mm (espesor)

Componentes	Material
Carcasa	Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), estable bajo UV. Sin ventilación
Suspensión	Polipropileno, las cintas son de poliéster, pieza de ajuste Polioximetileno (POM), polipropileno (PP) y poliamida (PA).
Gafas	Policarbonato incoloro / sello poliuretano termoplástico

Vida útil	
Tiempo de almacenamiento	3 años a partir de la fecha de fabricación. Guarde el casco en el interior de una bolsa de almacenamiento adecuada y/o en un armario cerrado a fin de evitar la exposición prolongada a la luz del sol, el frío, la humedad, las emisiones de gases, etc. Nota: Para cascos EN 50365 de clase 0: temperatura de almacenamiento recomendada de 20 ±15 °C para garantizar el rendimiento
Vida útil	5 años a partir del primer día de uso además del tiempo de almacenamiento. MSA recomienda anotar la fecha del primer uso en un adhesivo (suministrado con cada casco) y, a continuación, colocar el adhesivo en el casco.

MSA de ARGENTINA

Av. Belgrano #2470 Don Torcuato,
Buenos Aires
Tel. +54 11 4727 4600
info.ar@MSAsafety.com

MSA de CHILE

Domingo Arteaga # 600, Macul,
Santiago
Tel. +56 22 947 5700
info.cl@MSAsafety.com

MSA de COLOMBIA

Autopista Bogotá - Medellín, Km. 6.3
Parque Industrial Siberia Real, Bodega 01
Tenjo, Cundinamarca, Colombia
Tel. +57 1 8966 750 / 751 / 752
ventas.colombia@MSAsafety.com

MSA de México

Av. del Conde #6
Parque Industrial El Márques
El Márqués, Querétaro 76246
Tel. +52 442 227 3970
atencion.clientes@MSAsafety.com

MSA del PERÚ

Calle Los Telares #139
Urb. Vulcano - Ate.
Tel. +51 1 6180 900
info.pe@MSAsafety.com

Casco V-Gard 930

No ventilado

Normativas y Ensayos	
Normativa (protección a la cabeza)	Certificación por el organismo notificado CE APAVE (0082) según: EN397:2012, cascos de seguridad industriales con opciones de temperatura muy baja (-30°C), deformación lateral (LD), metales fundidos (MM), 440 VCA (aislamiento eléctrico) También probado a -40°C (GOST) EN 50365 clase eléctrica 0 para tensión nominal de hasta 1.000 VCA y 1.500 VCC.
Normativa (protección ocular)	Certificación por el organismo notificado CE DINCERTCO (0196) según: EN166:2001 equipos de protección personal ocular 2C-1,2 1 3 B 8-1-0 9 KN) 2C-1.2 = Filtro UV conforme a EN170:2002 1 = Calidad óptica B = Resistencia a impacto de energía media (120 m/s) K = Resistencia a los daños de la superficie por partículas finas según EN 168: 2001, cláusula 15 N = Resistencia al empañamiento

Información para Ordenar

Código	Descripción
GVD1A-0000000-000	Casco V-Gard 930, Blanco
GVD2A-0000000-000	Casco V-Gard 930, Amarillo
GVD3A-0000000-000	Casco V-Gard 930, Rojo
GVD4A-0000000-000	Casco V-Gard 930, Verde
GVD5A-0000000-000	Casco V-Gard 930, Azul
GVD6A-0000000-000	Casco V-Gard 950, Naranja

Part. No	Description
GA90041	Suspensión de 6 puntos Fas-Trac* III con trinquete y banda de espuma para el sudor reemplazable y lavable.
10153518	Cinta para el sudor de espuma Fas-Trac* III (10 piezas)
696688	Cinta para el sudor de algodón (Terri-Band) (10 piezas)
GA90035	Gafas transparente con pivotes conectados
GA90038	V-Gard 903 Barbijo de 4 puntos
GA90040	Mentonera para V-Gard 900 4 puntos de barba
GA90039	Bolsa de almacenamiento reutilizable

ID 06-016-CL / Rev. 01
© MSA Mayo/ 2020